

## ADLER Clean-Multi-Refresher

## 8317

Efficace **detergente, rinfrescante e sgrassante** per legno invecchiato e ingrigito, materiale sintetico, pietra e muratura a base di acido ossalico per il **fai-da-te e il professionista**.

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

#### Indicazioni generali

Il prodotto leggermente tixotropico agisce come efficace detergente, sgrigiante e sbiancante e restituisce al legno il suo colore naturale (mediante sbiancante). Biodegradabile. Impurità, sostanze interne del legno e scolorimento del legno causato da metalli possono essere rimossi delicatamente. Rivestimenti intatti non saranno aggrediti.

#### Caratteristiche particolari e norme



- **Regolamento francese DEVL1104875A** relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+


#### Campi d'impiego



- Per il trattamento del legno invecchiato e ingrigito, come ad esempio mobili da giardino, terrazze, rivestimenti in legno, balconi, ecc.
- Pretrattamento di legni tropicali ricchi di sostanze interne del legno.
- Per il trattamento della muratura sporca.
- Per il trattamento del materiale sintetico sporco

### LAVORAZIONE

#### Istruzioni di lavorazione



- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Una temperatura minima di +5 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Le condizioni ottimali per la lavorazione sono fra i 15 - 25 °C con un'umidità relativa dell'aria tra il 40 e il 80 %.
- Il prodotto deve essere applicato abbondantemente.
- Non applicare in caso di forte irraggiamento solare, pioggia, umidità estremamente elevata, vento forte poco prima del gelo. Coprire bene le parti che non sono da trattare.

**Metodo di applicazione**

Procedura di applicazione	A pennello	A spruzzo	A spazzola
Resa per mano (m <sup>2</sup> /l) <sup>1)</sup>	Per sgrigiare: ca. 5 Per pulire: ca. 5 - 20		
Diluizione	acqua		
Aggiunta di diluente in %	per sgrigiare: nessuna diluizione per pulire: a seconda del grado di sporcizia fino al 15 % (diluizione massima 1:5)		
<sup>1)</sup> Resa senza aggiunta di diluizione			

La forma, la natura e l'umidità del supporto influiscono sul consumo/sulla resa. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

**Pulizia degli utensili**

Con acqua subito dopo l'uso.

**SUPPORTO****Preparazione del supporto**

Rimuovere gli strati di vernice invecchiata; coprire le piante e le superfici delicate che non devono essere trattate e sciacquarle immediatamente se sono venute in contatto con il prodotto.

Pre-bagnare le superfici assorbenti.

**CICLO DI VERNICIATURA****Applicazione del prodotto**

1 x ADLER Clean-Multi-Refresher 8317

**Legno:**

Lasciare in posa per 10 - 20 minuti, mantenendo sempre la superficie umida (ad es. con un flacone spray).

Quindi lavare con abbondante acqua e sostegno meccanico (spazzola di nylon o spazzola radice, senza spazzole metalliche). Il sostegno meccanico è necessario per rimuovere anche lo sporco più profondo dei pori.

Se la superficie è molto scolorita, si consiglia di utilizzare il prodotto due volte.

Essiccazione intermedia: ca. 3 giorni

**Muratura e materiali sintetici:**

Lasciare in posa per 10-20 minuti e poi risciacquare con abbondante acqua e supporto meccanico.

Essiccazione intermedia: ca. 24 ore

**Materiali sintetici**

Lasciare in posa per 10-20 minuti e poi risciacquare con abbondante acqua e supporto meccanico.

Essiccazione intermedia: ca. 2 ore

**Carteggiatura intermedia**

Prima dell'applicazione di una nuova mano si possono, se necessario, levigare le fibre del legno gonfiate con carta abrasiva o vello abrasivo.

---

<b>Verniciatura successiva</b>	Corrispondente vernice per legno ADLER o pittura per facciate Aviva desiderata. Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.
--------------------------------	---

---

### INDICAZIONI PER GLI ORDINI

---

<b>Confezioni</b>	1.0 l; 2.5 l; 500 ml (flacone spray)
-------------------	--------------------------------------

---


<b>Tonalità / gradi di brillantezza</b>	Tinto leggermente in azzurro 8317000210
---	---

---

### ULTERIORI INDICAZIONI

---

#### Durata / magazzinaggio



Minimo 3 anni in confezioni originalmente sigillate.

Immagazzinare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Non trasferire il contenuto in contenitori metallici.

---

#### Indicazioni tecniche di sicurezza



Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e maneggio come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).

Durante la lavorazione consigliamo di utilizzare occhiali e guanti di protezione.

---