





Neutralisationsmittel

8108

Neutralisationsmittel für Flut- oder Tauchprodukte für Industrie und Gewerbe

PRODUKTBESCHREIBUNG	
Produktnummer(n)	96149
Allgemeines	Mischung von Aminen zur Einstellung des pH-Werts für konstante Produkteigenschaften von Aquawood und Lignovit Produkten in Flutanlagen oder beim händischen Tauchen bei längerer Verarbeitungszeit.
Anwendungsgebiete 	<ul style="list-style-type: none"> • Maßhaltige Holzbauteile im Außen- und Innenbereich wie z.B. Holzfenster und Haustüren. • Nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile im Außenbereich, wie z. B. Holzhäuser, Holzverkleidungen, Vordächer, Profildreher, Fensterläden, Balkone, Tore.
VERARBEITUNG	
Verarbeitungshinweise 	<ul style="list-style-type: none"> • Bitte Produkt vor Gebrauch gut aufrühren oder gut aufschütteln. • Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens +15 °C ist erforderlich. • Neutralisationsmittel 8108 unter Rühren zugeben. • Mit Neutralisationsmittel 8108 sorgfältig vermischte Beschichtungssysteme können wie im entsprechenden technischen Merkblatt angeführt verarbeitet werden.
Zugabemenge 	Die Zugabemenge beträgt zwischen 0,1 und 0,2 Gewichtsprozent.
Reinigung der Arbeitsgeräte 	Sofort nach Gebrauch mit Wasser

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen	1 l	
Farbton / Glanzgrad	Farblos	96149

WEITERE HINWEISE**Haltbarkeit / Lagerung**

Mindestens 1 Jahr in verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

**Sicherheitstechnische
Angaben**

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter **www.adler-lacke.com** abgerufen werden.

Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.