

**Legno Color**

Numéro de la version: 2.0

Révision: 10.09.2026  
Date de publication: 10.09.2026**RUBRIQUE 1 — Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise****1.1 Identificateur de produit**

Marque commerciale **Legno Color** **7007b:**  
**Diverses teintes**

Numéro du produit 7007065039 et suiv.

**1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

Utilisations identifiées pertinentes Produit de revêtement à usage industrielles ou privé.

Utilisations déconseillées Toute utilisation non répertoriée ci-dessus.

**1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité****Fabricant/Fournisseur:**

ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG  
Bergwerkstraße 22  
A-6130 Schwaz  
Autriche

Téléphone: +4352426922713

e-mail: sdb-info@adler-lacke.com

Service chargé des renseignements:

sdb-info@adler-lacke.com

Téléphone

+43 5242 6922-713

Lun. - jeu. 07:00 - 16:25

Ven. 07:00 - 12:15

Informations supplémentaires

| Importateur |               |                |                   |                 |        |
|-------------|---------------|----------------|-------------------|-----------------|--------|
| Pays        | Nom           | Rue            | Code postal/ville | Téléphone       | e-Mail |
| Suisse      | ADLER Lack AG | Etzelstrasse 5 | 8856 Tuggen       | +41 55 465 2121 |        |

**1.4 Numéro d'appel d'urgence**

| Pays   | Nom             | Téléphone |
|--------|-----------------|-----------|
| Suisse | Tox Info Suisse | 145       |

**RUBRIQUE 2 — Identification des dangers****2.1 Classification de la substance ou du mélange**

Classification opérée conformément au règlement (CE) no 1272/2008 (CLP)

| Classe de danger    | Catégorie | Classe et catégorie de danger | Mention de danger |
|---------------------|-----------|-------------------------------|-------------------|
| liquide inflammable | 3         | Flam. Liq. 3                  | H226              |

Pour le texte intégral: voir la RUBRIQUE 16.

Les principaux effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement  
Le produit est combustible et il peut s'enflammer au contact avec des sources d'inflammation potentielles.

**Legno Color**

Numéro de la version: 2.0

Révision: 10.09.2026  
Date de publication: 10.09.2026**2.2 Éléments d'étiquetage**

Étiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008 (CLP)

- Mention attention  
d'avertissement

- Pictogrammes

GHS02



- Mentions de danger

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

- Conseils de prudence

- P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P240 Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P241 Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage antidéflagrant.
- P242 Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles.
- P243 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P280 Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher.
- P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P501 Éliminer le contenu, récipient conformément à la réglementation nationale. CH : rapporter au point de vente ou éliminer comme déchet spécial.

- Informations additionnelles sur les dangers

- EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- EUH208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique.

**2.3 Autres dangers**

Les chiffons ayant été imbibés de produits séchant par oxydation, présentent un risque d'inflammation spontanée. Les chiffons doivent sécher étalés. Conserver dans des récipients en métal fermés ou sous l'eau. . Tenir hors de portée des enfants, ne pas jeter dans les canalisations. Mettre les restes au rebut selon les règles d'usage (récupération des déchets classés, entreprise de gestion des ordures). Les récipients vides doivent être intégrés au système de recyclage. Les mesures de sécurité courantes doivent être prises en compte lors de la manipulation de ce produit.

Résultats des évaluations PBT et vPvB

Ce mélange ne contient pas de substance évaluée comme étant une substance PBT ou vPvB.

Propriétés perturbant le système endocrinien

Ne contient pas un perturbateur endocrinien (ED) à une concentration de  $\geq 0,1\%$ .**RUBRIQUE 3 — Composition/informations sur les composants****3.1 Substances**

Non pertinent (mélange)

**3.2 Mélanges**

Description du mélange

Résine alkyde longue en huile et additifs dans solvants organiques.

## Legno Color

Numéro de la version: 2.0

Révision: 10.09.2026  
Date de publication: 10.09.2026:

| Nom de la substance                                                                    | Identificateur                                                                                                                   | %M                 | Classification selon SGH                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbures, C11-C13, isoalcanes, <2% aromatiques                                    | No CAS<br>90622-58-5<br>246538-78-3<br><br>No CE<br>920-901-0<br><br>No d'enreg. REACH<br>01-2119456810-40-xxxx                  | 25 – < 50          | Asp. Tox. 1 / H304                                                                                                                                                                           |
| Hydrocarbures, C10-C13, n-alcanes, isoalcanes, composés cycliques, <2% d'aromatiques   | No CE<br>918-481-9<br><br>No d'enreg. REACH<br>01-2119457273-39-xxxx                                                             | 10 – < 25          | Asp. Tox. 1 / H304                                                                                                                                                                           |
| Hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, iso-alcanes, composés cycliques, < 2% d'aromatiques  | No CAS<br>1174522-20-3<br><br>No CE<br>919-857-5<br><br>No d'enreg. REACH<br>01-2119463258-33-xxxx                               | 3 – < 5            | Flam. Liq. 3 / H226<br>STOT SE 3 / H336<br>Asp. Tox. 1 / H304                                                                                                                                |
| Carbamate de 3-iodo-2-propylnylbutyle                                                  | No CAS<br>55406-53-6<br><br>No CE<br>259-627-5<br><br>No index<br>616-212-00-7<br><br>No d'enreg. REACH<br>01-2120762115-60-xxxx | 0,0015 – < 0,036   | Acute Tox. 4 / H302<br>Acute Tox. 3 / H331<br>Eye Dam. 1 / H318<br>Skin Sens. 1 / H317<br>STOT RE 1 / H372<br>Aquatic Acute 1 / H400<br>Aquatic Chronic 1 / H410                             |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one                                                           | No CAS<br>2634-33-5<br><br>No CE<br>220-120-9<br><br>No index<br>613-088-00-6<br><br>No d'enreg. REACH<br>01-2120761540-60-xxxx  | 0,0015 – < 0,036   | Acute Tox. 4 / H302<br>Acute Tox. 2 / H330<br>Skin Irrit. 2 / H315<br>Eye Dam. 1 / H318<br>Skin Sens. 1A / H317<br>Aquatic Acute 1 / H400<br>Aquatic Chronic 1 / H410                        |
| Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) | No CAS<br>55965-84-9<br><br>No CE<br>911-418-6<br><br>No index<br>613-167-00-5<br><br>No d'enreg. REACH<br>01-2120764691-48-xxxx | 0,00015 – < 0,0015 | Acute Tox. 3 / H301<br>Acute Tox. 2 / H310<br>Acute Tox. 2 / H330<br>Skin Corr. 1C / H314<br>Eye Dam. 1 / H318<br>Skin Sens. 1A / H317<br>Aquatic Acute 1 / H400<br>Aquatic Chronic 1 / H410 |

| Nom de la substance                   | Limites de concentrations spécifiques | Facteurs M             | ETA                        | Voie d'exposition                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| Carbamate de 3-iodo-2-propylnylbutyle | -                                     | facteur M (aiguë) = 10 | 1.795 mg/kg<br>0,5 mg/l/4h | oral<br>inhalation: poussières/brouillard |
| 1,2-benzisothiazol-                   | Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,036 %      | facteur M              | 450 mg/kg                  | oral                                      |

**Legno Color**

Numéro de la version: 2.0

Révision: 10.09.2026

Date de publication: 10.09.2026:

| Nom de la substance                                                                    | Limites de concentrations spécifiques                                                                                                                                                                                   | Facteurs M                                                      | ETA                                                  | Voie d'exposition                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 3(2H)-one                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | (aiguë) = 1<br>facteur M<br>(chronique)<br>= 1                  | 0,21 mg/l/4h                                         | inhalation: poussières/brouillard                                         |
| Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) | Skin Corr. 1C; H314: $C \geq 0,6 \%$<br>Skin Irrit. 2; H315: $0,06 \% \leq C < 0,6 \%$<br>Eye Dam. 1; H318: $C \geq 0,6 \%$<br>Eye Irrit. 2; H319: $0,06 \% \leq C < 0,6 \%$<br>Skin Sens. 1A; H317: $C \geq 0,0015 \%$ | facteur M<br>(aiguë) = 100<br>facteur M<br>(chronique)<br>= 100 | 100 mg/kg<br>50 mg/kg<br>0,5 mg/l/4h<br>0,05 mg/l/4h | oral<br>cutané<br>inhalation: vapeur<br>inhalation: poussières/brouillard |

**Remarques**

Pour le texte intégral: voir la RUBRIQUE 16

**RUBRIQUE 4 — Premiers secours****4.1 Description des mesures de premiers secours****Notes générales**

Ne pas laisser la personne concernée sans surveillance. En cas de malaise ou en cas de doute, consulter un médecin. En cas de perte de conscience, mettre en position latérale de sécurité et ne rien administrer par la bouche. Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

**Après inhalation**

Fournir de l'air frais. En cas de respiration irrégulière ou d'arrêt de respiration, envoyer immédiatement chercher un médecin et ordonner les premiers secours.

**Après contact cutané**

Enlever les vêtements contaminés. Après contact avec la peau, enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé et se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Ne pas utiliser de solvant ou diluant!.

**Après contact oculaire**

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Tenir les paupières ouvertes et rincer abondamment les yeux pendant 10 minutes à l'eau courante.

**Après ingestion**

Rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente). NE PAS faire vomir. Maintenir au repos. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un médecin.

**4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Jusqu'à présent pas de symptômes et effets connus.

**4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

aucune

**RUBRIQUE 5 — Mesures de lutte contre l'incendie****5.1 Moyens d'extinction****Moyens d'extinction appropriés**

Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), Poudre BC, L'eau pulvérisée, Mousse résistant aux alcools, Sable

**Moyens d'extinction inappropriés**

Jet d'eau à pleine puissance

**5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Les vapeurs de solvants sont plus lourdes que l'air et se propagent au sol. Les substances ou les mélanges inflammables sont susceptibles de se présenter en particulier dans des emplacements sans aération, par ex. des points bas non ventilés tels que les fosses, les conduites et les puits. Une fumée épaisse peut se dégager en cas d'incendie. L'inhalation de produits de décomposition peut provoquer des dommages graves sur la santé. Possi-

**Legno Color**

Numéro de la version: 2.0

Révision: 10.09.2026  
Date de publication: 10.09.2026

bilité de formation de mélanges explosifs poussière-air. Les vapeurs en contact avec l'air peuvent former un mélange explosif. Combustible.

**Produits de combustion dangereux**

Oxydes azotés (NOx), Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)

**5.3 Conseils aux pompiers**

En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées. Coordonner les mesures de lutte contre l'incendie à l'environnement. Ne pas laisser l'eau d'extinction s'écouler dans les égouts. Collecter l'eau d'extinction contaminée séparément. Combattre l'incendie à distance en prenant les précautions normales.

**RUBRIQUE 6 — Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Pour les non-secouristes

Mettre les personnes à l'abri. Mettre à disposition une ventilation suffisante. La lutte contre les poussières.

Pour les secouristes

Porter un appareil respiratoire en cas d'exposition aux vapeurs/poussières/aérosols/gaz.

**6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**

Éviter la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines. Retenir et éliminer l'eau de lavage contaminé. Diluer avec beaucoup d'eau.

**6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Conseils concernant le confinement d'un déversement

Couverture des égouts, Verser le matériel contaminé dans le récipient original ou dans un récipient approprié, fermer le récipient et le mettre au rebut en tant que déchet selon le point 13.

Conseils concernant le nettoyage d'un déversement

Essuyer avec une matière absorbante (p. ex. chiffon, toison). Recueillir le produit répandu: sciure de bois, kieselguhr (diatomite), sable, liant universel

Méthodes de confinement

Utilisation des matériaux adsorbants.

Toute autre information concernant les déversements et les dispersions

Placer dans un récipient approprié pour l'élimination. Aérer la zone touchée.

**6.4 Référence à d'autres rubriques**

Produits de combustion dangereux: voir la rubrique 5. Équipement de protection individuel: voir rubrique 8. Matières incompatibles: voir rubrique 10. Considérations relatives à l'élimination: voir rubrique 13.

**RUBRIQUE 7 — Manipulation et stockage****7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Recommandations

- Mesures destinées à prévenir les incendies et à empêcher la production de particules en suspension et de poussières

Utilisation d'une ventilation locale et générale. Éviter les sources d'inflammation. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.

- Indications/informations spécifiques

Les substances ou les mélanges inflammables sont susceptibles de se présenter en particulier dans des emplacements sans aération, par ex. des points bas non ventilés tels que les fosses, les conduites et les puits. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air, ils se propagent au sol et forment avec l'air un mélange explosif. Les vapeurs peuvent former avec l'air un mélange explosif.

Conseils d'ordre général en matière d'hygiène du travail

Lavez les mains après chaque utilisation. Ne pas manger, boire et fumer dans les zones de travail. Enlevez les vêtements contaminés et l'équipement de protection avant d'entrer dans une zone de restauration. Ne conser-

vez jamais des aliments ou des boissons à proximité de produits chimiques. Ne placez jamais des produits chimiques dans des récipients qui sont normalement utilisés pour la nourriture ou la boisson. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

Gérer les risques associés

#### - Atmosphères explosives

Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé. Utilisation d'une ventilation locale et générale. Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.

#### - Risques d'inflammabilité

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Protéger du rayonnement solaire.

Maîtriser les effets

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire. Fermer soigneusement les récipients ouverts et les entreposer debout, pour éviter des écoulements.

Conserver dans le récipient original. Température de stockage de 10 °C/50 °F et jusqu'à 30 °C/86 °F.

#### - Exigences en matière de ventilation

Utilisation d'une ventilation locale et générale. Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.

#### - Compatibilités en matière de conditionnement

Seuls peuvent être utilisés les emballages agréés (par ex. selon ADR).

### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Voir rubrique 16 pour une vue d'ensemble générale.

## RUBRIQUE 8 — Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1 Paramètres de contrôle

| Valeurs limites d'exposition professionnelle (limites d'exposition sur le lieu de travail) |                                                                                       |            |                |           |             |            |              |          |            |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|-------------|------------|--------------|----------|------------|---------|--------|
| Pays                                                                                       | Nom de l'agent                                                                        | No CAS     | Identificateur | VME [ppm] | VME [mg/m³] | VLCT [ppm] | VLCT [mg/m³] | VP [ppm] | VP [mg/m³] | Mention | Source |
| CH                                                                                         | dioxyde de titane                                                                     | 13463-67-7 | MAK            |           | 3           |            |              |          |            | r       | SUVA   |
| CH                                                                                         | butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle                                                  | 55406-53-6 | MAK            | 0,01      | 0,12        | 0,02       | 0,24         |          |            | va      | SUVA   |
| CH                                                                                         | mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) | 55965-84-9 | MAK            |           | 0,2         |            | 0,4          |          |            | i       | SUVA   |

#### Mention

i fraction inhalable

r fraction alvéolaire

va comme vapeurs et aérosols

VLCT valeur limite court terme (limite d'exposition à court terme); valeur limite au-dessus de laquelle il ne devrait pas y avoir d'exposition et qui se rapporte à une période de quinze minutes (sauf indication contraire)

## Legno Color

Numéro de la version: 2.0

Révision: 10.09.2026  
Date de publication: 10.09.2026:

### Mention

VME valeur limite de moyenne d'exposition (limite d'exposition à long terme): mesuré ou calculé par rapport à une période de référence de huit heures, moyenne pondérée dans le temps (sauf indication contraire)

VP valeur plafond au-dessus de laquelle il ne devrait pas y avoir d'exposition (ceiling value)

| DNEL pertinents des composants                                                         |            |       |                         |                                           |                          |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Nom de la substance                                                                    | No CAS     | Effet | Seuil d'exposition      | Objectif de protection, voie d'exposition | Utilisé dans             | Durée d'exposition             |
| Carbamate de 3-iodo-2-propynyl-butyle                                                  | 55406-53-6 | DNEL  | 0,023 mg/m <sup>3</sup> | homme, par inhalation                     | travailleur (industriel) | chronique - effets systémiques |
| Carbamate de 3-iodo-2-propynyl-butyle                                                  | 55406-53-6 | DNEL  | 0,07 mg/m <sup>3</sup>  | homme, par inhalation                     | travailleur (industriel) | aiguë - effets systémiques     |
| Carbamate de 3-iodo-2-propynyl-butyle                                                  | 55406-53-6 | DNEL  | 1,16 mg/m <sup>3</sup>  | homme, par inhalation                     | travailleur (industriel) | chronique - effets locaux      |
| Carbamate de 3-iodo-2-propynyl-butyle                                                  | 55406-53-6 | DNEL  | 1,16 mg/m <sup>3</sup>  | homme, par inhalation                     | travailleur (industriel) | aiguë - effets locaux          |
| Carbamate de 3-iodo-2-propynyl-butyle                                                  | 55406-53-6 | DNEL  | 2 mg/kg de pc/jour      | homme, cutané                             | travailleur (industriel) | chronique - effets systémiques |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one                                                           | 2634-33-5  | DNEL  | 6,81 mg/m <sup>3</sup>  | homme, par inhalation                     | travailleur (industriel) | chronique - effets systémiques |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one                                                           | 2634-33-5  | DNEL  | 0,966 mg/kg de pc/jour  | homme, cutané                             | travailleur (industriel) | chronique - effets systémiques |
| Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) | 55965-84-9 | DNEL  | 0,02 mg/m <sup>3</sup>  | homme, par inhalation                     | travailleur (industriel) | chronique - effets locaux      |
| Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) | 55965-84-9 | DNEL  | 0,04 mg/m <sup>3</sup>  | homme, par inhalation                     | travailleur (industriel) | aiguë - effets locaux          |

| PNEC pertinents des composants        |            |       |                    |                       |                                |                         |
|---------------------------------------|------------|-------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Nom de la substance                   | No CAS     | Effet | Seuil d'exposition | Organisme             | Milieu de l'environnement      | Durée d'exposition      |
| Carbamate de 3-iodo-2-propynyl-butyle | 55406-53-6 | PNEC  | 0 mg/l             | organismes aquatiques | eau douce                      | court terme (cas isolé) |
| Carbamate de 3-iodo-2-propynyl-butyle | 55406-53-6 | PNEC  | 0 mg/l             | organismes aquatiques | eau de mer                     | court terme (cas isolé) |
| Carbamate de 3-iodo-2-propynyl-       | 55406-53-6 | PNEC  | 0,44 mg/l          | organismes aquatiques | installation de traitement des | court terme (cas isolé) |

| PNEC pertinents des composants                                                         |            |       |                    |                       |                                                 |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Nom de la substance                                                                    | No CAS     | Effet | Seuil d'exposition | Organisme             | Milieu de l'environnement                       | Durée d'exposition      |
| butyle                                                                                 |            |       |                    |                       | eaux usées (STP)                                |                         |
| Carbamate de 3-iodo-2-propynyl-butyle                                                  | 55406-53-6 | PNEC  | 0,017 mg/kg        | organismes aquatiques | sédiments d'eau douce                           | court terme (cas isolé) |
| Carbamate de 3-iodo-2-propynyl-butyle                                                  | 55406-53-6 | PNEC  | 0,002 mg/kg        | organismes aquatiques | sédiments marins                                | court terme (cas isolé) |
| Carbamate de 3-iodo-2-propynyl-butyle                                                  | 55406-53-6 | PNEC  | 0,005 mg/kg        | organismes terrestres | sol                                             | court terme (cas isolé) |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one                                                           | 2634-33-5  | PNEC  | 4,03 µg/l          | organismes aquatiques | eau douce                                       | court terme (cas isolé) |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one                                                           | 2634-33-5  | PNEC  | 0,403 µg/l         | organismes aquatiques | eau de mer                                      | court terme (cas isolé) |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one                                                           | 2634-33-5  | PNEC  | 1,03 mg/l          | organismes aquatiques | installation de traitement des eaux usées (STP) | court terme (cas isolé) |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one                                                           | 2634-33-5  | PNEC  | 49,9 µg/kg         | organismes aquatiques | sédiments d'eau douce                           | court terme (cas isolé) |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one                                                           | 2634-33-5  | PNEC  | 4,99 µg/kg         | organismes aquatiques | sédiments marins                                | court terme (cas isolé) |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one                                                           | 2634-33-5  | PNEC  | 3 mg/kg            | organismes terrestres | sol                                             | court terme (cas isolé) |
| Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) | 55965-84-9 | PNEC  | 3,39 µg/l          | organismes aquatiques | eau douce                                       | court terme (cas isolé) |
| Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) | 55965-84-9 | PNEC  | 3,39 µg/l          | organismes aquatiques | eau de mer                                      | court terme (cas isolé) |
| Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) | 55965-84-9 | PNEC  | 0,23 mg/l          | organismes aquatiques | installation de traitement des eaux usées (STP) | court terme (cas isolé) |
| Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) | 55965-84-9 | PNEC  | 0,027 mg/kg        | organismes aquatiques | sédiments d'eau douce                           | court terme (cas isolé) |
| Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) | 55965-84-9 | PNEC  | 0,027 mg/kg        | organismes aquatiques | sédiments marins                                | court terme (cas isolé) |

**Legno Color**

Numéro de la version: 2.0

Révision: 10.09.2026  
Date de publication: 10.09.2026:

| PNEC pertinents des composants                                                         |            |       |                    |                       |                           |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Nom de la substance                                                                    | No CAS     | Effet | Seuil d'exposition | Organisme             | Milieu de l'environnement | Durée d'exposition      |
| Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) | 55965-84-9 | PNEC  | 0,01 mg/kg         | organismes terrestres | sol                       | court terme (cas isolé) |

**8.2 Contrôles de l'exposition**

Contrôles techniques appropriés

Ventilation générale.

Mesures de protection individuelle (équipement de protection individuelle)

Protection des yeux/du visage

Utilisation des lunettes de protection avec une protection sur les côtés (EN 166).

Protection de la peau

- Protection des mains

Porter des gants appropriés. Un gant de protection contre les substances chimiques selon la norme EN 374 est approprié. Avant usage vérifier l'étanchéité/l'imperméabilité. Pour un usage spécial il est recommandé de vérifier la résistance des gants de protection indiqué plus haut contre les produits chimiques avec le fournisseur de ces gants. Utiliser les gants de protection en caoutchouc nitrile en tant que protection contre les projections pour les travaux rapides. Épaisseur du matériau : 0,2 mm, délai de rupture  $\geq$  480 min.

- Mesures de protection diverse

Faire des périodes de récupération pour la régénération de la peau. Une protection de la peau (crèmes barrières/pommades) est recommandée. Se laver les mains soigneusement après manipulation.

Protection respiratoire

Pendant les pulvérisations, porter un appareil respiratoire approprié. Appareil filtrant combiné (EN 141). Filtre à particules (EN 143). Type: A-P2 (filtres combinés contre les particules et les gaz et vapeurs organiques, code couleur: marron/blanc).

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Éviter la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines.

**RUBRIQUE 9 — Propriétés physiques et chimiques****9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

|                                                                             |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| État physique                                                               | liquide                                       |
| Couleur                                                                     | diverses teintes                              |
| Odeur                                                                       | caractéristique                               |
| Point de fusion/point de congélation                                        | non déterminé                                 |
| Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition | 100 °C                                        |
| Inflammabilité                                                              | liquide inflammable selon les critères du SGH |

Limites inférieure et supérieure d'explosion

**Legno Color**

Numéro de la version: 2.0

Révision: 10.09.2026  
Date de publication: 10.09.2026:

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Limite inférieure d'explosivité (LIE) | 0,6 % vol                     |
| Limite supérieure d'explosivité (LSE) | 7 % vol                       |
| Point d'éclair                        | 43 °C                         |
| Température d'auto-inflammabilité     | >200 °C                       |
| (valeur de) pH                        | non déterminé                 |
| Viscosité cinématique                 | 15 – 18 <sup>5</sup> /DIN 4mm |

**Solubilité(s)**

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Solubilité dans l'eau | non miscible en toute proportion |
|-----------------------|----------------------------------|

**Coefficient de partage**

|                                                   |                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log) | cette information n'est pas disponible |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Pression de vapeur | 23 hPa à 20 °C |
|--------------------|----------------|

**Densité et/ou densité relative**

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Densité                    | 0,89 – 1,04 <sup>g</sup> /cm <sup>3</sup> à 20 °C            |
| Densité de vapeur relative | des informations sur cette propriété ne sont pas disponibles |

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Caractéristiques des particules | non pertinent (liquide) |
|---------------------------------|-------------------------|

**Autres paramètres de sécurité**

|                       |                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propriétés explosives | Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air peuvent se former. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

**9.2 Autres informations**

|                                                        |                                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Informations concernant les classes de danger physique | il n'y a aucune information additionnelle |
| Autres caractéristiques de sécurité                    | il n'y a aucune information additionnelle |

**RUBRIQUE 10 — Stabilité et réactivité****10.1 Réactivité**

Le mélange contient une (des) substance(s) réactives. Risque d'allumage.

En cas de chauffage:

Risque d'allumage

**10.2 Stabilité chimique**

Le matériau est stable dans les conditions ambiantes normales et prévisibles de stockage et de manipulation, en ce qui concerne la température et la pression.

**10.3 Possibilité de réactions dangereuses**

Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur. Les chiffons ayant été imbibés de produits séchant par oxydation, présentent un risque d'inflammation spontanée. Les chiffons doivent sécher étalés. Conserver dans des récipients en métal fermés ou sous l'eau. .

**10.4 Conditions à éviter**

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

**10.5 Matières incompatibles**

Combustibles

**10.6 Produits de décomposition dangereux**

Les produits de décomposition dangereux que l'on peut raisonnablement prévoir à la suite de l'utilisation, du stockage, du déversement et de l'échauffement, ne sont pas connus. Produits de combustion dangereux: voir la rubrique 5.

**RUBRIQUE 11 — Informations toxicologiques****11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**

Il n'existe pas de données d'essai sur le mélange comme tel.

**Procédure de classification**

La classification du mélange est fondée sur les composants de ceux-ci (formule d'additivité).

**Classification opérée conformément au SGH (1272/2008/CE, CLP)****Toxicité aiguë**

N'est pas classé comme toxicité aiguë.

| Estimation de la toxicité aiguë (ETA) de composants                                    |            |                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------|
| Nom de la substance                                                                    | No CAS     | Voie d'exposition                    | ETA          |
| Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle                                                   | 55406-53-6 | oral                                 | 1.795 mg/kg  |
| Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle                                                   | 55406-53-6 | inhalation:<br>poussières/brouillard | 0,5 mg/l/4h  |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one                                                           | 2634-33-5  | oral                                 | 450 mg/kg    |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one                                                           | 2634-33-5  | inhalation:<br>poussières/brouillard | 0,21 mg/l/4h |
| Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) | 55965-84-9 | oral                                 | 100 mg/kg    |
| Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) | 55965-84-9 | cutané                               | 50 mg/kg     |
| Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) | 55965-84-9 | inhalation: vapeur                   | 0,5 mg/l/4h  |
| Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) | 55965-84-9 | inhalation:<br>poussières/brouillard | 0,05 mg/l/4h |

**Corrosion/irritation cutanée**

N'est pas classé comme corrosif ou irritant pour la peau.

**Lésion oculaire grave/sévère irritation des yeux**

N'est pas classé comme causant des lésions graves aux yeux ou comme irritant pour les yeux.

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée**

**Legno Color**

Numéro de la version: 2.0

Révision: 10.09.2026  
Date de publication: 10.09.2026

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique.

**Mutagénicité sur cellules germinales**

N'est pas classé comme mutagène sur les cellules germinales.

**Cancérogénicité**

N'est pas classé comme cancérogène.

**Toxicité pour la reproduction**

N'est pas classé comme toxique pour la reproduction.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

N'est pas classé comme un toxique spécifique pour certains organes cibles (exposition unique).

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

N'est pas classé comme un toxique spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée).

**Danger en cas d'aspiration**

N'est pas classé comme présentant un danger en cas d'aspiration.

**Autres informations**

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

**11.2 Informations sur les autres dangers**

Il n'y a aucune information additionnelle.

**RUBRIQUE 12 — Informations écologiques****12.1 Toxicité**

N'est pas classé comme dangereux pour le milieu aquatique.

**12.2 Persistance et dégradabilité**

Des données ne sont pas disponibles.

**12.3 Potentiel de bioaccumulation**

Des données ne sont pas disponibles.

**12.4 Mobilité dans le sol**

Des données ne sont pas disponibles.

**12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Des données ne sont pas disponibles.

**12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**

Pas énuméré.

**12.7 Autres effets néfastes**

Des données ne sont pas disponibles.

**RUBRIQUE 13 — Considérations relatives à l'élimination****13.1 Méthodes de traitement des déchets****Informations pertinentes pour l'évacuation des eaux usées**

Ne pas jeter les résidus à l'égout. Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

**Traitement des déchets des conteneurs/emballages**

Il s'agit de déchets dangereux; seuls peuvent être utilisés les emballages agréés (par exemple selon ADR). Des emballages complètement vides peuvent être recyclés. Manipuler des emballages contaminés de la même manière que la substance.

**Dispositions pertinentes relatives à la prévention des déchets**

**Legno Color**

Numéro de la version: 2.0

Révision: 10.09.2026  
Date de publication: 10.09.2026:

## Liste de déchets, Décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets

- Produit  
08 01 11\* déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses
- Produits résiduels  
15 01 10\* emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus
- Emballages  
15 01 02 emballages en matières plastiques  
15 01 04 emballages métalliques

## Liste des déchets CH VeVA (règlement des déchets VVEA)

08 01 11 [S]: Déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

## Méthodes de mise au rebut :

**Produit**

La production de déchets doit être évitée ou réduite au minimum selon les possibilités.  
Ne pas jeter dans les canalisations. Éviter de jeter dans l'environnement. Les déchets, les récipients doivent être éliminés, mis au rebut de manière sécurisée.

**Emballages**

La production de déchets doit être évitée ou réduite au minimum selon les possibilités.  
Les emballages à jeter doivent être recyclés. L'incinération ou la mise au rebut ne doivent être envisagés que lorsque le recyclage n'est pas possible.

## Remarques relatives à la mise au rebut :

**Produit**

La mise au rebut de ce produit ainsi que de ses solutions et produits dérivés doit toujours être réalisée dans le respect des exigences en termes de protection de l'environnement et des lois relatives à la mise au rebut des déchets ainsi que des exigences posées par les autorités locales. Les excédents doivent être remis, mis au rebut auprès d'une entreprise de collecte des déchets reconnue (gestionnaire de déchets, recycleur).

**Emballages**

Consulter les autorités en charge de la gestion des déchets au sujet de la classification des récipients et emballages vides tout en s'aidant des informations mises à disposition dans la présente fiche de sécurité. Les récipients vides doivent être mis au rebut ou intégrés au système de recyclage selon leur type. En cas de récipients, d'emballages sous licence, la mise au rebut gratuite est possible le cas échéant par le biais de partenaires. Les récipients contenant des restes doivent être mis au rebut en accord avec les dispositions légales locales et nationales.

**Remarques**

Veuillez bien noter toute disposition nationale ou régionale pertinente. Les déchets sont à trier selon les catégories qui peuvent être traitées séparément dans les installations locales ou nationales de gestion des déchets.

**RUBRIQUE 14 — Informations relatives au transport****14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification**

|             |         |
|-------------|---------|
| ADR/RID/ADN | UN 1263 |
| Code IMDG   | UN 1263 |
| OACI-IT     | UN 1263 |

**14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU**

|             |           |
|-------------|-----------|
| ADR/RID/ADN | PEINTURES |
| Code IMDG   | PAINT     |
| OACI-IT     | Paint     |

**Legno Color**

Numéro de la version: 2.0

Révision: 10.09.2026  
Date de publication: 10.09.2026:**14.3 Classe(s) de danger pour le transport**

|             |   |
|-------------|---|
| ADR/RID/ADN | 3 |
| Code IMDG   | 3 |
| OACI-IT     | 3 |

**14.4 Groupe d'emballage**

|             |     |
|-------------|-----|
| ADR/RID/ADN | III |
| Code IMDG   | III |
| OACI-IT     | III |

**14.5 Dangers pour l'environnement**

pas dangereux pour l'environnement selon le règlement sur les transports des marchandises dangereuses

**14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Les dispositions concernant les marchandises dangereuses (ADR) devront être aussi respectées à l'intérieur de ses installations.

**14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

Le transport en vrac de cargaisons n'est pas prévu.

**Informations pour chacun des règlements types des Nations unies****Transport par route, par rail ou par voies de navigation intérieures de marchandises dangereuses (ADR/RID/ADN) - Informations supplémentaires**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Code de classification | F1 |
| Étiquette(s) de danger | 3  |



|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Dispositions spéciales (DS)          | 163, 367, 650 |
| Quantités exceptées (EQ)             | E1            |
| Quantités limitées (LQ)              | 5 L           |
| Catégorie de transport (CT)          | 3             |
| Code de restriction en tunnels (CRT) | D/E           |
| Numéro d'identification du danger    | 30            |

**Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG) - Informations supplémentaires**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Polluant marin         | - |
| Étiquette(s) de danger | 3 |



|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Dispositions spéciales (DS) | 163, 223, 367, 955 |
| Quantités exceptées (EQ)    | E1                 |
| Quantités limitées (LQ)     | 5 L                |
| EmS                         | F-E, <u>S-E</u>    |

**Legno Color**

Numéro de la version: 2.0

Révision: 10.09.2026  
Date de publication: 10.09.2026:

Catégorie de rangement (stowage category) A

**Organisation de l'aviation civile internationale (OACI-IATA/DGR) - Informations supplémentaires**

Étiquette(s) de danger 3



Dispositions spéciales (DS) A3, A72, A192

Quantités exceptées (EQ) E1

Quantités limitées (LQ) 10 L

**RUBRIQUE 15 — Informations relatives à la réglementation****15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement****Dispositions pertinentes de l'Union européenne (UE)****REACH, annexe XVII, entrée 78 sur MPS**

| MPS pour lequel une restriction s'applique                         |                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Identité du polymère                                               | Particules contenant MPS |
| polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires | 0,1139 Gew.-%            |

**Liste des substances soumises à autorisation (REACH, Annexe XIV) / SVHC - liste des candidats**

aucun des composants n'est énuméré

**Directive Seveso**

| 2012/18/UE (Seveso III) |                                           |                                                                                                  |       |
|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| No                      | Substance dangereuse/catégories de danger | Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas et au seuil haut | Notes |
| P5c                     | liquides inflammables (cat. 2, 3)         | 5.000 50.000                                                                                     | 51)   |

Mention

51) liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 non couverts par les catégories P5a et P5b

**Directive Decopaint (2004/42/EC)**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Teneur en COV | 51,07 %<br>540 g/l |
|---------------|--------------------|

**Directive relative aux émissions industrielles (DEI) (2010/75/EU)**

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Teneur en COV | 50,99 %<br>530,3 g/l |
|---------------|----------------------|

**Directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS)**

aucun des composants n'est énuméré

**Legno Color**

Numéro de la version: 2.0

Révision: 10.09.2026  
Date de publication: 10.09.2026:**Directive-cadre sur l'eau (DCE)**

| Liste des polluants (DCE)                                                              |        |              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|
| Nom de la substance                                                                    | No CAS | Énuméré dans | Remarques |
| Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle                                                   |        | a)           |           |
| Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) |        | a)           |           |
| Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) |        | a)           |           |

Légende

a) Liste indicative des principaux polluants

**Règlement sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs**

aucun des composants n'est énuméré

**Règlement relatif aux précurseurs de drogues**

aucun des composants n'est énuméré

**Règlement concernant les polluants organiques persistants (POP)**

aucun des composants n'est énuméré

**Réglementations nationales (Allemagne)****Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (Ordinance on facilities for handling substances hazardous to water) (AwSV)**Wassergefährdungsklasse, WGK 2 explicitement dangereux pour l'eau  
(classe de danger lié à l'eau)**Stockage de substances dangereuses dans des conteneurs non stationnaires (TRGS 510) (Allemagne)**

Classe de stockage (LGK) 3 (liquides inflammables ou matières liquides explosibles désensibilisées)

**Réglementations nationales (Suisse)**

Réservé aux professionnels. Ne pas utiliser pour des fins privés (ménage).

**Ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (VOCV)**

Teneur en COV (objet de la taxe): 47,49 %

**Restrictions concernant les professions (Protection des jeunes au travail / Protection de la maternité)**

- Ordonnance sur la protection de la maternité (Article 13)

Les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne peuvent pas entrer en contact avec ce produit (cette substance / cette préparation) dans le cadre de leur travail. Lorsqu'il est établi sur la base d'une analyse de risques qu'aucune menace concrète pour la santé de la mère et de l'enfant n'est présente ou que celle-ci peut être exclue grâce à des mesures de protection appropriées, elles peuvent travailler avec ce produit (cette substance / cette préparation) (Art. 63 OLT 1 ; RS 822.111).

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique**

Des évaluations de la sécurité chimique pour cette substance dans ce mélange n'ont pas été effectuées.

### RUBRIQUE 16 — Autres informations

#### Indication des modifications (fiche révisée de données de sécurité)

| Ru-brique | Inscription ancienne (texte/valeur)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Inscription courante (texte/valeur)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pertinente pour la sécurité |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 2.2       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Conseils de prudence:<br>changement dans la liste (tableau)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | oui                         |
| 2.2       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Informations additionnelles sur les dangers:<br>changement dans la liste (tableau)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | oui                         |
| 3.2       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Description du mélange:<br>changement dans la liste (tableau)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | oui                         |
| 3.2       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Description du mélange:<br>changement dans la liste (tableau)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | oui                         |
| 7.2       | Maîtriser les effets:<br>Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire. . Fermer soigneusement les récipients ouverts et les entreposer debout, pour éviter des écoulements.<br>Conserver dans le récipient original. Température de stockage de 0 °C/32 °F et jusqu'à 50 °C/122 °F. | Maîtriser les effets:<br>Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire. . Fermer soigneusement les récipients ouverts et les entreposer debout, pour éviter des écoulements.<br>Conserver dans le récipient original. Température de stockage de 10 °C/50 °F et jusqu'à 30 °C/86 °F. | oui                         |
| 8.1       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valeurs limites d'exposition professionnelle (limites d'exposition sur le lieu de travail):<br>changement dans la liste (tableau)                                                                                                                                                                                                                                                           | oui                         |
| 8.1       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DNEL pertinents des composants:<br>changement dans la liste (tableau)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | oui                         |
| 8.1       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PNEC pertinents des composants:<br>changement dans la liste (tableau)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | oui                         |
| 9.1       | Densité:<br>0,848 – 1,46 g/cm³ à 20 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Densité:<br>0,89 – 1,04 g/cm³ à 20 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | oui                         |
| 11.1      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Estimation de la toxicité aiguë (ETA) de composants:<br>changement dans la liste (tableau)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | oui                         |
| 11.1      | Sensibilisation respiratoire ou cutanée:<br>Contient Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique.                                                                                                                                                                                                         | Sensibilisation respiratoire ou cutanée:<br>Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique.                                                                                                                                                                           | oui                         |
| 13.1      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Liste des déchets CH VeVA (règlement des déchets VVEA):<br>08 01 11 [S]: Déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses                                                                                                                                                                                                                | oui                         |
| 13.1      | Ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets:<br>[08 01 16 (S)] Boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 15.                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | oui                         |
| 15.1      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MPS pour lequel une restriction s'applique:<br>changement dans la liste (tableau)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | oui                         |
| 15.1      | Teneur en COV:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Teneur en COV:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | oui                         |

| Ru-<br>brique | Inscription ancienne (texte/valeur)                                                                                              | Inscription courante (texte/valeur)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Perti-<br>nente<br>pour la<br>sécuri-<br>té |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|               | 51,76 %<br>590 g/l                                                                                                               | 51,07 %<br>540 g/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |
| 15.1          | Teneur en COV:<br>51,67 %<br>754,4 g/l                                                                                           | Teneur en COV:<br>50,99 %<br>530,3 g/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | oui                                         |
| 15.1          |                                                                                                                                  | Liste des polluants (DCE):<br>changement dans la liste (tableau)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | oui                                         |
| 15.1          | Wassergefährdungsklasse, WGK (classe de<br>danger lié à l'eau):<br>1 faible nocivité pour les eaux                               | Wassergefährdungsklasse, WGK (classe de<br>danger lié à l'eau):<br>2 explicitement dangereux pour l'eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | oui                                         |
| 15.1          | Ordonnance sur la taxe d'incitation sur les<br>composés organiques volatils (VOCV):<br>Teneur en COV (objet de la taxe): 51,59 % | Ordonnance sur la taxe d'incitation sur les<br>composés organiques volatils (VOCV):<br>Teneur en COV (objet de la taxe): 47,49 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | oui                                         |
| 15.1          |                                                                                                                                  | Restrictions concernant les professions (Pro-<br>tection des jeunes au travail / Protection de<br>la maternité)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | oui                                         |
| 15.1          |                                                                                                                                  | Ordonnance sur la protection de la maternité<br>(Article 13):<br>Les femmes enceintes et les mères qui al-<br>laitent ne peuvent pas entrer en contact avec<br>ce produit (cette substance / cette prépara-<br>tion) dans le cadre de leur travail. Lorsqu'il<br>est établi sur la base d'une analyse de<br>risques qu'aucune menace concrète pour la<br>santé de la mère et de l'enfant n'est présente<br>ou que celle-ci peut être exclue grâce à des<br>mesures de protection appropriées, elles<br>peuvent travailler avec ce produit (cette sub-<br>stance / cette préparation) (Art. 63 OLT 1 ; RS<br>822.111). | oui                                         |
| 16            |                                                                                                                                  | Abréviations et acronymes:<br>changement dans la liste (tableau)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | oui                                         |
| 16            |                                                                                                                                  | Liste des phrases (code et texte intégral<br>comme indiqué dans la rubrique 2 et 3):<br>changement dans la liste (tableau)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | oui                                         |

### Abréviations et acronymes

| Abr.                 | Description des abréviations utilisées                                                                                                   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.           | Toxicité aiguë                                                                                                                           |
| ADN                  | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de na-<br>vigation intérieures                 |
| ADR                  | Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route                                                         |
| ADR/RID/ADN          | L'accords relatifs au transport international des marchandises dangereuses par route/rail/voie de<br>navigation intérieure (ADR/RID/ADN) |
| Aquatic Acute        | Dangereux pour le milieu aquatique - danger aigu                                                                                         |
| Aquatic Chro-<br>nic | Dangereux pour le milieu aquatique - danger chronique                                                                                    |
| Asp. Tox.            | Danger en cas d'aspiration                                                                                                               |
| CAS                  | Chemical Abstracts Service (numéro d'enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service. Identi-                                        |

| Abr.       | Description des abréviations utilisées                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | fiant numérique unique n'ayant aucune signification chimique)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CLP        | Règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage (Classification, Labelling and Packaging) des substances et des mélanges                                                                                                                                                                                   |
| Code IMDG  | Code maritime international des marchandises dangereuses                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| COV        | Composés Organiques Volatils                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DGR        | Dangerous Goods Regulations (règlement sur les transports des marchandises dangereuses - voir IATA/DGR)                                                                                                                                                                                                                                             |
| DNEL       | Derived No-Effect Level (dose dérivée sans effet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ED         | Perturbateur endocrinien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| EINECS     | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes)                                                                                                                                                                                                                |
| ELINCS     | European List of Notified Chemical Substances (liste européenne des substances chimiques notifiées)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| EmS        | Emergency Schedule (plan d'urgence)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ETA        | Estimation de la Toxicité Aiguë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Eye Dam.   | Causant des lésions oculaires graves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eye Irrit. | Irritant oculaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| facteur M  | Un facteur de multiplication. Il est appliqué à la concentration d'une substance classée comme dangereuse pour le milieu aquatique, toxicité aiguë de la catégorie 1 ou toxicité chronique de la catégorie 1, et qui est utilisé pour obtenir, grâce à la méthode de la somme, la classification d'un mélange dans lequel la substance est présente |
| Flam. Liq. | Liquide inflammable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IATA       | Association Internationale du Transport Aérien                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IATA/DGR   | Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Règlement sur les transports des marchandises dangereuses pour le transport aérien)                                                                                                                                                                                                 |
| IMDG       | International Maritime Dangerous Goods Code (code maritime international des marchandises dangereuses)                                                                                                                                                                                                                                              |
| LGK        | Lagerklasse (classe de stockage selon la TRGS 510, Allemagne)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MPS        | Microparticules de polymère synthétique                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| NLP        | No-Longer Polymer (ne figure plus sur la liste des polymères)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| No CE      | L'inventaire CE (EINECS, ELINCS et NLP) est la source pour le numéro CE comme identifiant des substances dans l'Union européenne                                                                                                                                                                                                                    |
| No index   | Le numéro index est le code d'identification attribué à la substance à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008                                                                                                                                                                                                                        |
| OACI       | Organisation de l'Aviation Civile Internationale                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OACI-IT    | Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses)                                                                                                                                                                                 |
| PBT        | Persistant, Bioaccumulable et Toxique                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PNEC       | Predicted No-Effect Concentration (concentration prédite sans effet)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ppm        | Parties par million                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| REACH      | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques)                                                                                                                                                                                             |
| RID        | Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SGH        | "Système Général Harmonisé pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques" dévelop-                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Legno Color**

Numéro de la version: 2.0

Révision: 10.09.2026  
Date de publication: 10.09.2026

| Abr.        | Description des abréviations utilisées                                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | pé par les Nations unies                                                                                |
| Skin Corr.  | Corrosif pour la peau                                                                                   |
| Skin Irrit. | Irritant pour la peau                                                                                   |
| Skin Sens.  | Sensibilisation cutanée                                                                                 |
| STOT RE     | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée                                   |
| STOT SE     | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique                                    |
| SUVA        | Valeurs limites d'exposition aux postes de travail, SUVA                                                |
| SVHC        | Substance of Very High Concern (substance extrêmement préoccupante)                                     |
| TRGS        | Technische Regeln für Gefahrstoffe (règles techniques concernant les substances dangereuses, Allemagne) |
| VLCT        | Valeur limite court terme                                                                               |
| VME         | Valeur limite de moyenne d'exposition                                                                   |
| VP          | Valeur plafond                                                                                          |
| vPvB        | Very Persistent and very Bioaccumulative (très persistant et très bioaccumulable)                       |

**Principales références bibliographiques et sources de données**

Règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage (Classification, Labelling and Packaging) des substances et des mélanges. Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH), modifié par 2020/878/UE.

Transport par route, par rail ou par voies de navigation intérieures de marchandises dangereuses (ADR/RID/ADN). Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Règlement sur les transports des marchandises dangereuses pour le transport aérien).

**Procédure de classification**

Propriétés physiques et chimiques: La classification est fondée sur un mélange testé.

Dangers pour la santé, Dangers pour l'environnement: La classification du mélange est fondée sur les composants de ceux-ci (formule d'additivité).

**Liste des phrases (code et texte intégral comme indiqué dans la rubrique 2 et 3)**

| Code | Texte                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| H226 | Liquide et vapeurs inflammables.                                                    |
| H301 | Toxique en cas d'ingestion.                                                         |
| H302 | Nocif en cas d'ingestion.                                                           |
| H304 | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. |
| H310 | Mortel par contact cutané.                                                          |
| H314 | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.               |
| H315 | Provoque une irritation cutanée.                                                    |
| H317 | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                |
| H318 | Provoque de graves lésions des yeux.                                                |
| H330 | Mortel par inhalation.                                                              |
| H331 | Toxique par inhalation.                                                             |
| H336 | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                              |

**Legno Color**

Numéro de la version: 2.0

Révision: 10.09.2026  
Date de publication: 10.09.2026:

| Code | Texte                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H372 | Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| H400 | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                                                   |
| H410 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                        |

**Remarque en ce qui concerne le limit inférieur d'explosivité des vernis diluables à l'eau:**

Voir le rapport de recherches PEx5 200500185 de l'institut Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig, Septembre 2005 et le rapport PTB-W-57, Février 1994.

**Clause de non-responsabilité**

Ces informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Cette FDS a été élaborée exclusivement pour ce produit et est exclusivement destinée à ce produit.