

Pullex Teaköl

Versjonsnummer: 14.0

Revidert: 05.08.2026
Utgivelsesdato: 05.08.2026:

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn **Pullex Teaköl** **4419a:**
Ulike farger
Produktnummer 4419050254 ff

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Identifiserte relevante bruksområder Beleggsmateriale for kommersiell bruk.
Bruk som det advares mot Bruk ikke nevnt ovenfor.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Produsent/Leverandør:

ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG
Bergwerkstraße 22
A-6130 Schwaz
Østerrike

Telefon: +4352426922713
e-post: sdb-info@adler-lacke.com

Mer informasjon er tilgjengelig hos: sdb-info@adler-lacke.com

Telefon
+43 5242 6922-713
Man. - tor. 07:00 - 16:25
Fre. 07:00 - 12:15

1.4 Nødtelefonnummer

Land	Navn	Telefon
Norge	Norge Giftcentralen	+47 22 59 13 00

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forskrift (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Fareklasse	Kategori	Fareklasse- og kategori	Faresetning
aspirasjonsfare	1	Asp. Tox. 1	H304

Fullstendig tekst på forkortelser i AVSNITT 16.

2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forskrift (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

- Varselord fare

- Piktogrammer

GHS08



Pullex Teaköl

Versjonsnummer: 14.0

Revidert: 05.08.2026
Utgivelsesdato: 05.08.2026:

- Faresetninger
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
- Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege.
P331 IKKE framkall brekning.
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold, beholder leveres til i samsvar med nasjonale bestemmelser.
- Supplerende fareopplysning
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
- Farlige bestanddeler til merking
Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, ringformede forbindelser, <2 % aromater

2.3 Andre farer

Tekstiler, som er forurensset med oksidativt tørkeprodukter, kan selvantennes! La forurensede kluter tørke flatt, og lagre dem i forseglede metallbeholdere eller i vann. . Oppbevares utilgjengelig for barn og bør ikke helles i avløpet. Kast avfallet riktig (gjenvinningssenter, innsamlingsfirma). Tomme beholdere skal resirkuleres. Normale sikkerhetsprosedyrer skal følges ved bruk av produktet.

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Denne stoffblanding inneholder ingen stoffer som kan vurderes å være PBT- eller vPvB- stoffer.

Hormonforstyrrende egenskaper

Inneholder ikke et hormonforstyrrende stoff (ED) med en konsentrasjon på $\geq 0,1\%$.

AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

3.1 Stoffer

Ikke relevant (stoffblanding)

3.2 Stoffblandinger

Beskrivelse av stoffblandingen

Alkydharpiks, kokt linolje, pigmenter og andre tilsetningsstoffer i organiske løsningsmidler.

Navnet på stoffet	Indentifiserer	Wt%	Klassifisering i henhold til GHS
Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, ringformede forbindelser, <2 % aromater	EF-nr. 918-481-9 REACH Reg.-nr. 01-2119457273-39-xxxx	25 – < 50	Asp. Tox. 1 / H304

Bemerkninger

Fullstendig tekst på forkortelser i AVSNITT 16

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelle merknader

Skadelidende må ikke være uten tilsyn. Søk legeråd hvis du er i tvil, eller hvis det oppstår problemer. Ved bevisstløshet legg personen i stabilt sideleie. Tilfør aldri noe via munnen. Tilsølte klær må fjernes straks. Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig.

Etter innånding

Sørg for frisk luft. Tilkall straks lege ved uregelmessig pusting eller pustestans og sett i gang førstehjelpstiltak.

Etter hudkontakt

Tilsølte klær må fjernes. Tilsølte klær må fjernes straks, og får man stoff på huden, vask straks med store meng-

Pullex Teaköl

Versjonsnummer: 14.0

Revidert: 05.08.2026
Utgivelsesdato: 05.08.2026:

der vann og såpe. Bruk ikke løsemidler eller fortynningsmidler!.

Etter øyekontakt

Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. Hold øyelokkene åpne og skyll øyet med rikelig rent, rennende vann i minst 10 minutter.

Etter svelging

Skyll munnen med vann (bare hvis personen er ved bevissthet). IKKE framkall brekning. Hold rolig. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et en lege.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer og virkninger er ikke kjent per i dag.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

ingen

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler

Karbondioksid (CO₂), BC-pulver, Vannspray, Alkoholresistent skum, Sand

Uegnede slokkingsmidler

Full vannstråle

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ved brann oppstår tykk, svart røyk. Innånding av nedbrytningsprodukter kan forårsake alvorlig helseskader. Det kan dannes en eksplosiv støvatmosfære.

- . Damp kan danne eksplosive blandinger med luft.
- . Brennbar.

Farlige forbrenningsprodukter

Nitrogenoksider (NO_x), Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO₂)

5.3 Råd til brannmannskaper

Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon. Koordiner brannslukningstiltakene i forhold til omgivelsen. Ikke la slukkevannet renne ned i kanaler og vann eller vassdrag. Forurensset slukkevann skal samles separat. Bekjemp brannen med normal forsiktighet på behørig avstand.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

For personell som ikke er nødpersonell

Bring personer i sikkerhet. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå støvdannelse.

For nødhjelpspersonell

Bruk pusteapparat ved eksponering av damp, støv, aerosol og gasser.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Holdes vekk fra avløp, overflatevann og grunnvann. Forurensset vaskevann må holdes tilbake og kjøres bort.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Råd om hvordan søl kan begrenses

Tildekking av kloakk og avløp, Forurensset materiale legges i originalemballasjen eller egnet beholder. Tett beholderen forsiktig og kast den i henhold til punkt 13.

Råd om hvordan søl skal behandles

Skal tørkes bort med absorberende materiale (f.eks. kluter, fleece/ull). Samle opp spill: sagflis, kiselgur (diatomit), sand, universalbindemiddel

Hensiktsmessige oppsamlingsteknikker

Bruk av adsorberende materialer.

Andre opplysninger om søl og utslipp

Pullex Teaköl

Versjonsnummer: 14.0

Revidert: 05.08.2026
Utgivelsesdato: 05.08.2026:

Plasseres i egnede beholdere for avfallshåndtering. Det berørte området skal ventileres.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Farlige forbrenningsprodukter: se avsnitt 5. Personlig verneutstyr: se avsnitt 8. Uforenlige materialer: se avsnitt 10. Henvisninger vedrørende avfallshåndtering: se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Anbefalinger

- Tiltak for å hindre brann samt aerosol- og støvdanning

Bruk lokal og allmenn ventilasjon. Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

Instruks for allmenn hygiene på arbeidsplassen

Vask hendene etter bruk. Ikke spis, drikk eller røyk på arbeidsplasser. Ta av forurensede klær og forurenset verneutstyr før du går inn på områder der det spises. Ikke oppbevar mat og drikke sammen med kjemikaliene. Ikke bruk fat til kjemikaliene som vanligvis brukes til matvarer. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Håndtering av følgende risikoer

- Antennelighetsfarer

Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Treff tiltak mot statisk elektrisitet. Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes.

Virkningskontroll

Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted. Beskyttes mot sollys. . Åpne beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares oppreist for å forhindre at innholdet løper ut. Oppbevares i originalbeholdere. Lagringstemperatur på 0 °C/32 °F og til 50 °C/122 °F.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se avsnitt 16 for et generelt overblikk.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen
denne opplysningen er ikke tilgjengelig

8.2 Eksponeringskontroll

Hensiktsmessige tekniske kontroller

Generell lufting.

Individuelle vernetiltak (personlig verneutstyr)

Vern av øyne/ansikt

Bruk vernebrille med sidevern (EN 166).

Hudvern

- Håndvern

Bruk egnede vernehansker. Kjemikaliehansker testet i henhold til EN 374 er egnet. Kontroller tetthet/ugjenomtrengelighet før bruk. Ved spesiell bruk anbefales det å avklare kjemikalieholdbarheten til de vernehanskene som ble nevnt ovenfor med hanskeprodusenten. Bruk beskyttelseshansker av nitrilgummi som sprutbeskyttelse for kort arbeid. Materialtykkelse: 0,2 mm, penetrasjonstid ≥ 480 min

- Øvrige vernetiltak

Legg inn rekreasjonsfaser til regenerasjon av huden. Bruk av forebyggende hudbeskyttelse (hudkrem/salver) anbefales. Vask hender grundig etter bruk.

Åndedrettsvern

Bruk egnet åndedrettsvern ved sprøyting. Kombinasjonsfilterapparat (EN 141). Partikkelfilterapparat (EN 143).

Pullex Teaköl

Versjonsnummer: 14.0

Revidert: 05.08.2026
Utgivelsesdato: 05.08.2026:

Type: A-P2 (kombinasjonsfilter for partikler og organiske gasser og damper, fargekode: brun/hvit).

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

Sørg for forsvarlig emballering for å forebygge miljøforurensning. Holdes vekk fra avløp, overflatevann og grunnvann.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand	flytende
Farge	-
Lukt	karakteristisk
Smeltepunkt/frysepunkt	ikke bestemt
Kokepunkt eller startkokepunkt og kokepunktsintervall	186 °C ved 1 atm
Antennelighet	ikke relevant

Øvre og nedre eksplosjonsgrenser

Nedre eksplosjonsgrense (NEG)	0,6 vol-%
Øvre eksplosjonsgrense (ØEG)	7 vol-%
Flammepunkt	62 °C
Selvantennningstemperatur	>200 °C
ph-verdi	ikke bestemt
Kinematisk viskositet	11 – 17 ^S / _{DIN 4mm}

Løselighet(er)

Vannløselighet	ikke blandbart i noe som helst forhold
----------------	--

Fordelingskoeffisient

Fordelingskoeffisient n- oktanol / vann (logverdi)	denne opplysningen er ikke tilgjengelig
--	---

Damptrykk	0,05 kPa ved 20 °C
-----------	--------------------

Tetthet og / eller relativ tetthet

Tetthet	0,874 – 0,893 ^g / _{cm³} ved 20 °C
Relativ damptetthet	det foreligger ingen opplysninger om denne egenskapen

Pullex Teaköl

Versjonsnummer: 14.0

Revidert: 05.08.2026
Utgivelsesdato: 05.08.2026:

Partikkelegenskaper	ikke relevant (flytende)
---------------------	--------------------------

Øvrige sikkerhetsrelevante parametere

Eksplasjonsegenskaper	Produktet er ikke eksplosivt, men kan føre til farlige eksplosive damp / luftblandinger.
-----------------------	--

9.2 Andre opplysninger

Informasjon om fysiske fareklasser	fareklasser i henhold til GHS (fysiskalske farer): ikke relevant
Andre sikkerhetsegenskaper	det foreligger ingen ytterligere opplysninger

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Dette materialet er ikke reaktivt under normale omgivelsesbetingelser.

10.2 Kjemisk stabilitet

Materialet er stabilt under normale omgivelsesforhold og ved forventede lagrings- og håndteringsbetingelser med hensyn til temperatur og trykk.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Tekstiler, som er forurensset med oksidativt tørkeprodukter, kan selvantennes! La forurensede kluter tørke flatt, og lagre dem i forseglede metallbeholdere eller i vann. .

10.4 Forhold som skal unngås

Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. - Røyking forbudt.

10.5 Uforenlige materialer

Oksidasjonsmidler

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Farlige nedbrytingsprodukter som kan oppstå ved bruk, lagring, spill og oppvarming, er ikke å forvente. Farlige forbrenningsprodukter: se avsnitt 5.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Det foreligger ingen testdata for hele stoffblandingen.

Klassifiseringsprosess

Metoden for klassifisering av stoffblandingen er basert på bestanddelene i stoffblandingen (summeringsformell).

Klassifisering i henhold til GHS (1272/2008/EF, CLP)

Akutt giftighet

Skal ikke klassifiseres som akutt giftig.

GHS fra De forente nasjoner, vedlegg 4: Kan være farlig ved hudkontakt.

Etsing/hudirritasjon

Skal ikke klassifiseres som etsende/irriterende for huden.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Skal ikke klassifiseres som alvorlig skadelig for øyet eller som øyeirriterende.

Sensibilisering av luftveiene eller huden

Skal ikke klassifiseres som innåndings- eller hudallergen.

Skade på arvestoffet i kjønnseller

Pullex Teaköl

Versjonsnummer: 14.0

Revidert: 05.08.2026
Utgivelsesdato: 05.08.2026:

Skal ikke klassifiseres som skadelig for arvestoffet i kjønnsceller.

Kreftframkallende egenskaper

Skal ikke klassifiseres som kreftframkallende.

Reproduksjonstoksisitet

Skal ikke klassifiseres som reproduksjonstoksisk.

Giftvirkning på bestemte organer ved enkelteksponering

Skal ikke klassifiseres som giftig for bestemte organer (enkelteksponering).

Giftvirkning på bestemte organer ved gjentatt eksponering

Skal ikke klassifiseres som giftig for bestemte organer - gjentatt eksponering.

Innåndingsfare

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Andre opplysninger

Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

11.2 Opplysninger om andre farer

Det foreligger ingen ytterligere opplysninger.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Skal ikke klassifiseres som farlig for vannmiljøet.

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Ingen data er tilgjengelig.

12.3 Bioakkumuleringsevne

Ingen data er tilgjengelig.

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data er tilgjengelig.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data er tilgjengelig.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Ikke oppført.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data er tilgjengelig.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Opplysninger som er relevante for avfallshåndtering i vann

Må ikke tømmes i kloakkavløp. Unngå utslipp til miljøet. Se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Avfallsbehandling av beholdere/emballasjer

Fullstendig tømt emballasje kan brukes igjen. Kontaminerte emballasjer skal behandles etter materialets forskrifter.

Relevante lovbestemmelser om avfall

Avfallsliste, Vedtak 2000/532/EF om listen over avfall

- Produkt

08 01 11* maling- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer

- Produktrester

15 01 10* emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer

Pullex Teaköl

Versjonsnummer: 14.0

Revidert: 05.08.2026
Utgivelsesdato: 05.08.2026:

- Emballasjer
15 01 10* emballasje som inneholder rester av eller er forurensset av farlige stoffer

Kasting:

Produkt

Avfallsproduksjon bør unngås eller minimeres så langt det er mulig. Hell ikke produktet i avløpsvannet og unngå utslipp til miljøet. Avfall og containere må kastes på en sikker måte.

Emballasjer

Avfallsproduksjon bør unngås eller minimeres om mulig. Emballasjen må gjenvinnes. Forbrenning eller deponi skal bare vurderes hvis gjenvinning er umulig.

Anmerkninger om kasting:

Produkt

Kasting av dette produktet og dets løsninger og biprodukter må alltid utføres i samsvar med miljøvernkrav og lov om avfallshåndtering, samt krav fra lokale myndigheter. Gjenværende produkt må leveres til et anerkjent avfallsselskap (innsamlingsfirma/gjenvinningsfirma).

Emballasjer

Ved hjelp av informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet må ansvarlige myndigheter konsulteres når det gjelder klassifisering av tomme containere og emballasje. Tomme beholdere må kastes og resirkuleres i henhold til type. Lisensierte containere, og emballasje kan kastes gratis i henhold til lokale forskrifter. Beholdere som inneholder rester, må kastes i henhold til lokale og nasjonale lover.

Bemerkninger

Vennligst følg gjeldende nasjonale og regionale bestemmelser. Avfall skal kildesorteres slik at det kommunale eller nasjonale avfallshåndteringsselskapet kan håndtere hver avfallskategori separat.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

- | | |
|--|--|
| 14.1 FN-nummer eller ID-nummer | ikke underlagt transportbestemmelsene |
| 14.2 FN-forsendelsesnavn | ikke relevant |
| 14.3 Transportfareklasse(r) | ingen |
| 14.4 Emballasjegruppe | ikke tilordnet |
| 14.5 Miljøfarer | ikke miljøfarlig i henhold til bestemmelsene for farlig gods |
| 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk | Det foreligger ingen ytterligere opplysninger. |
| 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter | Frakten er ikke ment for å transporteres i bulk. |

Opplysninger for hver av FNs regelverksmaler

Den internasjonale kodeks for transport av farlig last til sjøs (IMDG) - Tilleggsopplysninger

Ikke underlagt IMDG.

Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO-IATA/DGR) - Tilleggsopplysninger

Ikke underlagt ICAO-IATA.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Relevante EU-bestemmelser

Pullex Teaköl

Versjonsnummer: 14.0

Revidert: 05.08.2026
Utgivelsesdato: 05.08.2026:

REACH, vedlegg XVII, oppføring 78 om SPM

SPM som er underlagt en begrensning	
Polymerens identitet	Partikler som inneholder SPM
polymerer av etylen i ubearbeidde former	1 Gew.-%

Liste over stoffer som er tillatelsespliktig (REACH, vedlegg XIV) / SVHC - kandidatliste

ikke relevant

Sevesodirektiv

2012/18/EU (Seveso III)			
Nr.	Farlig kjemikalie/farekategorier	Mengdegrense (i tonn) for bruk i bedrifter av den lavere og høyere klasse	Anmerk.
	ikke tilordnet		

Decopaint-direktiv (2004/42/EC)

VOC-innhold	50,22 % 450 g/l
-------------	--------------------

Direktivet for industriutslipp (IED) (2010/75/EU)

VOC-innhold	49,95 % 446,1 g/l
-------------	----------------------

Direktiv angående restriksjoner på bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS)

ingen bestandeler er oppført

Forordning 98/2013/EU for markedsføring og bruk av eksplosive grunnsustanser

ingen bestandeler er oppført

Forordning om utgangsstoffer for narkotika

ingen bestandeler er oppført

Forordning om persistente organiske forurensende stoffer (POP)

ingen bestandeler er oppført

Yrkesrestriksjoner

Direktiv 92/85/EØF om innføring av tiltak for forbedring i sikkerhet og helse på jobben for gravide arbeidstakere og arbeidstakere som nylig har født eller ammer / Overholde nasjonale bestemmelser om vern av mødre.

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemisk sikkerhetsvurdering for stoffer i denne stoffblandingen har ikke blitt foretatt.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Henvisning til endringer (revidert sikkerhetsdatablad)

Avsnitt	Forrige angivelse (tekst/verdi)	Aktuell angivelse (tekst/verdi)	Sikkerhetsrelevant
2.2		- Sikkerhetssetninger: endring i listen (tabell)	ja
3.2		Beskrivelse av stoffblandingen:	ja

Pullex Teaköl

Versjonsnummer: 14.0

Revidert: 05.08.2026
Utgivelsesdato: 05.08.2026:

Avsnitt	Forrige angivelse (tekst/verdi)	Aktuell angivelse (tekst/verdi)	Sikkerhetsrelevant
		endring i listen (tabell)	
3.2		Bemerkninger: Fullstendig tekst på forkortelser i AVSNITT 16	ja
9.1	Tetthet: 0,875 – 0,893 g/cm ³ ved 20 °C	Tetthet: 0,874 – 0,893 g/cm ³ ved 20 °C	ja
15.1		SPM som er underlagt en begrensning: endring i listen (tabell)	ja
15.1	VOC-innhold: 50,28 % 450 g/l	VOC-innhold: 50,22 % 450 g/l	ja
15.1	VOC-innhold: 50,02 % 446,6 g/l	VOC-innhold: 49,95 % 446,1 g/l	ja
15.1		Yrkesrestriksjoner: Direktiv 92/85/EØF om innføring av tiltak for forbedring i sikkerhet og helse på jobben for gravide arbeidstakere og arbeidstakere som nylig har født eller ammer / Overholde nasjonale bestemmelser om vern av mødre.	ja
16		Forkortelser og akronymer: endring i listen (tabell)	ja

Forkortelser og akronymer

Fork.	Beskrivelser av forkortelser som er brukt
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (den avtale om internasjonal veitransport av farlig gods)
Asp. Tox.	Aspirasjonsfare
CAS	Cemical Abstracts Service (database som inneholder den mest omfattende listen av kjemiske substanser)
CLP	Forskrift (EF) 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (Classification, Labelling and Packaging)
DGR	Dangerous Goods Regulations (bestemmelsene for farlig gods) (se IATA/DGR)
ED	Hormonforstyrrende stoff
EF-nr.	EF-betegnelsen (EINECS, ELINCS og NLP-listen) er kilden til det syvsifrede EC-nummeret, en identifikator for stoffer som er på markedet innen EU (den Europeiske Union)
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europeisk fortegnelse over eksisterende kjemiske stoffer på markedet)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (europeisk fortegnelse over de rapporterte kjemiske stoffene)
GHS	Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" (globalt harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier) utviklet av de Forente Nasjoner (FN)
IATA	International Air Transport Association (internasjonal forening for flytransport)
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (bestemmelsene for transport av farlig gods med fly)
ICAO	International Civil Aviation Organization (internasjonal organisasjon for sivil luftfart)
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (internasjonal kode for transport av farlig gods til sjøs)

Pullex Teaköl

Versjonsnummer: 14.0

Revidert: 05.08.2026
Utgivelsesdato: 05.08.2026:

Fork.	Beskrivelser av forkortelser som er brukt
index-nr	Indeksnummeret er identifikasjonsnummeret som et stoff har blitt gitt i del 3. av vedlegget VI til forskrift (EF) nr. 1272/2008
NLP	No-Longer Polymer (ikke-polymer)
PBT	Persistent, bioakkumulerende og giftig
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (forskrifter vedrørende internasjonal transport av farlig gods på jernbane)
SPM	Syntetisk polymermikropartikkel
SVHC	Substance of Very High Concern (meget bekymringsverdig stoff)
VOC	Volatile Organic Compounds (flyktige organiske forbindelser)
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (svært persistent og svært bioakkumulerende)

Viktige litteraturreferanser og datakilder

Forskrift (EF) 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (Classification, Labelling and Packaging). Forskrift (EF) nr. 1907/2006 (REACH), endret ved 2020/878/EU.

Den avtale om internasjonal veitransport av farlig gods (ADR). Reglement for internasjonal jernbanetransport av farlig gods (RID). Den internasjonale kodeks for transport av farlig last til sjøs (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (bestemmelsene for transport av farlig gods med fly).

Klassifiseringsprosess

Fysiske og kjemiske egenskaper: Klassifisering er basert på stoffblandingen som ble testet.

Helsefarer, Miljøfarer: Metoden for klassifisering av stoffblandingen er basert på bestanddelene i stoffblandingen (summeringsformell).

Liste over relevante setninger (kode og tekst som angitt i avsnitt 2 og 3)

Kode	Tekst
H304	Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Merk vedrørende nedre eksplosjonsgrense for lakk som kan blandes med vann:

Se PTB forskningsrapport Pex5 200500185, Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig, september 2005 og Rapporter PTB-W-57, februar 1994th.

Ansvarsfraskrivelse

Foreliggende opplysninger er basert på dagens kjennskap. Denne SDB er utarbeidet utelukkende for dette produktet og skal utelukkende brukes for dette produktet.