

**Acryl-Spraylack**

Numéro de la version: 19.0

Révision: 31.03.2023  
Date de publication: 31.03.2023:**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise****1.1 Identificateur de produit**Marque commerciale **Acryl-Spraylack** **4125a:**  
**Diverses teintes**

Numéro du produit 4125082124 et suiv.

**1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

Utilisations identifiées pertinentes Produit de revêtement à usage industrielles ou privé.

Utilisations déconseillées Toute utilisation non répertoriée ci-dessus.

**1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité****Fabricant/Fournisseur:**ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG  
Bergwerkstraße 22  
A-6130 Schwaz  
Autriche

Téléphone: +4352426922713

e-mail: sdb-info@adler-lacke.com

Service chargé des renseignements: sdb-info@adler-lacke.com

Téléphone  
+43 5242 6922-713  
Lun. - jeu. 07:00 - 16:25  
Ven. 07:00 - 12:15**Informations supplémentaires**

| Importateur |                  |                  |                    |                 |                          |
|-------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|
| Pays        | Nom              | Rue              | Code postal/ ville | Téléphone       | e-Mail                   |
| Pays-Bas    | ADLER Benelux BV | De Boelakkers 12 | 5561 RA Heeze      | +31 85 064 2020 | office@adler-benelux.com |

**1.4 Numéro d'appel d'urgence**

| Pays     | Nom                     | Téléphone         |
|----------|-------------------------|-------------------|
| Belgique | Belgium antigif centrum | +32 (0)70 245 245 |

**Acryl-Spraylack**

Numéro de la version: 19.0

Révision: 31.03.2023  
Date de publication: 31.03.2023:**RUBRIQUE 2: Identification des dangers****2.1 Classification de la substance ou du mélange**

Classification opérée conformément au règlement (CE) no 1272/2008 (CLP)

| Classe de danger                                                                                      | Catégorie | Classe et catégorie de danger | Mention de danger |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------|
| aérosols                                                                                              | 1         | Aérosol 1                     | H222,H229         |
| lésion oculaire grave/sévère irritation des yeux                                                      | 2         | Eye Irrit. 2                  | H319              |
| toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique (effets narcotiques, somnolence) | 3         | STOT SE 3                     | H336              |

Pour le texte intégral: voir la RUBRIQUE 16.

**2.2 Éléments d'étiquetage**

Étiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008 (CLP)

- Mention danger  
d'avertissement

- Pictogrammes

GHS02, GHS07



- Mentions de danger

H222 Aérosol extrêmement inflammable.  
H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

- Conseils de prudence

P102 Tenir hors de portée des enfants.  
P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.  
P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.  
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.  
P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.  
P405 Garder sous clef.  
P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.  
P501 Éliminer le contenu, récipient conformément à la réglementation nationale.

- Informations additionnelles sur les dangers

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.  
EUH211 Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

Étiquetage supplémentaire selon la directive 75/324/CEE relative aux générateurs d'aérosols

Extrêmement inflammable. Tenir hors de portée des enfants. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

**Acryl-Spraylack**

Numéro de la version: 19.0

Révision: 31.03.2023  
Date de publication: 31.03.2023:

- Composants dangereux pour l'étiquetage      acétone, acétate de n-butyle, acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle

**2.3 Autres dangers**

Tenir hors de portée des enfants, ne pas jeter dans les canalisations. Mettre les restes au rebut selon les règles d'usage (récupération des déchets classés, entreprise de gestion des ordures). Les récipients vides doivent être intégrés au système de recyclage. Les mesures de sécurité courantes doivent être prises en compte lors de la manipulation de ce produit.

**Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Ce mélange ne contient pas de substance évaluée comme étant une substance PBT ou vPvB.

**Propriétés perturbant le système endocrinien**

Nec contient pas un perturbateur endocrinien (EDC) à une concentration de  $\geq 0,1\%$ .

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants****3.1 Substances**

Non pertinent (mélange)

**3.2 Mélanges**

Description du mélange

Résine acrylate avec additifs dans solvants organiques et gaz propulseur.

| Nom de la substance | Identificateur                                                                                                                                         | %M        | Classification selon SGH                                                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| acétone             | No CAS<br>67-64-1<br><br>No CE<br>200-662-2<br><br>No index<br>606-001-00-8<br><br>No d'enreg. REACH<br>01-2119471330-49-xxxx<br>01-2119498062-37-xxxx | 25 – < 50 | Flam. Liq. 2 / H225<br>Eye Irrit. 2 / H319<br>STOT SE 3 / H336<br>EUH066 |
| acétate de n-butyle | No CAS<br>123-86-4<br><br>No CE<br>204-658-1<br><br>No index<br>607-025-00-1<br><br>No d'enreg. REACH<br>01-2119485493-29-xxxx                         | 10 – < 25 | Flam. Liq. 3 / H226<br>STOT SE 3 / H336<br>EUH066                        |
| oxyde de diméthyle  | No CAS<br>115-10-6<br><br>No CE<br>204-065-8<br><br>No index<br>603-019-00-8<br><br>No d'enreg. REACH<br>01-2119472128-37-xxxx                         | 10 – < 25 | Flam. Gas 1 / H220<br>Press. Gas C / H280                                |

**Acryl-Spraylack**

Numéro de la version: 19.0

Révision: 31.03.2023  
Date de publication: 31.03.2023:

| Nom de la substance                          | Identificateur                                                                                                                   | %M       | Classification selon SGH                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|
| propane liquefie                             | No CAS<br>74-98-6<br><br>No CE<br>200-827-9<br><br>No index<br>601-003-00-5<br><br>No d'enreg. REACH<br>01-2119486944-21-xxxx    | 5 – < 10 | Flam. Gas 1 / H220<br>Press. Gas L / H280 |
| butane, pur                                  | No CAS<br>106-97-8<br><br>No CE<br>203-448-7<br><br>No index<br>601-004-00-0<br><br>No d'enreg. REACH<br>01-2119474691-32-xxxx   | 5 – < 10 | Flam. Gas 1 / H220<br>Press. Gas L / H280 |
| acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle          | No CAS<br>108-65-6<br><br>No CE<br>203-603-9<br><br>No index<br>607-195-00-7<br><br>No d'enreg. REACH<br>01-2119475791-29-xxxx   | 5 – < 10 | Flam. Liq. 3 / H226<br>STOT SE 3 / H336   |
| isobutane                                    | No CAS<br>75-28-5<br><br>No CE<br>200-857-2<br><br>No index<br>601-004-00-0<br><br>No d'enreg. REACH<br>01-2119485395-27-xxxx    | 3 – < 5  | Flam. Gas 1 / H220<br>Press. Gas C / H280 |
| solvant naphta aromatique<br>lourd (pétrole) | No CAS<br>64742-94-5<br><br>No CE<br>265-198-5<br><br>No index<br>649-424-00-3<br><br>No d'enreg. REACH<br>01-2119510128-50-xxxx | 1 – < 3  | Asp. Tox. 1 / H304                        |

Pour le texte intégral: voir la RUBRIQUE 16.

**Acryl-Spraylack**

Numéro de la version: 19.0

Révision: 31.03.2023  
Date de publication: 31.03.2023:**RUBRIQUE 4: Premiers secours****4.1 Description des premiers secours****Notes générales**

Ne pas laisser la personne concernée sans surveillance. En cas de malaise ou en cas de doute, consulter un médecin. En cas de perte de conscience, mettre en position latérale de sécurité et ne rien administrer par la bouche. Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

**Après inhalation**

Fournir de l'air frais. En cas de respiration irrégulière ou d'arrêt de respiration, envoyer immédiatement chercher un médecin et ordonner les premiers secours.

**Après contact cutané**

Enlever les vêtements contaminés. Après contact avec la peau, enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé et se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Ne pas utiliser de solvant ou diluant!.

**Après contact oculaire**

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Tenir les paupières ouvertes et rincer abondamment les yeux pendant 10 minutes à l'eau courante.

**Après ingestion**

Rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente). NE PAS faire vomir. Maintenir au repos. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un médecin.

**4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Jusqu'à présent pas de symptômes et effets connus.

**4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

aucune

**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie****5.1 Moyens d'extinction****Moyens d'extinction appropriés**

Poudre BC, L'eau pulvérisée, Mousse résistant aux alcools, Sable

**Moyens d'extinction inappropriés**

Jet d'eau à pleine puissance

**5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Une fumée épaisse peut se dégager en cas d'incendie. L'inhalation de produits de décomposition peut provoquer des dommages graves sur la santé. Possibilité de formation de mélanges explosifs poussière-air. Les vapeurs en contact avec l'air peuvent former un mélange explosif. Combustible.

**Produits de combustion dangereux**

Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)

**5.3 Conseils aux pompiers**

En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées. Coordonner les mesures de lutte contre l'incendie à l'environnement. Ne pas laisser l'eau d'extinction s'écouler dans les égouts. Collecter l'eau d'extinction contaminée séparément. Combattre l'incendie à distance en prenant les précautions normales.

**Acryl-Spraylack**

Numéro de la version: 19.0

Révision: 31.03.2023  
Date de publication: 31.03.2023:**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Pour les non-secouristes

Mettre les personnes à l'abri. Mettre à disposition une ventilation suffisante. La lutte contre les poussières.

Pour les secouristes

Porter un appareil respiratoire en cas d'exposition aux vapeurs/poussières/aérosols/gaz.

**6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**

Éviter la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines. Retenir et éliminer l'eau de lavage contaminé.

**6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Conseils concernant le confinement d'un déversement

Couverture des égouts, Verser le matériel contaminé dans le récipient original ou dans un récipient approprié, fermer le récipient et le mettre au rebut en tant que déchet selon le point 13.

Toute autre information concernant les déversements et les dispersions

Placer dans un récipient approprié pour l'élimination. Aérer la zone touchée.

**6.4 Référence à d'autres rubriques**

Produits de combustion dangereux: voir la rubrique 5. Équipement de protection individuel: voir rubrique 8. Matières incompatibles: voir rubrique 10. Considérations relatives à l'élimination: voir rubrique 13.

**RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage****7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Recommandations

- Mesures destinées à prévenir les incendies et à empêcher la production de particules en suspension et de poussières

Utilisation d'une ventilation locale et générale. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant.

Conseils d'ordre général en matière d'hygiène du travail

Lavez les mains après chaque utilisation. Ne pas manger, boire et fumer dans les zones de travail. Enlevez les vêtements contaminés et l'équipement de protection avant d'entrer dans une zone de restauration. Ne conservez jamais des aliments ou des boissons à proximité de produits chimiques. Ne placez jamais des produits chimiques dans des récipients qui sont normalement utilisés pour la nourriture ou la boisson. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

**7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

Gérer les risques associés

- Risques d'inflammabilité

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Protéger du rayonnement solaire.

Maîtriser les effets

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire. Fermer soigneusement les récipients ouverts et les entreposer debout, pour éviter des écoulements.

Conserver dans le récipient original. Température de stockage de 0 °C/32 °F et jusqu'à 50 °C/122 °F.

## Acryl-Spraylack

Numéro de la version: 19.0

Révision: 31.03.2023  
Date de publication: 31.03.2023:

- Compatibilités en matière de conditionnement
- Seuls peuvent être utilisés les emballages agréés (par ex. selon ADR).

### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Voir rubrique 16 pour une vue d'ensemble générale.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1 Paramètres de contrôle

| Valeurs limites d'exposition professionnelle (limites d'exposition sur le lieu de travail) |                                     |          |                   |           |                          |            |                           |          |                         |          |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------|-----------|--------------------------|------------|---------------------------|----------|-------------------------|----------|--------------|
| Pays                                                                                       | Nom de l'agent                      | No CAS   | Iden-tifi-ca-teur | VME [ppm] | VME [mg/m <sup>3</sup> ] | VLCT [ppm] | VLCT [mg/m <sup>3</sup> ] | VP [ppm] | VP [mg/m <sup>3</sup> ] | Men-tion | Sour-ce      |
| EU                                                                                         | acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle | 108-65-6 | IOEL V            | 50        | 275                      | 100        | 550                       |          |                         | H        | 2000/39/CE   |
| EU                                                                                         | éther diméthyl-lique                | 115-10-6 | IOEL V            | 1.000     | 1.920                    |            |                           |          |                         |          | 2000/39/CE   |
| EU                                                                                         | acétate de n-butyle                 | 123-86-4 | IOEL V            | 50        | 241                      | 150        | 723                       |          |                         |          | 2019/1831/UE |
| EU                                                                                         | acétone                             | 67-64-1  | IOEL V            | 500       | 1.210                    |            |                           |          |                         |          | 2000/39/CE   |
| LU                                                                                         | acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle | 108-65-6 | VLIE P            | 50        | 275                      | 100        | 550                       |          |                         | H        | RGD          |
| LU                                                                                         | éther diméthyl-lique                | 115-10-6 | VLIE P            | 1.000     | 1.920                    |            |                           |          |                         |          | RGD          |
| LU                                                                                         | acétate de n-butyle                 | 123-86-4 | VLIE P            | 50        | 241                      | 150        | 723                       |          |                         |          | RGD          |
| LU                                                                                         | acétone                             | 67-64-1  | VLIE P            | 500       | 1.210                    |            |                           |          |                         |          | RGD          |

#### Mention

H absorbed through the skin  
VLCT valeur limite court terme (limite d'exposition à court terme): valeur limite au-dessus de laquelle il ne devrait pas y avoir d'exposition et qui se rapporte à une période de quinze minutes (sauf indication contraire)  
VME valeur limite de moyenne d'exposition (limite d'exposition à long terme): mesuré ou calculé par rapport à une période de référence de huit heures, moyenne pondérée dans le temps (sauf indication contraire)  
VP valeur plafond au-dessus de laquelle il ne devrait pas y avoir d'exposition (ceiling value)

| DNEL pertinents des composants du mélange |         |       |                         |                                           |                          |                                |
|-------------------------------------------|---------|-------|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Nom de la substance                       | No CAS  | Effet | Seuil d'exposition      | Objectif de protection, voie d'exposition | Utilisé dans             | Durée d'exposition             |
| acétone                                   | 67-64-1 | DNEL  | 1.210 mg/m <sup>3</sup> | homme, par inhalation                     | travailleur (industriel) | chronique - effets systémiques |
| acétone                                   | 67-64-1 | DNEL  | 2.420 mg/m <sup>3</sup> | homme, par inhalation                     | travailleur (industriel) | aiguë - effets locaux          |

## Acryl-Spraylack

Numéro de la version: 19.0

Révision: 31.03.2023  
Date de publication: 31.03.2023:

| DNEL pertinents des composants du mélange |          |       |                       |                                           |                          |                                |
|-------------------------------------------|----------|-------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Nom de la substance                       | No CAS   | Effet | Seuil d'exposition    | Objectif de protection, voie d'exposition | Utilisé dans             | Durée d'exposition             |
| acétone                                   | 67-64-1  | DNEL  | 186 mg/kg de pc/jour  | homme, cutané                             | travailleur (industriel) | chronique - effets systémiques |
| acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle       | 108-65-6 | DNEL  | 275 mg/m <sup>3</sup> | homme, par inhalation                     | travailleur (industriel) | chronique - effets systémiques |
| acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle       | 108-65-6 | DNEL  | 550 mg/m <sup>3</sup> | homme, par inhalation                     | travailleur (industriel) | aiguë - effets locaux          |
| acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle       | 108-65-6 | DNEL  | 796 mg/kg de pc/jour  | homme, cutané                             | travailleur (industriel) | chronique - effets systémiques |

| PNEC pertinents des composants du mélange |          |       |                    |                       |                                                 |                         |
|-------------------------------------------|----------|-------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Nom de la substance                       | No CAS   | Effet | Seuil d'exposition | Organisme             | Milieu de l'environnement                       | Durée d'exposition      |
| acétone                                   | 67-64-1  | PNEC  | 10,6 mg/l          | organismes aquatiques | eau douce                                       | court terme (cas isolé) |
| acétone                                   | 67-64-1  | PNEC  | 1,06 mg/l          | organismes aquatiques | eau de mer                                      | court terme (cas isolé) |
| acétone                                   | 67-64-1  | PNEC  | 100 mg/l           | organismes aquatiques | installation de traitement des eaux usées (STP) | court terme (cas isolé) |
| acétone                                   | 67-64-1  | PNEC  | 30,4 mg/kg         | organismes aquatiques | sédiments d'eau douce                           | court terme (cas isolé) |
| acétone                                   | 67-64-1  | PNEC  | 3,04 mg/kg         | organismes aquatiques | sédiments marins                                | court terme (cas isolé) |
| acétone                                   | 67-64-1  | PNEC  | 29,5 mg/kg         | organismes terrestres | sol                                             | court terme (cas isolé) |
| oxyde de diméthyle                        | 115-10-6 | PNEC  | 0,155 mg/l         | organismes aquatiques | eau douce                                       | court terme (cas isolé) |
| oxyde de diméthyle                        | 115-10-6 | PNEC  | 0,016 mg/l         | organismes aquatiques | eau de mer                                      | court terme (cas isolé) |
| oxyde de diméthyle                        | 115-10-6 | PNEC  | 160 mg/l           | organismes aquatiques | installation de traitement des eaux usées (STP) | court terme (cas isolé) |
| oxyde de diméthyle                        | 115-10-6 | PNEC  | 0,681 mg/kg        | organismes aquatiques | sédiments d'eau douce                           | court terme (cas isolé) |
| oxyde de diméthyle                        | 115-10-6 | PNEC  | 0,069 mg/kg        | organismes aquatiques | sédiments marins                                | court terme (cas isolé) |
| oxyde de diméthyle                        | 115-10-6 | PNEC  | 0,045 mg/kg        | organismes terrestres | sol                                             | court terme (cas isolé) |

**Acryl-Spraylack**

Numéro de la version: 19.0

Révision: 31.03.2023  
Date de publication: 31.03.2023:

| PNEC pertinents des composants du mélange |          |       |                    |                       |                                                 |                         |
|-------------------------------------------|----------|-------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Nom de la substance                       | No CAS   | Effet | Seuil d'exposition | Organisme             | Milieu de l'environnement                       | Durée d'exposition      |
| acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle       | 108-65-6 | PNEC  | 0,635 mg/l         | organismes aquatiques | eau douce                                       | court terme (cas isolé) |
| acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle       | 108-65-6 | PNEC  | 0,064 mg/l         | organismes aquatiques | eau de mer                                      | court terme (cas isolé) |
| acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle       | 108-65-6 | PNEC  | 100 mg/l           | organismes aquatiques | installation de traitement des eaux usées (STP) | court terme (cas isolé) |
| acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle       | 108-65-6 | PNEC  | 3,29 mg/kg         | organismes aquatiques | sédiments d'eau douce                           | court terme (cas isolé) |
| acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle       | 108-65-6 | PNEC  | 0,329 mg/kg        | organismes aquatiques | sédiments marins                                | court terme (cas isolé) |
| acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle       | 108-65-6 | PNEC  | 0,29 mg/kg         | organismes terrestres | sol                                             | court terme (cas isolé) |

**8.2 Contrôles de l'exposition****Contrôles techniques appropriés**

Ventilation générale.

**Mesures de protection individuelle (équipement de protection individuelle)****Protection des yeux/du visage**

Utilisation des lunettes de protection avec une protection sur les côtés (EN 166).

**Protection de la peau****- Protection des mains**

Un gant de protection contre les substances chimiques selon la norme EN 374 est approprié. Pour un usage spécial il est recommandé de vérifier la résistance des gants de protection indiqué plus haut contre les produits chimiques avec le fournisseur de ces gants. Utiliser les gants de protection en caoutchouc butyle en tant que protection contre les projections pour les travaux rapides. Épaisseur du matériau : 0,5 mm, délai de rupture ≥ 480 min.

**- Mesures de protection diverse**

Faire des périodes de récupération pour la régénération de la peau. Une protection de la peau (crèmes barrières/pommades) est recommandée. Se laver les mains soigneusement après manipulation.

**Protection respiratoire**

Pendant les pulvérisations, porter un appareil respiratoire approprié. Appareil filtrant combiné (EN 141). Filtre à particules (EN 143). Type: A-P2 (filtres combinés contre les particules et les gaz et vapeurs organiques, code couleur: marron/blanc).

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Éviter la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines.

**Acryl-Spraylack**

Numéro de la version: 19.0

Révision: 31.03.2023  
Date de publication: 31.03.2023:**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques****9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

|                                                                             |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| État physique                                                               | liquide, solide, gazeux (aérosol vaporisé)    |
| Couleur                                                                     | diverses teintes                              |
| Odeur                                                                       | caractéristique                               |
| Point de fusion/point de congélation                                        | non déterminé                                 |
| Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition | -161,5 °C à 1.013 hPa                         |
| Inflammabilité                                                              | aérosol inflammable selon les critères du SGH |

## Limites inférieure et supérieure d'explosion

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Limite inférieure d'explosivité (LIE) | 1,2 % vol     |
| Limite supérieure d'explosivité (LSE) | 26,2 % vol    |
| Point d'éclair                        | non déterminé |
| Température d'auto-inflammabilité     | 220 °C        |
| (valeur de) pH                        | non déterminé |

## Solubilité(s)

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Solubilité dans l'eau | non miscible en toute proportion |
|-----------------------|----------------------------------|

## Coefficient de partage

|                                                   |                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log) | cette information n'est pas disponible |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Pression de vapeur | 8.300 hPa à 20 °C |
|--------------------|-------------------|

## Densité et/ou densité relative

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Densité                    | 0,88 g/cm <sup>3</sup> à 20 °C                               |
| Densité de vapeur relative | des informations sur cette propriété ne sont pas disponibles |

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Caractéristiques des particules | non pertinent (aérosol) |
|---------------------------------|-------------------------|

**Acryl-Spraylack**

Numéro de la version: 19.0

Révision: 31.03.2023  
Date de publication: 31.03.2023:

## Autres paramètres de sécurité

|                       |                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propriétés explosives | Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air peuvent se former. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

**9.2 Autres informations**

Informations concernant les classes de danger physique

Aérosols

|                                     |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| - Composants (inflammable)          | 92,2 %                                    |
| Autres caractéristiques de sécurité | il n'y a aucune information additionnelle |

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité****10.1 Réactivité**

Le mélange contient une (des) substance(s) réactives. Risque d'allumage.

**10.2 Stabilité chimique**

Le matériau est stable dans les conditions ambiantes normales et prévisibles de stockage et de manipulation, en ce qui concerne la température et la pression.

**10.4 Conditions à éviter**

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Indications comment éviter des incendies et des explosions

Protéger du rayonnement solaire.

**10.5 Matières incompatibles**

Combustibles

**10.6 Produits de décomposition dangereux**

Les produits de décomposition dangereux que l'on peut raisonnablement prévoir à la suite de l'utilisation, du stockage, du déversement et de l'échauffement, ne sont pas connus. Produits de combustion dangereux: voir la rubrique 5.

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques****11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**

Il n'existe pas de données d'essai sur le mélange comme tel.

Procédure de classification

La classification du mélange est fondée sur les composants de ceux-ci (formule d'additivité).

**Classification opérée conformément au SGH (1272/2008/CE, CLP)**

Toxicité aiguë

N'est pas classé comme toxicité aiguë.

Corrosion/irritation cutanée

N'est pas classé comme corrosif ou irritant pour la peau.

**Acryl-Spraylack**

Numéro de la version: 19.0

Révision: 31.03.2023  
Date de publication: 31.03.2023:**Lésion oculaire grave/sévère irritation des yeux**

Provoque une sévère irritation des yeux.

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée**

N'est pas classé comme sensibilisant respiratoire ou sensibilisant cutané.

**Mutagénicité sur cellules germinales**

N'est pas classé comme mutagène sur les cellules germinales.

**Cancérogénicité**

N'est pas classé comme cancérogène.

**Toxicité pour la reproduction**

N'est pas classé comme toxique pour la reproduction.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

N'est pas classé comme un toxique spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée).

**Danger en cas d'aspiration**

N'est pas classé comme présentant un danger en cas d'aspiration.

**Autres informations**

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

**11.2 Informations sur les autres dangers**

Il n'y a aucune information additionnelle.

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques****12.1 Toxicité**

N'est pas classé comme dangereux pour le milieu aquatique.

**12.2 Persistance et dégradabilité**

Des données ne sont pas disponibles.

**12.3 Potentiel de bioaccumulation**

Des données ne sont pas disponibles.

**12.4 Mobilité dans le sol**

Des données ne sont pas disponibles.

**12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Des données ne sont pas disponibles.

**12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**

Pas énuméré.

**12.7 Autres effets néfastes**

Des données ne sont pas disponibles.

**Acryl-Spraylack**

Numéro de la version: 19.0

Révision: 31.03.2023  
Date de publication: 31.03.2023:**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination****13.1 Méthodes de traitement des déchets****Informations pertinentes pour l'évacuation des eaux usées**

Ne pas jeter les résidus à l'égout. Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

**Traitement des déchets des conteneurs/emballages**

Il s'agit de déchets dangereux; seuls peuvent être utilisés les emballages agréés (par exemple selon ADR). Des emballages complètement vides peuvent être recyclés. Manipuler des emballages contaminés de la même manière que la substance.

**Dispositions pertinentes relatives à la prévention des déchets**

Liste de déchets, Décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets

**- Produit**

08 01 11\* déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

**- Emballages**

15 01 10\* emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus

**Méthodes de mise au rebut :****Produit**

La production de déchets doit être évitée ou réduite au minimum selon les possibilités. Ne pas jeter dans les canalisations. Éviter de jeter dans l'environnement. Les déchets, les récipients doivent être éliminés, mis au rebut de manière sécurisée.

**Emballages**

La production de déchets doit être évitée ou réduite au minimum selon les possibilités. Les emballages à jeter doivent être recyclés. L'incinération ou la mise au rebut ne doivent être envisagés que lorsque le recyclage n'est pas possible.

**Remarques relatives à la mise au rebut :****Produit**

La mise au rebut de ce produit ainsi que de ses solutions et produits dérivés doit toujours être réalisée dans le respect des exigences en termes de protection de l'environnement et des lois relatives à la mise au rebut des déchets ainsi que des exigences posées par les autorités locales. Les excédents doivent être remis, mis au rebut auprès d'une entreprise de collecte des déchets reconnue (gestionnaire de déchets, recycleur).

**Emballages**

Consulter les autorités en charge de la gestion des déchets au sujet de la classification des récipients et emballages vides tout en s'aidant des informations mises à disposition dans la présente fiche de sécurité. Les récipients vides doivent être mis au rebut ou intégrés au système de recyclage selon leur type. En cas de récipients, d'emballages sous licence, la mise au rebut gratuite est possible le cas échéant par le biais de partenaires. Les récipients contenant des restes doivent être mis au rebut en accord avec les dispositions légales locales et nationales.

**Remarques**

Veuillez bien noter toute disposition nationale ou régionale pertinente. Les déchets sont à trier selon les catégories qui peuvent être traitées séparément dans les installations locales ou nationales de gestion des déchets.

**Acryl-Spraylack**

Numéro de la version: 19.0

Révision: 31.03.2023  
Date de publication: 31.03.2023:**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport****14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification**

|             |         |
|-------------|---------|
| ADR/RID/ADN | UN 1950 |
| Code IMDG   | UN 1950 |
| OACI-IT     | UN 1950 |

**14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU**

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| ADR/RID/ADN | AÉROSOLS              |
| Code IMDG   | AEROSOLS              |
| OACI-IT     | Aerosols, inflammable |

**14.3 Classe(s) de danger pour le transport**

|             |         |
|-------------|---------|
| ADR/RID/ADN | 2 (2.1) |
| Code IMDG   | 2.1     |
| OACI-IT     | 2.1     |

**14.4 Groupe d'emballage** pas attribué**14.5 Dangers pour l'environnement** pas dangereux pour l'environnement selon le règlement sur les transports des marchandises dangereuses**14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Les dispositions concernant les marchandises dangereuses (ADR) devront être aussi respectées à l'intérieur de ses installations.

**14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

Le transport en vrac de cargaisons n'est pas prévu.

**Informations pour chacun des règlements types des Nations unies****Transport par route, par rail ou par voies de navigation intérieures de marchandises dangereuses (ADR/RID/ADN) - Informations supplémentaires**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Code de classification | 5F  |
| Étiquette(s) de danger | 2.1 |



|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Dispositions spéciales (DS)          | 190, 327, 344, 625 |
| Quantités exceptées (EQ)             | E0                 |
| Quantités limitées (LQ)              | 1 L                |
| Catégorie de transport (CT)          | 2                  |
| Code de restriction en tunnels (CRT) | D                  |

**Acryl-Spraylack**

Numéro de la version: 19.0

Révision: 31.03.2023  
Date de publication: 31.03.2023:**Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG) - Informations supplémentaires**Polluant marin -  
Étiquette(s) de danger 2.1Dispositions spéciales (DS) 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959  
Quantités exceptées (EQ) E0  
Quantités limitées (LQ) 1 L  
EmS F-D, S-U  
Catégorie de rangement (stowage category) -**Organisation de l'aviation civile internationale (OACI-IATA/DGR) - Informations supplémentaires**

Étiquette(s) de danger 2.1

Dispositions spéciales (DS) A145, A167  
Quantités exceptées (EQ) E0  
Quantités limitées (LQ) 30 kg**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation****15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement****Dispositions pertinentes de l'Union européenne (UE)****Liste des substances soumises à autorisation (REACH, Annexe XIV) / SVHC - liste des candidats**

aucun des composants n'est énuméré

**Directive Seveso**

| 2012/18/UE (Seveso III) |                                                                            |                                                                                                  |       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| No                      | Substance dangereuse/catégories de danger                                  | Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas et au seuil haut | Notes |
| P3a                     | aérosols inflammables (contenant des gaz enfl. ou des liqu. infl., cat. 1) | 150 500                                                                                          | 46)   |

Mention

46) aérosols "inflammables" de catégorie 1 ou 2, contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1  
note: quantité seuil = net**Directive Decopaint (2004/42/EC)**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Teneur en COV | 92,2 %<br>820 g/l |
|---------------|-------------------|

**Acryl-Spraylack**

Numéro de la version: 19.0

Révision: 31.03.2023  
Date de publication: 31.03.2023:**Directive relative aux émissions industrielles (DEI) (2010/75/EU)**

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Teneur en COV | 92,2 %<br>811,4 g/l |
|---------------|---------------------|

**Directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS)**

aucun des composants n'est énuméré

**Règlement concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants (PRTR)**

aucun des composants n'est énuméré

**Directive-cadre sur l'eau (DCE)**

aucun des composants n'est énuméré

**Règlement sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs**

| Précurseurs d'explosifs qui sont soumis à des restrictions |         |                       |            |                |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom de la substance                                        | No CAS  | Type d'enregistrement | Re-marques | Valeur li-mite | Valeur li-mite maxi-male aux fins de l'octroi d'une li-cence en vertu de l'article 5, para-graphe 3 |
| acétone                                                    | 67-64-1 | Annexe II             |            |                |                                                                                                     |

Légende

annexe II Substances en tant que telles ou présentes dans des mélanges ou substances au sujet desquelles toute transaction suspecte doit être signalée

**Règlement relatif aux précurseurs de drogues**

| Nom de la substance | No CAS  | Classification | NC-Code    | Seuil d'exposition |
|---------------------|---------|----------------|------------|--------------------|
| acétone             | 67-64-1 | Catégorie 3    | 2914 11 00 |                    |

**Règlement concernant les polluants organiques persistants (POP)**

Aucun des composants n'est énuméré.

**Convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes**

| Nom de la substance | No CAS  | Énuméré dans | Code SH |
|---------------------|---------|--------------|---------|
| acétone             | 67-64-1 | Table II     | 2914.11 |

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique**

Des évaluations de la sécurité chimique pour cette substance dans ce mélange n'ont pas été effectuées.

**Acryl-Spraylack**

Numéro de la version: 19.0

Révision: 31.03.2023  
Date de publication: 31.03.2023:**RUBRIQUE 16: Autres informations****Abréviations et acronymes**

| <b>Abr.</b>  | <b>Description des abréviations utilisées</b>                                                                                                                                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2000/39/CE   | Directive de la Commission relative à l'établissement d'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif en application de la directive 98/24/CE du Conseil                            |
| 2019/1831/UE | Directive de la Commission établissant une cinquième liste de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et modifiant la directive 2000/39/CE de la Commission |
| ADN          | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures                                                                                                             |
| ADR          | Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route                                                                                                                                                |
| ADR/RID/ADN  | L'accords relatifs au transport international des marchandises dangereuses par route/rail/voie de navigation intérieure (ADR/RID/ADN)                                                                                           |
| Asp. Tox.    | Danger en cas d'aspiration                                                                                                                                                                                                      |
| CAS          | Chemical Abstracts Service (numéro d'enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service. Identifiant numérique unique n'ayant aucune signification chimique)                                                                   |
| CLP          | Règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage (Classification, Labelling and Packaging) des substances et des mélanges                                                               |
| Code IMDG    | Code maritime international des marchandises dangereuses                                                                                                                                                                        |
| COV          | Composés Organiques Volatils                                                                                                                                                                                                    |
| DGR          | Dangerous Goods Regulations (règlement sur les transports des marchandises dangereuses - voir IATA/DGR)                                                                                                                         |
| DNEL         | Derived No-Effect Level (dose dérivée sans effet)                                                                                                                                                                               |
| EINECS       | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes)                                                                                            |
| ELINCS       | European List of Notified Chemical Substances (liste européenne des substances chimiques notifiées)                                                                                                                             |
| EmS          | Emergency Schedule (plan d'urgence)                                                                                                                                                                                             |
| Eye Dam.     | Causant des lésions oculaires graves                                                                                                                                                                                            |
| Eye Irrit.   | Irritant oculaire                                                                                                                                                                                                               |
| Flam. Gas    | Gaz inflammable                                                                                                                                                                                                                 |
| Flam. Liq.   | Liquide inflammable                                                                                                                                                                                                             |
| IATA         | Association Internationale du Transport Aérien                                                                                                                                                                                  |
| IATA/DGR     | Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Règlement sur les transports des marchandises dangereuses pour le transport aérien)                                                                             |
| IMDG         | International Maritime Dangerous Goods Code (code maritime international des marchandises dangereuses)                                                                                                                          |
| IOELV        | Valeur limite indicative d'exposition professionnelle                                                                                                                                                                           |
| NC-Code      | Nomenclature Combinée                                                                                                                                                                                                           |
| NLP          | No-Longer Polymer (ne figure plus sur la liste des polymères)                                                                                                                                                                   |

**Acryl-Spraylack**

Numéro de la version: 19.0

Révision: 31.03.2023  
Date de publication: 31.03.2023:

| <b>Abr.</b> | <b>Description des abréviations utilisées</b>                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No CE       | L'inventaire CE (EINECS, ELINCS et NLP) est la source pour le numéro CE comme identifiant des substances dans l'Union européenne                                                 |
| No index    | Le numéro index est le code d'identification attribué à la substance à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008                                                     |
| OACI        | Organisation de l'Aviation Civile Internationale                                                                                                                                 |
| OACI-IT     | Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses)              |
| PBT         | Persistant, Bioaccumulable et Toxique                                                                                                                                            |
| PNEC        | Predicted No-Effect Concentration (concentration prédite sans effet)                                                                                                             |
| ppm         | Parties par million                                                                                                                                                              |
| Press. Gas  | Gaz sous pression                                                                                                                                                                |
| REACH       | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques)                          |
| RGD         | Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg: Règlement grand-ducal                                                                                                             |
| RID         | Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses                                                                                         |
| SGH         | "Système Général Harmonisé pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques" développé par les Nations unies                                                        |
| SH          | Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (système harmonisé - SH, élaborée par l'Organisation mondiale des douanes) |
| STOT SE     | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique                                                                                                             |
| SVHC        | Substance of Very High Concern (substance extrêmement préoccupante)                                                                                                              |
| VLCT        | Valeur limite court terme                                                                                                                                                        |
| VME         | Valeur limite de moyenne d'exposition                                                                                                                                            |
| VP          | Valeur plafond                                                                                                                                                                   |
| vPvB        | Very Persistent and very Bioaccumulative (très persistant et très bioaccumulable)                                                                                                |

**Principales références bibliographiques et sources de données**

Règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage (Classification, Labelling and Packaging) des substances et des mélanges. Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH), modifié par 2020/878/UE.

Transport par route, par rail ou par voies de navigation intérieures de marchandises dangereuses (ADR/RID/ADN). Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Règlement sur les transports des marchandises dangereuses pour le transport aérien).

**Procédure de classification**

Propriétés physiques et chimiques: La classification est fondée sur un mélange testé.

Dangers pour la santé, Dangers pour l'environnement: La classification du mélange est fondée sur les composants de ceux-ci (formule d'additivité).

**Acryl-Spraylack**

Numéro de la version: 19.0

Révision: 31.03.2023  
Date de publication: 31.03.2023:**Liste des phrases (code et texte intégral comme indiqué dans la rubrique 2 et 3)**

| Code | Texte                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| H220 | Gaz extrêmement inflammable.                                                        |
| H222 | Aérosol extrêmement inflammable.                                                    |
| H225 | Liquide et vapeurs très inflammables.                                               |
| H226 | Liquide et vapeurs inflammables.                                                    |
| H229 | Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.                   |
| H280 | Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.            |
| H304 | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux.                                            |
| H336 | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                              |

**Remarque en ce qui concerne le limit inférieur d'explosivité des vernis diluables à l'eau:**

Voir le rapport de recherches PEx5 200500185 de l'institut Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig, Septembre 2005 et le rapport PTB-W-57, Février 1994.

**Clause de non-responsabilité**

Ces informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Cette FDS a été élaborée exclusivement pour ce produit et est exclusivement destinée à ce produit.