

## Acryl-Spraylack

Version: 4.0

Überarbeitet am: 20.01.2021  
Ausgabedatum: 20.01.2021:

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1 Produktidentifikator

Handelsname **Acryl-Spraylack gold** **4125c:**

Produktnummer 96308

#### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen Beschichtungsstoff für industrielle oder gewerbliche Verwendungen

Verwendungen, von denen abgeraten wird Jede nicht oben angeführte Verwendung.

#### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

**Hersteller/Lieferant:**

ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG  
Bergwerkstraße 22  
A-6130 Schwaz  
Österreich

Telefon: +4352426922713

E-Mail: sdb-info@adler-lacke.com

Auskunftgebender Bereich:

sdb-info@adler-lacke.com

Telefon  
+43 5242 6922-713  
Mo. - Do. 07:00 - 16:25  
Fr. 07:00 - 12:15

Zusätzliche Angaben

| Importeur   |                        |                    |                      |                  |                             |
|-------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|
| Land        | Name                   | Straße             | Postleitzahl/<br>Ort | Telefon          | E-Mail                      |
| Deutschland | ADLER Deutschland GmbH | Kunstmühlstraße 14 | 83026 Rosenheim      | +49 8031 3045174 | deutschland@adler-lacke.com |

#### 1.4 Notrufnummer

| Land        | Name                                                       | Telefon         |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Deutschland | Vergiftungsinformationszentrale/Poison Informations Center | +43 1 406 43 43 |

**Acryl-Spraylack**

Version: 4.0

Überarbeitet am: 20.01.2021  
Ausgabedatum: 20.01.2021:**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren****2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs**

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

| Gefahrenklasse                                                                                   | Kategorie | Gefahrenklasse und -kategorie | Gefahrenhinweis |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------|
| Aerosole                                                                                         | 1         | Aerosol 1                     | H222,H229       |
| spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition (Reizung der Atemwege)                    | 3         | STOT SE 3                     | H335            |
| spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition (narkotisierenden Wirkung, Schläfrigkeit) | 3         | STOT SE 3                     | H336            |
| gewässergefährdend (chronische aquatische Toxizität)                                             | 3         | Aquatic Chronic 3             | H412            |

Voller Wortlaut der Abkürzungen in ABSCHNITT 16.

**2.2 Kennzeichnungselemente**

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

- Signalwort Gefahr

- Piktogramme

GHS02, GHS07



- Gefahrenhinweise

|      |                                                            |
|------|------------------------------------------------------------|
| H222 | Extrem entzündbares Aerosol.                               |
| H229 | Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.    |
| H335 | Kann die Atemwege reizen.                                  |
| H336 | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.           |
| H412 | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |

- Sicherheitshinweise

|           |                                                                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P102      | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.                                                                                  |
| P210      | Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.               |
| P211      | Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.                                                                      |
| P251      | Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.                                                                  |
| P271      | Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.                                                                         |
| P403+P233 | An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.                                                   |
| P405      | Unter Verschluss aufbewahren.                                                                                                  |
| P410+P412 | Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.                                             |
| P501      | Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. |

Zusätzliche Kennzeichnung gemäß Richtlinie 75/324/EWG über Aerosolverpackungen

Extrem entzündbar. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C/122 °F aussetzen.

- Gefährliche Bestandteile zur Kennzeichnung Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leichte aromatische, Ethylbenzol

## Acryl-Spraylack

Version: 4.0

Überarbeitet am: 20.01.2021  
Ausgabedatum: 20.01.2021

### 2.3 Sonstige Gefahren

Nicht in die Hände von Kindern und nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Reste ordnungsgemäß entsorgen (Problemstoffsammlung, Entsorgungsunternehmen). Leere Behälter sind dem Verwertungssystem zuzuführen. Bei der Verarbeitung des Produkts sind die üblichen Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.

#### Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieses Gemisch enthält keine Stoffe, die als PBT- oder vPvB-Stoff beurteilt werden.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.1 Stoffe

Nicht relevant (Gemisch)

### 3.2 Gemische

Beschreibung des Gemischs

Acrylatharz mit Zusatzstoffen in organischen Lösungsmitteln und Treibgas.

| Stoffname                                            | Identifikator                                                                                                                    | Gew.-%    | Einstufung gem. GHS                                                                                           |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butan                                                | CAS-Nr.<br>106-97-8<br><br>EG-Nr.<br>203-448-7<br><br>Index-Nr.<br>601-004-00-0<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119474691-32-xxxx   | 25 – < 50 | Flam. Gas 1 / H220<br>Press. Gas L / H280                                                                     |
| Propan                                               | CAS-Nr.<br>74-98-6<br><br>EG-Nr.<br>200-827-9<br><br>Index-Nr.<br>601-003-00-5<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119486944-21-xxxx    | 25 – < 50 | Flam. Gas 1 / H220<br>Press. Gas L / H280                                                                     |
| Lösungsmittelnaphtha (Erdöl),<br>leichte aromatische | CAS-Nr.<br>64742-95-6<br><br>EG-Nr.<br>265-199-0<br><br>Index-Nr.<br>649-356-00-4<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119455851-35-xxxx | 10 – < 25 | Flam. Liq. 3 / H226<br>STOT SE 3 / H335<br>STOT SE 3 / H336<br>Asp. Tox. 1 / H304<br>Aquatic Chronic 2 / H411 |
| Ethylbenzol                                          | CAS-Nr.<br>100-41-4<br><br>EG-Nr.<br>202-849-4<br><br>Index-Nr.<br>601-023-00-4<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119489370-35-xxxx   | 5 – < 10  | Flam. Liq. 2 / H225<br>Acute Tox. 4 / H332<br>STOT RE 2 / H373<br>Asp. Tox. 1 / H304                          |

## Acryl-Spraylack

Version: 4.0

Überarbeitet am: 20.01.2021  
Ausgabedatum: 20.01.2021:

| Stoffname               | Identifikator                                                                                                                   | Gew.-%   | Einstufung gem. GHS                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Xylol (Isomerengemisch) | CAS-Nr.<br>1330-20-7<br><br>EG-Nr.<br>215-535-7<br><br>Index-Nr.<br>601-022-00-9<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119488216-32-xxxx | 5 – < 10 | Flam. Liq. 3 / H226<br>Acute Tox. 4 / H312<br>Acute Tox. 4 / H332<br>Skin Irrit. 2 / H315 |
| Isobutan                | CAS-Nr.<br>75-28-5<br><br>EG-Nr.<br>200-857-2<br><br>Index-Nr.<br>601-004-00-0<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119485395-27-xxxx   | 5 – < 10 | Flam. Gas 1 / H220<br>Press. Gas C / H280                                                 |

| Stoffname               | Spezifische Konzentrationsgrenzen | M-Faktoren | ATE                       | Expositionsweg             |
|-------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|----------------------------|
| Xylol (Isomerengemisch) | -                                 | -          | 1.100 mg/kg<br>11 mg/l/4h | dermal<br>inhalativ: Dampf |
| Ethylbenzol             | -                                 | -          | 11 mg/l/4h                | inhalativ: Dampf           |

Voller Wortlaut der Abkürzungen in ABSCHNITT 16.

### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

##### Allgemeine Anmerkungen

Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und nichts über den Mund verabreichen. Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

##### Nach Inhalation

Für Frischluft sorgen. Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand sofort ärztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

##### Nach Kontakt mit der Haut

Kontaminierte Kleidung ausziehen. Bei Berührung mit der Haut beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen und Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Keine Lösemittel oder Verdünnungen verwenden!.

##### Nach Berührung mit den Augen

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließendem Wasser spülen.

##### Nach Aufnahme durch Verschlucken

Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). KEIN Erbrechen herbeiführen. Ruhig stellen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort Arzt anrufen.

## Acryl-Spraylack

Version: 4.0

Überarbeitet am: 20.01.2021  
Ausgabedatum: 20.01.2021:

### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Bisher sind keine Symptome und Wirkungen bekannt.

### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

keine

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel

BC-Pulver, Sprühwasser, Alkoholbeständiger Schaum, Sand

Ungeeignete Löschmittel

Wasser im Vollstrahl

### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Brand entsteht dichter, schwarzer Rauch. Das Einatmen von Zersetzungsprodukten kann ernsthafte gesundheitliche Schäden verursachen. Bildung explosiver Staub-Luft-Gemische möglich. Dämpfe können mit Luft ein explosives Gemisch bilden. Brennbar.

Gefährliche Verbrennungsprodukte

Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>)

### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Löschwasser nicht in Kanäle und Gewässer gelangen lassen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Brandbekämpfung mit üblichen Vorsichtsmaßnahmen aus angemessener Entfernung.

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Nicht für Notfälle geschultes Personal

Personen in Sicherheit bringen. Sicherstellen einer ausreichenden Belüftung. Vermeiden von Staubentwicklung.

Einsatzkräfte

Bei Einwirkungen von Dämpfen, Stäuben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerät zu tragen.

### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflächen- und Grundwasser verhindern. Verunreinigtes Wasser zurückhalten und entsorgen.

### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können

Abdecken der Kanalisationen, Kontaminiertes Material in Originalbehälter oder geeignete Behälter füllen, Behälter schließen und als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.

Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung

In geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen. Den betroffenen Bereich belüften.

### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Gefährliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5. Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8. Unverträgliche Materialien: siehe Abschnitt 10. Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

## Acryl-Spraylack

Version: 4.0

Überarbeitet am: 20.01.2021  
Ausgabedatum: 20.01.2021

### ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

#### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

##### Empfehlungen

- Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden sowie von Aerosol- und Staubbildung

Verwendung einer örtlichen und generellen Lüftung. Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Explosionsgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen verwenden.

##### Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hände waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung ablegen. Bewahren Sie Speisen und Getränke nicht zusammen mit Chemikalien auf. Benutzen Sie für Chemikalien keine Gefäße, die üblicherweise für die Aufnahme von Lebensmitteln bestimmt sind. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

#### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

##### Begegnung von Risiken nachstehender Art

- Durch Entzündbarkeit bedingte Gefahren

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. Behälter und zu befüllende Anlage erden. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Vor Sonnenbestrahlung schützen.

##### Beherrschung von Wirkungen

Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung geschützt. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Für gute Belüftung sorgen!. Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um ein Auslaufen zu verhindern. In Originalbehältern aufbewahren. Lagertemperatur von 10 °C/50 °F und bis 30 °C/86 °F.

- Geeignete Verpackung

Es dürfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemäß ADR) verwendet werden.

#### 7.3 Spezifische Endanwendungen

Für einen allgemeinen Überblick siehe Abschnitt 16.

### ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen

#### 8.1 Zu überwachende Parameter

| Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte) |                                                |              |                             |              |                                 |              |                                 |              |                                 |              |             |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|-------------|
| Lan<br>d                                                              | Arbeitsstoff                                   | CAS-Nr.      | Iden<br>tifi-<br>ka-<br>tor | SMW<br>[ppm] | SMW<br>[mg/<br>m <sup>3</sup> ] | KZW<br>[ppm] | KZW<br>[mg/<br>m <sup>3</sup> ] | Mow<br>[ppm] | Mow<br>[mg/<br>m <sup>3</sup> ] | Hin-<br>weis | Quel-<br>le |
| DE                                                                    | Kohlenwasser-<br>stoffgemisch<br>(RCP Methode) |              | AGW                         |              | 150                             |              | 300                             |              |                                 |              | TRGS<br>900 |
| DE                                                                    | Ethylbenzol                                    | 100-41-<br>4 | MAK                         | 20           | 88                              | 40           | 176                             |              |                                 |              | DFG         |
| DE                                                                    | Ethylbenzol                                    | 100-41-<br>4 | AGW                         | 20           | 88                              | 40           | 176                             |              |                                 | H, Y         | TRGS<br>900 |
| DE                                                                    | Butan                                          | 106-97-<br>8 | AGW                         | 1.000        | 2.400                           | 4.000        | 9.600                           |              |                                 |              | TRGS<br>900 |

## Acryl-Spraylack

Version: 4.0

Überarbeitet am: 20.01.2021  
Ausgabedatum: 20.01.2021:

| Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte) |                                           |           |               |           |             |           |             |           |             |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|---------|------------|
| Land                                                                  | Arbeitsstoff                              | CAS-Nr.   | Identifikator | SMW [ppm] | SMW [mg/m³] | KZW [ppm] | KZW [mg/m³] | Mow [ppm] | Mow [mg/m³] | Hinweis | Quelle     |
| DE                                                                    | Butan (beide Isomere): n-Butan, iso-Butan | 106-97-8  | MAK           | 1.000     | 2.400       | 4.000     | 9.600       |           |             |         | DFG        |
| DE                                                                    | Xylol (alle Isomere)                      | 1330-20-7 | MAK           | 50        | 220         | 100       | 440         |           |             |         | DFG        |
| DE                                                                    | Xylol (alle Isomeren)                     | 1330-20-7 | AGW           | 50        | 220         | 100       | 440         |           |             | H       | TRGS 900   |
| DE                                                                    | Propan                                    | 74-98-6   | AGW           | 1.000     | 1.800       | 4.000     | 7.200       |           |             |         | TRGS 900   |
| DE                                                                    | Propan                                    | 74-98-6   | MAK           | 1.000     | 1.800       | 4.000     | 7.200       |           |             |         | DFG        |
| DE                                                                    | Butan (beide Isomere): n-Butan, iso-Butan | 75-28-5   | MAK           | 1.000     | 2.400       | 4.000     | 9.600       |           |             |         | DFG        |
| DE                                                                    | Isobutan                                  | 75-28-5   | AGW           | 1.000     | 2.400       | 4.000     | 9.600       |           |             |         | TRGS 900   |
| EU                                                                    | Ethylbenzol                               | 100-41-4  | IO-ELV        | 100       | 442         | 200       | 884         |           |             |         | 2000/39/EG |
| EU                                                                    | Xylol                                     | 1330-20-7 | IO-ELV        | 50        | 221         | 100       | 442         |           |             |         | 2000/39/EG |

### Hinweis

- H hautresorptiv  
 KZW Kurzzeitwert (Grenzwert für Kurzzeiteexposition): Grenzwert der nicht überschritten werden soll, auf eine Dauer von 15 Minuten bezogen (soweit nicht anders angegeben)  
 Mow Momentanwert ist der Grenzwert, der nicht überschritten werden soll (ceiling value)  
 SMW Schichtmittelwert (Grenzwert für Langzeiteexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berechnet für einen Bezugszeitraum von acht Stunden (soweit nicht anders angegeben)  
 Y ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden

| Biologische Grenzwerte |                        |                                   |         |               |            |          |
|------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------|---------------|------------|----------|
| Land                   | Arbeitsstoff           | Parameter                         | Hinweis | Identifikator | Wert       | Quelle   |
| DE                     | Ethylbenzol            | Mandelsäure, Benzoyl-ameisensäure |         | BAT           | 250 mg/l   | DFG      |
| DE                     | Ethylbenzol            | Mandelsäure, Benzoyl-ameisensäure | crea    | BLV           | 250 mg/g   | TRGS 903 |
| DE                     | Xylol, Isomerengemisch | Methylhippursäuren                |         | BAT           | 2.000 mg/l | DFG      |
| DE                     | Xylol, Isomerengemisch | Methylhippursäuren                |         | BLV           | 2.000 mg/l | TRGS 903 |

### Hinweis

crea Kreatinin

## Acryl-Spraylack

Version: 4.0

Überarbeitet am: 20.01.2021  
Ausgabedatum: 20.01.2021:

| Relevante DNEL von Bestandteilen der Mischung      |            |          |                       |                            |                          |                                   |
|----------------------------------------------------|------------|----------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Stoffname                                          | CAS-Nr.    | Endpunkt | Schwellenwert         | Schutzziel, Expositionsweg | Verwendung in            | Expositionsdauer                  |
| Lösungsmittel-naphtha (Erdöl), leichte aromatische | 64742-95-6 | DNEL     | 150 mg/m <sup>3</sup> | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie) | chronisch - systemische Wirkungen |
| Lösungsmittel-naphtha (Erdöl), leichte aromatische | 64742-95-6 | DNEL     | 25 mg/kg KG/Tag       | Mensch, dermal             | Arbeitnehmer (Industrie) | chronisch - systemische Wirkungen |
| Xylol (Isomerengemisch)                            | 1330-20-7  | DNEL     | 221 mg/m <sup>3</sup> | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie) | chronisch - systemische Wirkungen |
| Xylol (Isomerengemisch)                            | 1330-20-7  | DNEL     | 442 mg/m <sup>3</sup> | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie) | akut - systemische Wirkungen      |
| Xylol (Isomerengemisch)                            | 1330-20-7  | DNEL     | 221 mg/m <sup>3</sup> | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie) | chronisch - lokale Wirkungen      |
| Xylol (Isomerengemisch)                            | 1330-20-7  | DNEL     | 442 mg/m <sup>3</sup> | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie) | akut - lokale Wirkungen           |
| Xylol (Isomerengemisch)                            | 1330-20-7  | DNEL     | 212 mg/kg KG/Tag      | Mensch, dermal             | Arbeitnehmer (Industrie) | chronisch - systemische Wirkungen |
| Ethylbenzol                                        | 100-41-4   | DNEL     | 77 mg/m <sup>3</sup>  | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie) | chronisch - systemische Wirkungen |
| Ethylbenzol                                        | 100-41-4   | DNEL     | 293 mg/m <sup>3</sup> | Mensch, inhalativ          | Arbeitnehmer (Industrie) | akut - lokale Wirkungen           |
| Ethylbenzol                                        | 100-41-4   | DNEL     | 180 mg/kg KG/Tag      | Mensch, dermal             | Arbeitnehmer (Industrie) | chronisch - systemische Wirkungen |

| Relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung |           |          |               |                          |                    |                       |
|-----------------------------------------------|-----------|----------|---------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| Stoffname                                     | CAS-Nr.   | Endpunkt | Schwellenwert | Organismus               | Umweltkompartiment | Expositionsdauer      |
| Xylol (Isomerengemisch)                       | 1330-20-7 | PNEC     | 0,327 mg/l    | Wasserorganismen         | Süßwasser          | kurzzeitig (einmalig) |
| Xylol (Isomerengemisch)                       | 1330-20-7 | PNEC     | 0,327 mg/l    | Wasserorganismen         | Meerwasser         | kurzzeitig (einmalig) |
| Xylol (Isomerengemisch)                       | 1330-20-7 | PNEC     | 6,58 mg/l     | Wasserorganismen         | Kläranlage (STP)   | kurzzeitig (einmalig) |
| Xylol (Isomerengemisch)                       | 1330-20-7 | PNEC     | 12,46 mg/kg   | Wasserorganismen         | Süßwassersediment  | kurzzeitig (einmalig) |
| Xylol (Isomerengemisch)                       | 1330-20-7 | PNEC     | 12,46 mg/kg   | Wasserorganismen         | Meeresediment      | kurzzeitig (einmalig) |
| Xylol (Isomerengemisch)                       | 1330-20-7 | PNEC     | 2,31 mg/kg    | terrestrische Organismen | Boden              | kurzzeitig (einmalig) |

**Acryl-Spraylack**

Version: 4.0

Überarbeitet am: 20.01.2021  
Ausgabedatum: 20.01.2021:

| Relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung |          |          |               |                          |                    |                       |
|-----------------------------------------------|----------|----------|---------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| Stoffname                                     | CAS-Nr.  | Endpunkt | Schwellenwert | Organismus               | Umweltkompartiment | Expositionsdauer      |
| Ethylbenzol                                   | 100-41-4 | PNEC     | 0,1 mg/l      | Wasserorganismen         | Süßwasser          | kurzzeitig (einmalig) |
| Ethylbenzol                                   | 100-41-4 | PNEC     | 0,01 mg/l     | Wasserorganismen         | Meerwasser         | kurzzeitig (einmalig) |
| Ethylbenzol                                   | 100-41-4 | PNEC     | 9,6 mg/l      | Wasserorganismen         | Kläranlage (STP)   | kurzzeitig (einmalig) |
| Ethylbenzol                                   | 100-41-4 | PNEC     | 13,7 mg/kg    | Wasserorganismen         | Süßwassersediment  | kurzzeitig (einmalig) |
| Ethylbenzol                                   | 100-41-4 | PNEC     | 1,37 mg/kg    | Wasserorganismen         | Meeresediment      | kurzzeitig (einmalig) |
| Ethylbenzol                                   | 100-41-4 | PNEC     | 2,68 mg/kg    | terrestrische Organismen | Boden              | kurzzeitig (einmalig) |

**8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition**

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Generelle Lüftung.

Individuelle Schutzmaßnahmen (persönliche Schutzausrüstung)

Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden (EN 166).

Hautschutz

- Handschutz

Geeignet ist ein nach EN 374 geprüfter Chemikalienschutzhandschuh. Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären. Als Spritzschutz für kurzfristige Arbeiten Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk verwenden. Materialstärke: 0,5 mm, Durchbruchzeit  $\geq 480$  min

.

- Sonstige Schutzmaßnahmen

Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfohlen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

Atemschutz

Beim Versprühen geeignetes Atemschutzgerät anlegen. Kombinationsfiltergerät (EN 141). Partikelfiltergerät (EN 143). Typ: A-P2 (Kombinationsfilter für Partikel und organische Gase und Dämpfe, Kennfarbe: Braun/Weiß).

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflächen- und Grundwasser verhindern.

## Acryl-Spraylack

Version: 4.0

Überarbeitet am: 20.01.2021  
Ausgabedatum: 20.01.2021:

### ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

#### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Aggregatzustand                              | flüssig, fest, gasförmig (Sprühaerosol)  |
| Farbe                                        | goldfarben                               |
| Geruch                                       | acetonartig                              |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt                    | nicht bestimmt                           |
| Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich | -161,5 °C bei 1.013 hPa                  |
| Entzündlichkeit                              | entzündbares Aerosol gemäß GHS-Kriterien |
| Untere und obere Explosionsgrenze            | keine Information verfügbar              |
| Flammpunkt                                   | nicht bestimmt                           |
| Selbstentzündungstemperatur                  | nicht anwendbar                          |
| pH-Wert                                      | nicht bestimmt                           |
| Kinematische Viskosität                      | nicht relevant                           |
| Löslichkeit(en)                              | nicht bestimmt                           |

#### Verteilungskoeffizient

|                                                    |                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) | keine Information verfügbar |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Dampfdruck | 8.300 hPa bei 20 °C |
|------------|---------------------|

#### Dichte und/oder relative Dichte

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| Dichte | 0,8 g/cm <sup>3</sup> bei 20 °C |
|--------|---------------------------------|

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Partikeleigenschaften | es liegen keine Daten vor |
|-----------------------|---------------------------|

#### 9.2 Sonstige Angaben

Angaben über physikalische Gefahrenklassen

Aerosole

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| - Komponenten (entzündbar) | 91,83 % |
|----------------------------|---------|

## Acryl-Spraylack

Version: 4.0

Überarbeitet am: 20.01.2021  
Ausgabedatum: 20.01.2021:

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

es liegen keine zusätzlichen Angaben vor

### ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

#### 10.1 Reaktivität

Das Gemisch enthält reaktive(n) Stoff(e). Entzündungsgefahr.

#### 10.2 Chemische Stabilität

Das Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen und unter den bei Lagerung und Handhabung zu erwartenden Temperatur- und Druckbedingungen stabil.

#### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

Hinweise wie Brände oder Explosionen vermieden werden können

Vor Sonnenbestrahlung schützen.

#### 10.5 Unverträgliche Materialien

Oxidationsmittel

#### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Vernünftigerweise zu erwartende, gefährliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung, Verschütten und Erwärmung entstehen, sind nicht bekannt. Gefährliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.

### ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

#### 11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Es liegen keine Prüfdaten für das komplette Gemisch vor.

Einstufungsverfahren

Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitätsformel).

#### Einstufung gemäß GHS (1272/2008/EG, CLP)

Akute Toxizität

Ist nicht als akut toxisch einzustufen.

GHS der Vereinten Nationen, Anhang 4: Kann gesundheitsschädlich bei Hautkontakt sein.

| Schätzwert akuter Toxizität (ATE) von Bestandteilen der Mischung |           |                  |             |
|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------|
| Stoffname                                                        | CAS-Nr.   | Expositionsweg   | ATE         |
| Xylol (Isomerengemisch)                                          | 1330-20-7 | dermal           | 1.100 mg/kg |
| Xylol (Isomerengemisch)                                          | 1330-20-7 | inhalativ: Dampf | 11 mg/l/4h  |
| Ethylbenzol                                                      | 100-41-4  | inhalativ: Dampf | 11 mg/l/4h  |

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Ist nicht als hautätzend/-reizend einzustufen.

Schwere Augenschädigung/Augenreizung

Ist nicht als schwer augenschädigend oder augenreizend einzustufen.

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut

Ist nicht als Inhalations- oder Hautallergen einzustufen.

## Acryl-Spraylack

Version: 4.0

Überarbeitet am: 20.01.2021  
Ausgabedatum: 20.01.2021:

### Keimzellmutagenität

Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen.

### Karzinogenität

Ist nicht als karzinogen einzustufen.

### Reproduktionstoxizität

Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen.

### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.

### Aspirationsgefahr

Ist nicht als aspirationsgefährlich einzustufen.

## 11.2 Angaben über sonstige Gefahren

Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor.

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1 Toxizität

Gemäß 1272/2008/EG: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV): WGK 2, deutlich wassergefährdend (Deutschland)

| (Chronische) aquatische Toxizität von Bestandteilen der Mischung |            |          |           |                            |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|----------------------------|------------------|
| Stoffname                                                        | CAS-Nr.    | Endpunkt | Wert      | Spezies                    | Expositionsdauer |
| Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leichte aromatische                | 64742-95-6 | EC50     | >99 mg/l  | Mikroorganismen            | 10 min           |
| Xylol (Isomerenmisch)                                            | 1330-20-7  | EL50     | 2,9 mg/l  | wirbellose Wasserlebewesen | 21 d             |
| Xylol (Isomerenmisch)                                            | 1330-20-7  | ErC50    | 4,36 mg/l | Alge                       | 73 h             |
| Xylol (Isomerenmisch)                                            | 1330-20-7  | EC50     | 2,2 mg/l  | Alge                       | 73 h             |
| Ethylbenzol                                                      | 100-41-4   | LC50     | 3,6 mg/l  | wirbellose Wasserlebewesen | 7 d              |

### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

| Abbaubarkeit von Bestandteilen der Mischung       |            |                     |            |      |         |        |
|---------------------------------------------------|------------|---------------------|------------|------|---------|--------|
| Stoffname                                         | CAS-Nr.    | Prozess             | Abbaurrate | Zeit | Methode | Quelle |
| Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leichte aromatische | 64742-95-6 | Sauerstoffverbrauch | 30,9 %     | 2 d  |         | ECHA   |

## Acryl-Spraylack

Version: 4.0

Überarbeitet am: 20.01.2021  
Ausgabedatum: 20.01.2021:

| Abbaubarkeit von Bestandteilen der Mischung |           |                     |            |      |         |        |
|---------------------------------------------|-----------|---------------------|------------|------|---------|--------|
| Stoffname                                   | CAS-Nr.   | Prozess             | Abbaurrate | Zeit | Methode | Quelle |
| Xylol (Isomerenmischung)                    | 1330-20-7 | Sauerstoffverbrauch | 98 %       | 28 d |         | ECHA   |

### 12.3 Bioakkumulationspotenzial

Es sind keine Daten verfügbar.

### 12.4 Mobilität im Boden

Es sind keine Daten verfügbar.

### 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Es sind keine Daten verfügbar.

### 12.7 Andere schädliche Wirkungen

Es sind keine Daten verfügbar.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Abfallbehandlung von Behältern/Verpackungen

Es handelt sich um einen gefährlichen Abfall; es dürfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemäß ADR) verwendet werden. Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

### Einschlägige Rechtsvorschriften über Abfall

Abfallverzeichnis, Entscheidung 2000/532/EG über ein Abfallverzeichnis

- Produkt

08 01 11\* Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten

- Verpackungen

15 01 10\* Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

Entsorgungsmethoden:

Produkt

Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden.

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Abfälle, Gebinde müssen in gesicherter Weise beseitigt, entsorgt werden.

Verpackungen

Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden. Verbrennung oder Deponierung sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchführbar ist.

## Acryl-Spraylack

Version: 4.0

Überarbeitet am: 20.01.2021  
Ausgabedatum: 20.01.2021:

### Hinweise zur Entsorgung:

#### Produkt

Die Entsorgung dieses Produktes sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der örtlichen Behörden erfolgen. Überschüsse sind einem anerkannten Abfallbeseitigungsunternehmen (Entsorger/Verwerter) zu übergeben, entsorgen.

#### Verpackungen

Unter Zuhilfenahme der in diesem Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen muss von den zuständigen Abfallbehörden über die Klassifizierung leerer Gebinde, Verpackungen Rat eingeholt werden. Leere Gebinde sollten sortenrein zur Entsorgung, Verwertung gebracht werden. Bei lizenzierten Gebinden, Verpackungen besteht gegebenenfalls die Möglichkeit der kostenlosen Entsorgung über Systempartner. Gebinde mit Restinhalten sind in Übereinstimmung mit lokalen und nationalen gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.

### Anmerkungen

Bitte beachten Sie die einschlägigen nationalen oder regionalen Bestimmungen. Abfall ist so zu trennen, dass er von den kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

### 14.1 UN-Nummer

|             |      |
|-------------|------|
| ADR/RID/ADN | 1950 |
| IMDG-Code   | 1950 |
| ICAO-TI     | 1950 |

### 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| ADR/RID/ADN | DRUCKGASPACKUNGEN   |
| IMDG-Code   | AEROSOLS            |
| ICAO-TI     | Aerosols, flammable |

### 14.3 Transportgefahrenklassen

|             |         |
|-------------|---------|
| ADR/RID/ADN | 2 (2.1) |
| IMDG-Code   | 2.1     |
| ICAO-TI     | 2.1     |

### 14.4 Verpackungsgruppe

nicht zugeordnet

### 14.5 Umweltgefahren

nicht umweltgefährdend gemäß den Gefahrgutvorschriften

### 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Die Vorschriften für gefährliche Güter (ADR) sind auch innerhalb des Betriebsgeländes zu beachten.

### 14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Die Fracht wird nicht als Massengut befördert.

### Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften

**Acryl-Spraylack**

Version: 4.0

Überarbeitet am: 20.01.2021  
Ausgabedatum: 20.01.2021:**Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN) - Zusätzliche Angaben**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Klassifizierungscode | 5F  |
| Gefahrzettel         | 2.1 |



|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Sondervorschriften (SV)       | 190, 327, 344, 625 |
| Freigestellte Mengen (EQ)     | E0                 |
| Begrenzte Mengen (LQ)         | 1 L                |
| Beförderungskategorie (BK)    | 2                  |
| Tunnelbeschränkungscode (TBC) | D                  |

**Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG) - Zusätzliche Angaben**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Meeresschadstoff (Marine Pollutant) | -   |
| Gefahrzettel                        | 2.1 |



|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Sondervorschriften (SV)          | 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 |
| Freigestellte Mengen (EQ)        | E0                               |
| Begrenzte Mengen (LQ)            | 1 L                              |
| EmS                              | F-D, S-U                         |
| Staukategorie (stowage category) | -                                |

**Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) - Zusätzliche Angaben**

|              |     |
|--------------|-----|
| Gefahrzettel | 2.1 |
|--------------|-----|



|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Sondervorschriften (SV)   | A145, A167 |
| Freigestellte Mengen (EQ) | E0         |
| Begrenzte Mengen (LQ)     | 30 kg      |

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften****15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch****Einschlägige Bestimmungen der Europäischen Union (EU)****Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste**

kein Bestandteil ist gelistet

## Acryl-Spraylack

Version: 4.0

Überarbeitet am: 20.01.2021  
Ausgabedatum: 20.01.2021:

### Seveso Richtlinie

| 2012/18/EU (Seveso III) |                                                     |                                                                                         |     |      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| Nr.                     | Gefährlicher Stoff/Gefahrenkategorien               | Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwendung in Betrieben der unteren und oberen Klasse |     | Anm. |
| P3a                     | entzündbare Aerosole (mit entz. Gas oder entz. Fl.) | 150                                                                                     | 500 | 46)  |

#### Hinweis

46) „entzündbares“ Aerosol der Gefahrenkategorie 1 oder 2, umfasst entzündbare Gase der Gefahrenkategorie 1 oder 2 oder entzündbare Flüssigkeiten der Gefahrenkategorie 1  
Anmerkung: Mengenschwelle = Netto

### Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG)

|            |                    |
|------------|--------------------|
| VOC-Gehalt | 91,83 %<br>740 g/l |
|------------|--------------------|

### Richtlinie über Industrieemissionen (VOCs, 2010/75/EU)

|            |                      |
|------------|----------------------|
| VOC-Gehalt | 91,83 %<br>734,6 g/l |
|------------|----------------------|

### Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) - Anhang II

kein Bestandteil ist gelistet

### Verordnung 166/2006/EG über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregisters (PRTR)

| Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister (PRTR) |           |              |                                                         |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------|
| Stoffname                                                | CAS-Nr.   | Anmerkungen  | Schwellenwert für die Freisetzung in die Luft (kg/Jahr) |
| Ethylbenzol                                              | 100-41-4  | (11)         |                                                         |
| Xylol (Isomerengemisch)                                  | 1330-20-7 | (17)<br>(11) |                                                         |

#### Legende

- (11) Einzelne Schadstoffe sind mitzuteilen, wenn der Schwellenwert für BTEX (d h der Summenparameter von Benzol, Toluol, Ethylbenzol und Xylol) überschritten wird  
(17) Gesamtmenge der Xylene (Ortho-Xylene, Meta-Xylene, Para-Xylene)

### Wasserrahmenrichtlinie (WRR)

kein Bestandteil ist gelistet

### Verordnung 98/2013/EU über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe

kein Bestandteil ist gelistet

### Verordnung 111/2005/EG zur Festlegung von Vorschriften für die Überwachung des Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittländern

kein Bestandteil ist gelistet

### Nationale Vorschriften (Deutschland)

## Acryl-Spraylack

Version: 4.0

Überarbeitet am: 20.01.2021  
Ausgabedatum: 20.01.2021:

### Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)

Wassergefährdungsklasse (WGK) 2 deutlich wassergefährdend

### Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern (TRGS 510) (Deutschland)

Lagerklasse (LGK) 2 B (Aerosolpackungen und Feuerzeuge)

## 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

### Abkürzungen und Akronyme

| Abk.            | Beschreibungen der verwendeten Abkürzungen                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2000/39/EG      | Richtlinie der Kommission zur Festlegung einer ersten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durchführung der Richtlinie 98/24/EG des Rates                                                                                 |
| Acute Tox.      | Akute Toxizität                                                                                                                                                                                                                 |
| ADN             | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen) |
| ADR             | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße)                                    |
| ADR/RID/ADN     | Europäische Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße/Schiene/Binnenwasserstraße (ADR/RID/ADN)                                                                                        |
| AGW             | Arbeitsplatzgrenzwert                                                                                                                                                                                                           |
| Aquatic Chronic | Gewässergefährdend (chronische aquatische Toxizität)                                                                                                                                                                            |
| Asp. Tox.       | Aspirationsgefahr                                                                                                                                                                                                               |
| ATE             | Acute Toxicity Estimate (Schätzwert akuter Toxizität)                                                                                                                                                                           |
| CAS             | Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem Schlüssel, der CAS Registry Number)                                                                                                     |
| CLP             | Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen                                                                             |
| DFG             | Deutsche Forschungsgemeinschaft MAK- und BAT-Werte-Liste, Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe, Wiley-VCH, Weinheim                                                                                |
| DGR             | Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk für den Transport gefährlicher Güter, siehe IATA/DGR                                                                                                              |
| DNEL            | Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung)                                                                                                                                                     |
| EC50            | Effective Concentration 50 % (Wirksame Konzentration 50 %). Die EC50 entspricht der Konzentration eines geprüften Stoffes, die eine Wirkung (z.B. auf das Wachstum) in einem gegebenen Zeitraum um 50 % ändert                  |
| EG-Nr.          | Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle für die siebenstellige EC-Nummer als Kennzahl für Stoffe in der EU (Europäische Union)                                                               |
| EINECS          | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe)                                                                                        |
| EL50            | Effective Loading 50 %: EL50 ist die Beladungsrate, die benötigt wird, um in 50% der Testorganismen einen Effekt hervorzurufen                                                                                                  |

## Acryl-Spraylack

Version: 4.0

Überarbeitet am: 20.01.2021  
Ausgabedatum: 20.01.2021:

| Abk.        | Beschreibungen der verwendeten Abkürzungen                                                                                                                                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ELINCS      | European List of Notified Chemical Substances (europäische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe)                                                                                                   |
| EmS         | Emergency Schedule (Notfall Zeitplan)                                                                                                                                                                  |
| ErC50       | ≡ EC50: bei diesem Verfahren diejenige Konzentration der Prüfsubstanz, die im Vergleich zur Kontrolle zu einer 50 %igen Abnahme entweder des Wachstums (EbC50) oder der Wachstumsrate (ErC50) führt    |
| Flam. Gas   | Entzündbares Gas                                                                                                                                                                                       |
| Flam. Liq.  | Entzündbare Flüssigkeit                                                                                                                                                                                |
| GHS         | "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt haben |
| IATA        | International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)                                                                                                                    |
| IATA/DGR    | Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk für den Transport gefährlicher Güter im Luftverkehr)                                                                         |
| ICAO        | International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)                                                                                                                 |
| ICAO-TI     | Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (Technische Anweisungen für die sichere Beförderung gefährlicher Güter im Luftverkehr)                                         |
| IMDG        | International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen)                                                                              |
| IMDG-Code   | International Maritime Dangerous Goods Code                                                                                                                                                            |
| Index-Nr.   | Die Indexnummer ist der in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 angegebene Identifizierungs-Code                                                                                         |
| IOELV       | Arbeitsplatz-Richtgrenzwert                                                                                                                                                                            |
| KZW         | Kurzzeitwert                                                                                                                                                                                           |
| LC50        | Lethal Concentration 50 % (Letale Konzentration 50 %): LC50 ist die Konzentration eines geprüften Stoffes, die in einem vorgegebenen Zeitraum zu einer Letalität von 50 % führt                        |
| LGK         | Lagerklasse gemäß TRGS 510, Deutschland                                                                                                                                                                |
| Mow         | Momentanwert                                                                                                                                                                                           |
| NLP         | No-Longer Polymer (nicht-länger-Polymer)                                                                                                                                                               |
| PBT         | Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch                                                                                                                                                               |
| PNEC        | Predicted No-Effect Concentration (abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration)                                                                                                                            |
| ppm         | Parts per million (Teile pro Million)                                                                                                                                                                  |
| Press. Gas  | Gas unter Druck                                                                                                                                                                                        |
| RCP         | Reciprocal calculation procedure                                                                                                                                                                       |
| REACH       | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe)                                                          |
| RID         | Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)                                      |
| Skin Corr.  | Hautätzend                                                                                                                                                                                             |
| Skin Irrit. | Hautreizend                                                                                                                                                                                            |

## Acryl-Spraylack

Version: 4.0

Überarbeitet am: 20.01.2021  
Ausgabedatum: 20.01.2021:

| Abk.     | Beschreibungen der verwendeten Abkürzungen                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| SMW      | Schichtmittelwert                                                                    |
| STOT RE  | Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)                             |
| STOT SE  | Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)                               |
| SVHC     | Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff)                 |
| TRGS     | Technische Regeln für GefahrStoffe (Deutschland)                                     |
| TRGS 900 | Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)                                                    |
| TRGS 903 | Biologische Grenzwerte (TRGS 903)                                                    |
| VOC      | Volatile Organic Compounds (flüchtige organische Verbindungen)                       |
| vPvB     | Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar) |

### Wichtige Literatur und Datenquellen

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändert mit 2020/878/EU.

Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN). Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk für den Transport gefährlicher Güter im Luftverkehr).

### Einstufungsverfahren

Physikalische und chemische Eigenschaften: Die Einstufung beruht auf der Grundlage von Prüfergebnissen des Gemisches.

Gesundheitsgefahren, Umweltgefahren: Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitätsformel).

### Liste der einschlägigen Sätze (Code und Wortlaut wie in Kapitel 2 und 3 angegeben)

| Code | Text                                                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| H220 | Extrem entzündbares Gas.                                             |
| H222 | Extrem entzündbares Aerosol.                                         |
| H225 | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.                             |
| H226 | Flüssigkeit und Dampf entzündbar.                                    |
| H229 | Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.              |
| H280 | Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.             |
| H304 | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.   |
| H312 | Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.                                |
| H315 | Verursacht Hautreizungen.                                            |
| H332 | Gesundheitsschädlich bei Einatmen.                                   |
| H335 | Kann die Atemwege reizen.                                            |
| H336 | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                     |
| H373 | Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. |

## Acryl-Spraylack

Version: 4.0

Überarbeitet am: 20.01.2021  
Ausgabedatum: 20.01.2021:

| Code | Text                                                       |
|------|------------------------------------------------------------|
| H411 | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.    |
| H412 | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |

### Anmerkung zur unteren Explosionsgrenze bei wasserverdünnbaren Lacken:

Siehe PTB-Forschungsbericht PEx5 200500185, Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig, September 2005 und Bericht PTB-W-57, Februar 1994.

### Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwärtigen Kenntnisstand. Dieses SDB wurde ausschließlich für dieses Produkt zusammengestellt und ist ausschließlich für dieses vorgesehen.