

Waschbenzin

Nummer for version: 3.0

Revision: 31.08.2026
Dato for udgivelse: 31.08.2026:

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn **Waschbenzin** **7234a:**
Produktnummer 7234000210

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser Rengøringsmiddel til slutbrug af professionel eller forbruger.
Anvendelser, der frarådes Al brug, der ikke er nævnt ovenfor.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent/Leverandør:

ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG
Bergwerkstraße 22
A-6130 Schwaz
Østrig

Telefon: +4352426922713
e-mail: sdb-info@adler-lacke.com

Mere information fås hos: sdb-info@adler-lacke.com

Telefon
+43 5242 6922-713
Man. - tors. 07:00 - 16:25
Fre. 07:00 - 12:15

1.4 Nødtelefon

Land	Navn	Telefon
Danmark	Giftlinjen	+45 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Fareklasse	Kategori	Fareklasse og -kategori	Faresætning
brandfarlig væske	3	Flam. Liq. 3	H226
specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering (narkotiske virkninger, dødsrigdom)	3	STOT SE 3	H336
aspirationsfare	1	Asp. Tox. 1	H304
farlig for vandmiljøet, kronisk (langvarig) fare	3	Aquatic Chronic 3	H412

Den fulde ordlyd af forkortelser: se PUNKT 16.

De vigtigste fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger og symptomer
Produktet er brændbart og kan antændes af potentielle antændelseskilder.

2.2 Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Waschbenzin

Nummer for version: 3.0

Revision: 31.08.2026
Dato for udgivelse: 31.08.2026

- Signalord fare

- Piktogrammer

GHS02, GHS07,
GHS08

- Faresætninger

H226 Brandfarlig væske og damp.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

- Sikkerhedssætninger

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
P331 Fremkald IKKE opkastning.
P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
P405 Opbevares under lås.
P501 Indholdet, beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

- Supplerende fareoplysninger

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

- Farlige bestanddele til mærkning

Kulbrinter, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, ringformede forbindelser, <2% aromater

2.3 Andre farer

Opbevares utilgængeligt for børn og bør ikke hældes ned i spildevandet. Bortskaf affaldet korrekt (genvindingscenter, indsamlingsfirma). Tomme beholdere skal genanvendes. Normal säkerhetsförfaranden skal följes under användelse af produktet.

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Denne blanding indeholder ingen stoffer, som vurderes at være et PBT- eller et vPvB-stof.

Hormonforstyrrende egenskaber

Indeholder ikke et hormonforstyrrende stof (ED) med en koncentration på $\geq 0,1\%$.**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer****3.1 Stoffer**

Ikke relevant (blanding)

3.2 Blandinger

Beskrivelse af blandingen

Blanding af organiske opløsningsmidler.

Stoffets navn	Produktidentifikator	Vægt%	Klassificering iht. GHS
Kulbrinter, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, ringformede forbindelser, <2% aromater	EF-nr. 927-241-2 REACH reg. nr. 01-2119471843-32-xxxx	≥ 75	Flam. Liq. 3 / H226 STOT SE 3 / H336 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Chronic 3 / H412

Bemærkninger

Den fulde ordlyd af forkortelser: se PUNKT 16

Waschbenzin

Nummer for version: 3.0

Revision: 31.08.2026
Dato for udgivelse: 31.08.2026:

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle bemærkninger

Efterlad ikke ofret alene. I alle tilfælde af tvivl, eller hvis symptomer vedvarer, søges læge. I tilfælde af bevidstløshed placeres personen i hvilestilling. Giv aldrig noget i munden. Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig (vis etiketten, hvis det er muligt).

Efter indånding

Sørg for frisk luft. Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller stoppet, søges øjeblikkeligt lægehjælp, og førstehjælp begyndes.

Efter hudkontakt

Tilsmudset tøj tages af. Kommer stof på huden, tages tilsmudset tøj straks af, og der vaskes med store mængder vand og sæbe. Anvend ikke opløsningsmiddel eller fortyndinger!.

Efter øjenkontakt

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand, og læge kontaktes. Skyl grundigt med rent, frisk vand i mindst 10 minutter og åbn øjnene godt op.

Efter indtagelse

Skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed). Fremkald IKKE opkastning. Få ofret til at sidde stille. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: ring omgående til en læge.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer og virkninger er endnu ikke kendte.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

ingen

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Carbondioxid (CO₂), BC-pulver, Vandspraystråle, Alkoholbestandigt skum, Sand

Uegnede slukningsmidler

Vandstråle

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Opløsningsmiddeldampe er tungere end luft og spredes langs gulvet. Det kan navnlig forventes, at der er brændbare stoffer eller blandinger til stede i områder, som ikke ventileres, f.eks. uventilerede underjordiske områder som gruber, kanaler og skakte. Ved brand opstår tyk, sort røg. Indånding af nedbrydningsprodukter kan forårsage alvorlige sundhedsskader. Der kan dannes en eksplosiv støvatmosfære.

- . Dampene kan danne en eksplosiv opløsning ved kontakt med luft.
- . Brændbar.

Farlige forbrændingsprodukter

Carbonmonoxid (CO), Carbondioxid (CO₂)

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion. Afstem brandbekæmpelsen efter omgivelserne. Lad ikke brandslukningsvand løbe ned i afløb eller vandløb. Opsaml forurenset brandslukningsvand separat. Træf normale foranstaltninger mod brand og bekæmp den på en fornuftig afstand.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel

Flyt personen i sikkerhed. Tilstrækkelig udluftning. Begrænsning af støvudvikling.

For indsatspersonel

Waschbenzin

Nummer for version: 3.0

Revision: 31.08.2026
Dato for udgivelse: 31.08.2026:

Brug vejtrækningsapparat hvis udsat for dampe/støv/tåge/gasser.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Holdes væk fra afløb, overfladevand og grundvand. Opsaml forurennet vaskevand og bortskaf det.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Råd om, hvordan spild inddæmmes

Tildækning af afløb, Kontaminerede materiale fyldes i den originale beholder eller dertil egnede beholdere. Luk beholderen tæt og bortskaf den, som beskrevet under punkt 13.

Råd om, hvordan der renses op efter spild

Tørres op med absorberende materiale (f.eks. klud, fleece). Udslip opsamles: savsmuld, kiselgur (diatomit), sand, universelt bindemiddel

Egnede inddæmningsteknikker

Brug af absorberende materiale.

Andre oplysninger om spild og udslip

Placeres i egnede beholdere til bortskaffelse. Udluft det berørte område.

6.4 Henvisning til andre punkter

Farlige forbrændingsprodukter: se punkt 5. Personlige værnemidler: se punkt 8. Materialer, der skal undgås: se punkt 10. Forhold vedrørende bortskaffelse: se punkt 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Anbefalinger

- Foranstaltninger til at undgå brand og aerosol- og støvdannelse

Anvend lokal og almen ventilation. Undgåelse af tændkilder. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Må kun bruges på steder med god ventilation. Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes. Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/udstyr. Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.

- Specifikke anvisninger/oplysninger

Det kan navnlig forventes, at der er brændbare stoffer eller blandinger til stede i områder, som ikke ventileres, f.eks. uventilerede underjordiske områder som gruber, kanaler og skakte. Dampe er tungere end luft, spredes langs gulvet og kan danne eksplosive blandinger med luft. Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft.

Råd om generel hygiejne

Vask hænder efter håndtering. Undlad at spise, drikke og ryge i arbejdsområderne. Tag forurennet tøj og personlige værnemidler af, inden man bevæger sig ind i et område, hvor der spises. Opbevar aldrig mad eller drikkevarer i nærheden af kemikalier. Opbevar aldrig kemikalier i beholdere, der som regel anvendes til mad og drikkevarer. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Håndtering af forbundne risici

- Eksplosiv atmosfære

Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et godt ventileret sted. Anvend lokal og almen ventilation. Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys.

- Brandfare

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes. Beskyttes mod sollys.

Kontrol af virkninger

Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Opbevares på et godt ventileret sted. Beskyttes mod sollys. . Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares oprejst for at forhindre at indholdet løber ud. Opbevares i de originale beholdere. Opbevaringstemperatur på 10 °C/50 °F og op til 30 °C/86 °F.

- Krav til ventilation

Anvend lokal og almen ventilation. Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.

Waschbenzin

Nummer for version: 3.0

Revision: 31.08.2026
Dato for udgivelse: 31.08.2026:

- Eget emballage

Det er kun tilladt at benytte emballager, som er godkendt (f.eks. iht. ADR).

7.3 Særlige anvendelser

Se punkt 16 for en generel oversigt.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

OEL-værdier (grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering)
disse oplysninger foreligger ikke

Relevante DNEL'er for komponenter						
Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Beskyttelses-mål, ekspone-ringsvej	Anvendt i	Eksponerings-tid
Kulbrinter, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, ringformede forbindelser, <2% aromater		DNEL	871 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Kulbrinter, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, ringformede forbindelser, <2% aromater		DNEL	77 mg/kg krop-svægt/da g	menneske, der-mal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger

8.2 Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Almen ventilation.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger (personlige værnemidler)

Beskyttelse af øjne/ansigt

Anvend sikkerhedsbriller med sidebeskyttelse (EN 166).

Beskyttelse af hud

- Beskyttelse af hænder

Brug egnede beskyttelseshandsker. Kemiske beskyttelseshandsker, som er testet i henhold til EN 374, er egnede. Kontroller tæthed/gennemtrængelighed før anvendelse. Til specielle formål anbefales det at kontrollere beskyttelseshandskernes modstandsdygtighed over for kemikalier i samarbejde med producenten af disse handsker. Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi som sprøjtebeskyttelse til kortvarigt arbejde. Materialets tykkelse: 0,2 mm, gennemtrængningstid $\geq$ 480 min.

- Andre beskyttelsesforanstaltninger

Tillad perioder til hudregenerering. Forebyggende hudbeskyttelse (beskyttende creme/salve) anbefales. Vask hænderne grundigt efter brug.

Åndedrætsværn

Brug egnet åndedrætsværn ved sprøjtning. Kombinationsfilter (EN 141). Eget filter (EN 143). Type: A-P2 (kombinerede filtre mod partikler og organiske gasser og dampe, farvekode: brun/hvid).

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Skal indesluttet forsvarligt for at undgå miljøforurening. Holdes væk fra afløb, overfladevand og grundvand.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form	flydende
-------------	----------

Waschbenzin

Nummer for version: 3.0

Revision: 31.08.2026
Dato for udgivelse: 31.08.2026:

Farve	klar
Lugt	karakteristisk
Smeltepunkt/frysepunkt	-84 °C ved 1 atm
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	139 °C ved 1 atm
Antændelighed	brandfarlig væske i henhold til GHS-kriterier
Øvre og nedre eksplosionsgrænse	
Flammepunkt	27 °C
Selvantændelsestemperatur	>200 °C
pH-værdi	ikke bestemt
Kinematisk viskositet	0,905 – 0,915 mm ² /s
Dynamisk viskositet	0,68 – 0,69 mPa s

Opløselighed(er)

Vandopløselighed	kan ikke blandes i noget forhold
------------------	----------------------------------

Fordelingskoefficient

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)	disse oplysninger foreligger ikke
---	-----------------------------------

Damptryk	0,5 kPa ved 20 °C
----------	-------------------

Massefylde og/eller relativ massefylde

Massefylde	0,745 – 0,755 g/cm ³ ved 20 °C
Relativ dampmassefylde	oplysninger om denne egenskab foreligger ikke

Partikelegenskaber	ikke relevant (flydende)
--------------------	--------------------------

Andre sikkerhedsparametre

Eksplorative egenskaber	Produktet er ikke eksplosivt, men kan forårsage eksplosionsfarlige damp- / luftblandinger.
-------------------------	--

9.2 Andre oplysninger

Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser	der foreligger ingen yderligere oplysninger
--	---

Waschbenzin

Nummer for version: 3.0

Revision: 31.08.2026
Dato for udgivelse: 31.08.2026:

Andre sikkerhedskarakteristika

der foreligger ingen yderligere oplysninger

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Blandingen indeholder reaktivt stof/reaktive stoffer. Risiko for tænding.

Ved opvarmning:

Risiko for tænding

10.2 Kemisk stabilitet

Stoffet er stabilt under normale omgivende og forventede temperatur- og trykforhold ved opbevaring og håndtering.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Brandfare ved opvarmning.

10.4 Forhold, der skal undgås

Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.

10.5 Materialer, der skal undgås

Brandnærende

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter, der med rimelighed kan forventes som følge af anvendelse, opbevaring, spild og opvarmning, er ikke kendte. Farlige forbrændingsprodukter: se punkt 5.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Der foreligger ingen testdata for hele blandingen.

Klassificeringsmetode

Metoden for klassificering af blandingen er baseret på blandingens bestanddele (additivetsformlen).

Klassificering i henhold til GHS (1272/2008/EF, CLP)

Akut toksicitet

Klassificeres ikke som akut toksisk.

Hudætsning/hudirritation

Klassificeres ikke som hudætsende/hudirriterende.

Alvorlige øjenskader/øjenirritation

Klassificeres ikke som fremkaldende alvorlig øjenskade eller øjenirritation.

Luftvejssensibilisering eller hudsensibilisering

Klassificeres ikke som respiratorisk sensibiliserende stof eller hudsensibiliserende stof.

Kimcellemutagenicitet

Klassificeres ikke som kimcellemutagen.

Carcinogenicitet

Klassificeres ikke som carcinogen.

Reproduktionstoksicitet

Klassificeres ikke som et reproduktionstoksisk stof.

Specifik målorgantoksicitet, enkel eksponering

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Specifik målorgantoksicitet, gentagen eksponering

Klassificeres ikke som specifikt målorgantoksisk (gentagen eksponering).

Aspirationsfare

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Waschbenzin

Nummer for version: 3.0

Revision: 31.08.2026
Dato for udgivelse: 31.08.2026:

Andre oplysninger

Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

11.2 Oplysninger om andre farer

Indeholder ikke et hormonforstyrrende stof (ED) med en koncentration på $\geq 0,1\%$.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Nedbrydelighed af komponenter						
Stoffets navn	CAS-nr.	Proces	Halverings-tid	Tid	Metode	Kilde
Kulbrinter, C9-C10, n-alka-ner, isoalka-ner, ringfor-mede forbin-delser, <2% aromater		iltsvind	8 %	3 d		ECHA
Kulbrinter, C9-C10, n-alka-ner, isoalka-ner, ringfor-mede forbin-delser, <2% aromater		produktion af kuldioxid	0 %	3 d		ECHA

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Data foreligger ikke.

12.4 Mobilitet i jord

Data foreligger ikke.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Data foreligger ikke.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen af bestanddelene er registreret.

12.7 Andre negative virkninger

Data foreligger ikke.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Oplysninger med relevans for udledning af spildevandet

Må ikke tømmes i kloakfløb. Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.

Affaldsbehandling for beholdere/emballage

Det er farligt affald; det er kun tilladt at benytte emballager, som er godkendt (f.eks. iht. ADR). Helt tømt embal-lage kan genanvendes. Forurenede emballage skal håndteres på samme måde som stoffet selv.

Relevante bestemmelser om affald

Waschbenzin

Nummer for version: 3.0

Revision: 31.08.2026
Dato for udgivelse: 31.08.2026:

Liste over affald, Beslutning 2000/532/EF om listen over affald

- Produkt
14 06 03* andre opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger
- Produktrest
08 01 19* vandige opslæmninger indeholdende maling eller lak, som indeholder organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
15 01 10* emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer
- Emballager
15 01 10* emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer

Bortskaffelsemetoder:

Produkt

Affaldsgenerering bør undgås eller minimeres så vidt muligt. Hæld ikke produktet i spildevandet og undgå udslip til miljøet. Affald og containere skal bortskaffes sikkert.

Emballager

Affaldsproduktion bør om muligt undgås eller minimeres. Emballagen skal genanvendes. Forbrænding eller deponering bør kun overvejes, hvis genanvendelse er umulig.

Bemærkninger om bortskaffelse:

Produkt

Bortskaffelse af dette produkt og dets løsninger og biprodukter skal altid udføres i overensstemmelse med miljøbeskyttelseskrav og lovgivning om affaldshåndtering såvel som lokale myndigheders krav. Resterende produkt skal forelægges et anerkendt affaldsbortskaffelsesfirma (indsamlingsfirma/genvindingsfirma).

Emballager

Ved hjælp af oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad skal ansvarlige myndigheder konsulteres vedrørende klassificering af tomme containere og emballage. Tomme beholdere skal bortskaffes og genanvendes efter type. Licenserede containere, og emballering kan bortskaffes gratis efter lokale forskrifter. Beholdere, der indeholder rester, skal bortskaffes i henhold til lokale og nationale love.

Bemærkninger

Tag hensyn til gældende nationale eller regionale bestemmelser. Affald skal sorteres i kategorier, som kan håndteres særskilt af de lokale eller nationale affaldshåndteringsanlæg.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

ADR/RID	UN 1263
IMDG-Code	UN 1263
ICAO-TI	UN 1263

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR/RID	MALINGRELATEREDE PRODUKTER
IMDG-Code	PAINT RELATED MATERIAL
ICAO-TI	Paint related material

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR/RID	3
IMDG-Code	3
ICAO-TI	3

14.4 Emballagegruppe

Waschbenzin

Nummer for version: 3.0

Revision: 31.08.2026
Dato for udgivelse: 31.08.2026:

ADR/RID II

IMDG-Code II

ICAO-TI II

14.5 Miljøfarer ikke miljøfarlig iht. forordningerne om farligt gods

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren
Bestemmelserne for farligt gods (ADR) skal overholdes på området.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter
Det er ikke hensigten at gennemføre bulktransport.

Oplysninger om hver af FN-modelbestemmelserne (UN Model Regulations)

Den konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR) - Yderligere information

Klassifikationskode F1

Faremærkat(er) 3



Særlige bestemmelser (SB) 163, 367, 640D, 650

Undtagne mængder (UM) E2

Begrænsede mængder (BM) 5 L

Transportkategori (TK) 2

Tunnelrestriktionskode (TRK) D/E

Farenummer 33

Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane (RID) - Yderligere information

Klassifikationskode F1

Faremærkat(er) 3



Særlige bestemmelser (SB) 163, 367, 640D, 650

Undtagne mængder (UM) E2

Begrænsede mængder (BM) 5 L

Transportkategori (TK) 2

Farenummer 33

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden) - Yderligere information

Marine pollutant -

Faremærkat(er) 3



Waschbenzin

Nummer for version: 3.0

Revision: 31.08.2026
Dato for udgivelse: 31.08.2026:

Særlige bestemmelser (SB)	163, 367
Undtagne mængder (UM)	E2
Begrænsede mængder (BM)	5 L
EmS	F-E, <u>S-E</u>
Stuvningskategori	B

Den Internationale Organisation for Civil Luftfart (ICAO-IATA/DGR) - Yderligere information

Faremærkat(er)	3
----------------	---



Særlige bestemmelser (SB)	A3, A72, A192
Undtagne mængder (UM)	E2
Begrænsede mængder (BM)	1 L

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Relevante bestemmelser fra Den europæiske Union (EU)

Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (REACH, bilag XIV) / SVHC - kandidatliste
ingen af bestanddelene er registreret

Seveso-direktiv

2012/18/EU (Seveso III)			
Nr.	Farligt stof/farekategorier	Tærskelmængde (tons) for anvendelse af kolonne 2-krav og kolonne 3-krav	Anv.
P5c	brandfarlige væsker (kat. 2, 3)	5.000 50.000	51)

Anmærkning

51) brandfarlige væsker, kategori 2 eller 3, ikke omfattet af P5a og P5b

Direktiv om decopaint (2004/42/EC)

VOC-indhold	100 % 770 g/l
-------------	------------------

Direktiv on industriemissioner (IED) (2010/75/EU)

VOC-indhold	100 % 765 g/l
-------------	------------------

Direktiv om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS)

ingen af bestanddelene er registreret

Forordning om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR)

ingen af bestanddelene er registreret

Vandrammedirektiv (WFD)

ingen af bestanddelene er registreret

Waschbenzin

Nummer for version: 3.0

Revision: 31.08.2026
Dato for udgivelse: 31.08.2026:

Forordning om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer

ingen af bestanddelene er registreret

Forordning om narkotikaprækursorer

ingen af bestanddelene er registreret

Forordning om persistente organiske miljøgifte (POP)

ingen af bestanddelene er registreret

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurderinger for stofferne i denne blanding er ikke blevet gennemført.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Angivelse af ændringer (revideret sikkerhedsdatablad)

Punkt	Forrige registrering (tekst/værdi)	Aktuel registrering (tekst/værdi)	Sikkerheds-relevant
7.2	Kontrol af virkninger: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Opbevares på et godt ventileret sted. Beskyttes mod sollys. . Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares oprejst for at forhindre at indholdet løber ud. Opbevares i de originale beholdere. Opbevaringstemperatur på 0 °C/32 °F og op til 50 °C/122 °F.	Kontrol af virkninger: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Opbevares på et godt ventileret sted. Beskyttes mod sollys. . Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares oprejst for at forhindre at indholdet løber ud. Opbevares i de originale beholdere. Opbevaringstemperatur på 10 °C/50 °F og op til 30 °C/86 °F.	ja
11.2	Oplysninger om andre farer: Der foreligger ingen yderligere oplysninger.	Oplysninger om andre farer: Indeholder ikke et hormonforstyrrende stof (ED) med en koncentration på $\geq 0,1\%$.	ja
12.6	Hormonforstyrrende egenskaber: Ikke registreret.	Hormonforstyrrende egenskaber: Ingen af bestanddelene er registreret.	ja

Forkortelser og akronymer

Fork.	Forklaring af anvendte forkortelser
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Den overenskomst om international transport af farligt gods ad vej)
Aquatic Chronic	Farlig for vandmiljøet, kronisk (langvarig) fare
Asp. Tox.	Aspirationsfare
CAS	Chemical Abstract Service (database med en fortegnelse over kemiske forbindelser)
CLP	Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger
DGR	Dangerous Goods Regulations (fordning om farligt gods, se IATA/DGR)
DNEL	Derived No-Effect Level (afledt nuleffektniveau)
ED	Hormonforstyrrende stof
EF-nr.	EF-fortegnelsen (EINECS, ELINCS og NLP-fortegnelsen) er kilden til det syv-cifrede EF-nummer, en identifikator for markedsførte kemiske stoffer inden for EU (Den europæiske Union)
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (den europæiske liste over anmeldte stoffer)
EmS	Tidsplan i Nødtilfælde

Waschbenzin

Nummer for version: 3.0

Revision: 31.08.2026
Dato for udgivelse: 31.08.2026:

Fork.	Forklaring af anvendte forkortelser
Flam. Liq.	Brandfarlig væske
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalt Harmoniseret System til Klassificering og Mærkning af Kemikalier", udviklet af FN
IATA	International Air Transport Association (den internationale organisation for luftfart)
IATA/DGR	Forordning om transport af farligt gods (DGR) via lufttransport (IATA)
ICAO	International Civil Aviation Organization (den internationale organisation for civil luftfart)
ICAO-TI	Tekniske instrukser for sikker lufttransport af farligt gods
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (den internationale kode for søtransport af farligt gods)
IMDG-Code	International Maritime Dangerous Goods Code
indeksnr.	Indeksnummeret er den identifikationskode, som stoffet har fået i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008
NLP	No-Longer Polymer
PBT	Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (forordning om international transport af farligt gods ad jernbane)
STOT SE	Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering
SVHC	Substance of Very High Concern (særligt problematisk stof)
VOC	Volatile Organic Compounds (flygtige organiske forbindelser)
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (meget persistent og meget bioakkumulativ)

Henvisninger til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder

Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger. Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), ændret ved 2020/878/EU.

Den konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR). Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane (RID). International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden). Forordning om transport af farligt gods (DGR) via lufttransport (IATA).

Klassificeringsmetode

Fysiske og kemiske egenskaber: Klassificeringen på grundlag af testede blanding.

Sundhedsfarer, Miljøfarer: Metoden for klassificering af blandingen er baseret på blandingens bestanddele (additivitetsformlen).

Fortegnelse over de vigtigste sætninger (kode og fuldstændig ordlyd som beskrevet i punkt 2 og 3)

Kode	Tekst
H226	Brandfarlig væske og damp.
H304	Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H336	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Bemærk vedrørende nedre eksplosionsgrænse for lakker, der kan blandes med vand:

Se PTB forskningsrapport Pex5 200.500.185, Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig, september 2005 og rapporten PTB-W-57, 1994:e februar.



Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Waschbenzin

Nummer for version: 3.0

Revision: 31.08.2026
Dato for udgivelse: 31.08.2026:

Ansvarsfraskrivelse

Disse oplysninger er baseret på vores nuværende viden. Dette SDS er udarbejdet for og gælder udelukkende for dette produkt.