

ADLER ABS Kantenaktivator

8315000210

Produkt do obróbki wstępnej przed lakierowaniem krawędzi ABS dla rzemiosła i przemysłu.

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Szybkoschnący specjalny środek poprawiający przyczepność lakierów meblowych do krawędzi ABS.


Zastosowania



- Krawędzie ABS lakierowane lakierami meblowymi.
- Nadaje się zarówno do wodorozcieńczalnych jak i rozpuszczalnikowych lakierów meblowych ADLER.

PRZERABIANIE

Wskazówki dotyczące przerabiania



- Czysty papier lub włókninę celulozową zwilżyć produktem ADLER ABS Kantenaktivator i przetrzeć plastikową krawędź przy umiarkowanym nacisku.
- Następnie warstwę lakieru należy nałożyć po aktywacji, najpóźniej po 30 minutach.
- Ze względu na różne dostępne jakości krawędzi ABS na rynku, zalecamy przeprowadzenie testu na oryginalnej krawędzi i sprawdzenie przyczepności zastosowanego lakieru (na powierzchni i zaokrągleniu) po schnięciu przez noc w temperaturze pokojowej.

Czasy schnięcia

(w temperaturze 23°C i 50% wilgotności względnej)



Możliwy do polakierowania lakierami rozpuszczalnikowymi i wodnymi

ok. 10 do max. 30 min

Podane liczby są tylko orientacyjne. Schnięcie zależy od podłoża, grubości warstwy, temperatury, warunków wymiany powietrza i względnej jego wilgotności.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Wielkości opakowań

1 l

INNE INFORMACJE

Trwałość/przechowywanie



Przynajmniej 1 rok w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed działaniem promieniowania słonecznego i wysokimi temperaturami (powyżej 15°C).

Natychmiast po użyciu zamknąć opakowanie.

Dane BHP



Proszę przestrzegać zaleceń podanych w karcie charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony **www.adler-lacke.com**.

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.

Przy przerabianiu zaleca się stosowanie rękawic i okularów ochronnych.
