

Technisches Merkblatt

ABS Kantenaktivator Plus

8318

Vorbehandlung für die ABS-Kantenlackierung für Gewerbe und Industrie

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktnummer(n) 8318000210

Allgemeines

Rasch trocknende Speziallösung zur Verbesserung der Haftungseigenschaften von Möbellacken auf ABS-Kanten. Das Produkt ist sowohl mit wasser- als auch lösemittelbasierten ADLER Möbellacken überarbeitbar.

Das Produkt ist sowohl mit wasser- als auch lösemittelbasierten ADLER Möbellacken überarbeitbar.

Anwendungsgebiete



ABS-Kanten, die mit ADLER Möbellacken beschichtet werden sollen.

Anwendung in Kombination mit einem geeigneten Decklacksystem.

Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufschütteln.
- Sauberes Beizpapier oder Zellstoffvlies mit ABS Kantenaktivator (8315) befeuchten und die Kunststoffkante mit mäßigem Druck abwischen.
- Wegen der Vielzahl an Kunststoffen wird eine Haftungsprüfung empfohlen.
- Auf Grund unterschiedlicher ABS-Kantenqualitäten am Markt empfehlen wir, auf der Originalkante eine Verträglichkeitsprüfung durchzuführen und die Haftung des vorgesehenen Lackes (Fläche und Radius) nach Trockenzeit über Nacht bei Raumtemperatur zu prüfen.
- Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen.

Trockenzeiten

(bei 23°C und 50% r.F.)



Überlackierbar bei Raumtemperatur

10 - 30 Minuten

Bei den genannten Zahlen handelt es sich um Richtwerte. Die Trocknung ist abhängig von Untergrund, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch, relativer Luftfeuchte, Stapeldruck und Stapelbedingungen.


BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen

11, 25 l

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung



Mindestens 1 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Gebinde nach Gebrauch sofort wieder fest verschließen.

Angebrochene Gebinde gut verschließen und Inhalt möglichst rasch verbrauchen.

Sicherheitstechnische Angaben



Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.

Bei Verarbeitung wird die Verwendung von Schutzhandschuhen und Schutzbrille empfohlen.

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.