


## ADLER Acryl-Spraylack (akrylový lak ve spreji)

96301 ff



### Popis výrobku

Rychle schnoucí, nežloutnoucí, čirý akrylový lak pro interiérové i exteriérové využití.

### Zvláštní vlastnosti

Velmi dobrá přilnavost, odolnost proti povětrnostním vlivům a proti poškrábání.

### Oblasti použití

Dřevo, kov, papír, kámen atd.

### Způsob nanášení

Nástřík

### Příprava podkladu

Podklad musí být čistý, bez obsahu tuku a oleje. V případě potřeby obruste brusným nářadím o velikosti zrn 220.

### Zpracování

Otevřete víko tak, že vsunete šroubovák do zářezu a šroubovákem otáčejte. Nádobu důkladně protřepejte, kulička ve spreji musí být slyšitelná (2 min). Protřepejte občas i v průběhu používání. Vzdálenost spreje od plochy, na kterou bude nanášený: 30 cm. Provedte zkušební nástřík. Nástřík neprovádějte pod přímým sluncem nebo za větrného počasí. Nástřík nanášejte křížem. Případně provedte druhý nástřík; je lepší nanést více tenkých vrstev, než jednu silnou. Po každém nanesení vrstvy chvíli počkejte, ne však déle než 30 min. Aby nedošlo k zalepení ventilu, postavte po použití nádobu se sprejem vzhůru nohama a rozprašovací hlavu rozprašováním vyprázdněte, dokud nebude unikat pouze plyn.

### Ředění

Výrobek je připraven k přímému použití

### Teplota při zpracování a teplota objektu

Minimálně +15 °C

### Doba schnutí

(pokojová teplota 20 °C)

Zaschlý po 10 min  
Nelepivý po 50 min  
Zcela zaschlý po 24 h

### Vydatnost (na jednu zakázku)

400 ml pokryje cca 1 - 2 m<sup>2</sup>

### Dodávané balení

400 ml

02-10 (nahrazuje 03-06)

Prosím obraťte

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-450, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)

Naše návody se zakládají na současném stavu vědomostí a mají co nejlépe poradit kupujícímu/uživateli, jsou ovšem nezávazné a je nutné, aby harmonizovaly s oblastmi použití a podmínkami zpracování. O vhodnosti a použití dodávaného výrobku rozhoduje kupující/uživatel na vlastní odpovědnost, proto je doporučeno zhotovení vzoru, na kterém je vhodnost tohoto produktu testována. Kromě toho platí naše všeobecné prodejní podmínky. Všechny dřívější návody pozbývají touto verzí platnosti. Změna velikostí obalových nádob, barevných odstínů a dosažitelného stupně lesku jsou vyhrazeny

**Skladování**

V chladu, chraňte před přímým slunečním zářením

**Trvanlivost**

Minimálně 3 roky v originálním uzavřeném balení.

**Barevné odstíny**

96301 červený RAL 3002	96312 černý lesklý
96303 modrý RAL 5010	96313 černý matný
96307 stříbrný	96314 bezbarvý lesklý
96308 zlatý	96315 bezbarvý matný
96310 bílý lesklý	96320 bezbarvý G 70
96311 bílý jemně	96321 bezbarvý G 30

**Bezpečnostní technické údaje**

Nádoba se sprejem je pod stálým tlakem. Uchovejte na dobře větraném místě. Nevystavujte přímému slunečnímu záření a teplotám pod 5 °C a nad 50 °C. Proud nástřiku musí být nasměrován od těla. Při práci s lakem nekonzumujte žádné potraviny, nepijte a nekuřte. Nestříkejte proti plamenům nebo na rozpálené předměty. Po použití nádobu násilím neotvírejte ani nevhazujte do ohně. Respektujte prosím údaje uvedené v listu s bezpečnostními údaji