

## ADLER Legno-Holzbodenseife

## 7031000210

Concentré d'entretien pour **planchers en bois et paquets huilés** à l'intérieur, pour **les particuliers et les professionnels**

### DESCRIPTION DE PRODUIT

#### Généralités

Savon haute qualité pour le nettoyage et l'entretien. Le plancher est nettoyé, entretenu et ennobli d'une seule traite. Capacité de nettoyage élevée à une valeur pH neutre. Le savon ADLER Legno-Holzbodenseife confère un film protectrice satiné. Antistatique.


#### Domaines d'utilisation

Planchers en bois et parquets huilés, cirés et lessivés, planchers en liège huilés et planchers stratifiés.



### TRAITEMENT

#### Indications d'application



- Bien agiter avant l'emploi!
- Une température de produit, de support et ambiante d'au moins +5 °C est nécessaire.
- Les conditions d'application optimales se trouvent entre 15 – 25 °C avec une humidité relative de l'air de 40 – 80 %.
- Appliquer uniformément et pas trop humide à l'aide d'un balai à franges ou un chiffon.
- Ne pas essuyer avec de l'eau, afin d'éviter d'éliminer le film de protection.
- **Attention:** Malgré la valeur pH neutre, sur les bois riches en substances internes, tels que chêne, des légers changements de couleur sont possibles (effectuer auparavant un essai).

#### Technique d'application



Technique d'application	Par estompage
Diluant	Eau chaude
Rapport de mélange / produit: Eau	Planchers huilés: 1:100 Planchers stratifiés: 1:300
Quantité d'ajout Produit (ml) à l'eau (l)	Planchers huilés: env. 8 – 10 ml Planchers stratifiés: env. 2,5 – 3 ml
Consommation par application (m <sup>2</sup> /l)	Env. 500 m <sup>2</sup>

La forme, la qualité et l'humidité du support ont une influence sur la consommation/le rendement.

**Temps de séchage**

(à 23°C et 50% d'humidité rel.)



Séchage

env. 1 à 2 h

Les valeurs citées constituent des valeurs de référence. Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de couche, de la température, de la ventilation et de l'humidité relative de l'air.

Des températures basses et/ou une humidité importante de l'air sont susceptibles de prolonger le temps de séchage.

**SUPPORT****Type de support**

Planchers en bois et parquets huilés, cirés et lessivés, planchers en liège huilés et planchers stratifiés.

**Préparation du support**

Nettoyage sec à l'aide d'un balai ou un aspirateur.

**APPLICATION DE PRODUIT****Application de produit**

1 – 3 x ADLER Legno-Holzbodenseife Natur 7031000210

**INDICATIONS DE COMMANDE****Conditionnement**


1 l et 2.5 l

**Teintes**

ADLER Legno-Holzbodenseife Natur 7031000210

**AUTRES INDICATIONS**

**Délai de conservation/Stockage** Au moins 3 ans dans le récipient original pas ouvert.



Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

**GISCODE**

GU 40

**Données techniques de sécurité**

Des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et le maniement ainsi que la gestion des déchets vous pouvez trouver dans la Fiche des données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).