

## ADLER Legno-Holzbodenseife

## 7031

Verzorgingsconcentraat voor geoliede hout- en parketvloeren in het interieur voor DIY en de handelssector

### PRODUCTBESCHRIJVING

#### Algemeen

Zeep van hoogwaardige kwaliteit voor regelmatige reiniging en verzorging. De vloer wordt in één keer gereinigd, verzorgd en veredeld. Hoge reinigingskracht bij neutrale pH-waarde. ADLER Legno-Holzbodenseife laat een zijdematte verzorgingsfilm achter. Antistatisch.

#### Speciale eigenschappen Testnormen



**ADLER green-Label product** - getest volgens 3 categorieën: milieu, gezondheid & veiligheid en levensduur. Let ook op het duurzaamheidsgegevensblad.


#### Toepassingsgebieden



Geoliede, gewaxte en uitgelogde hout- en parketvloeren, geoliede kurk- en laminaatvloeren.

### VERWERKING

#### Verwerkingsinstructies



- Voor gebruik schudden.
- Er is een product-, object- en kamertemperatuur van minstens + 5 °C vereist.
- De optimale verwerkingscondities liggen tussen 15 - 25 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van 40 - 80 %.
- Breng gelijkmatig aan met een mop of doek, niet te nat.
- Veeg niet met water af, hierdoor wordt namelijk de beschermfilm verwijderd.
- **Aandacht:** Bij aan inhoudsstoffen rijke houtsoorten zoals eikenhout kan ondanks de neutrale pH-waarde een lichte verkleuring optreden (voorafgaande test uitvoeren).

**Opbrengtechniek**

Opbrengprocedure	Wrijven
Verdunner	Warm water
Mengverhouding product:water	Geoliede vloeren: 1:100 Laminaatvloeren: 1:300
Toe te voegen hoeveelheid Product (ml) tot water (l)	Geoliede vloeren: ca. 8 - 10 ml Laminaatvloeren: ca. 2,5 - 3 ml
Rendement per laag (m <sup>2</sup> /l)	Ca. 500 m <sup>2</sup>

De vorm, hoedanigheid en vochtigheid van de ondergrond hebben invloed op het verbruik/het rendement.

**Droogtijden**

(bij 23 °C en 50% rel. luchtvochtigh.)



Droging	ca. 1 - 2 u
---------	-------------

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het droogproces is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur, luchtverversing en relatieve luchtvochtigheid.

Lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd verlengen.

**ONDERGROND****Soort ondergrond**

Geoliede, gewaxte, uitgelogde hout- en parketvloeren, kurk- en laminaatvloeren.

**Vorbereiding van de ondergrond**

Droge reiniging met bezem of stofzuiger.

**OPBRENGEN VAN HET PRODUCT****Opbrengen van het product**


1-3 x ADLER Legno-Holzbodenseife Natur 7031

**AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING****Formaten van de verpakkingen**

1 l en 2,5 l

**Kleuren**

ADLER Legno-Holzbodenseife Natur 7031000210

**OVERIGE AANWIJZINGEN****Houdbaarheid/opslag**

Minstens 3 jaar in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

**Giscode**

GU 40

**Veiligheidstechnische informatie**

Uitgebreide informatie over het onderwerp veiligheid tijdens transport, opslag, hantering en de afvoer als afval, staat voor u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com) opvragen.