

ADLER Aqua-Fluid V

8052000210

Speciální přídatek pro Pigmocryl NG, průmyslové a řemeslné použití.

POPIS PRODUKTU

Obecné informace

Speciální přídatek pro Pigmocryl NG, průmyslové a řemeslné použití


Oblasti použití



Přídatek pro zlepšení rozlévatelnosti a odplynění, jak v důsledku vyšších teplot prostředí nebo nízké vlhkosti vzduchu dochází k rychlému schnutí lakového filmu.


ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Produkt před použitím protřepat.
- ADLER Aqua-Fluid V 80520000210 do laku zpracovat za stálého míchání.
- Viskozita a dobrý stav laku na svislých plochách zůstanou zachované. Viskozita směsi s ADLER Aqua-Fluid V 8052000210 se přirozeně může lišit od výchozí viskozity.
- ADLER Aqua-Fluid 80044 nezkracuje skladovatelnost laku.
- Prosíme, respektujte i technický list příslušného produktu.
- Prosíme, respektujte naše „Směrnice pro laky na bázi vody“

Množství přídavku



5 %

Množství přídavku do laku činí 5 hm%.

Doporučujeme před samotným zpracováním počkat cca 5min.

Čistění náradí



Okamžitě po použití vodou.

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikost balení 1 l

DALŠÍ POKYNY

Kladovatelnost/ Skladování

Minimálně 1 rok v originálně uzavřeném obalu.



V chladu, bez mrazu.

Bezpečnostně technické údaje

Respektujte prosím příslušnou kartu bezpečnostních údajů! Aktuální verzi můžete získat na www.adler-lacke.com.

