

## ADLER Aqua-Fluid V

## 8052000210

Špeciálny prídavok pre Pigmacryl NG, priemyselné a remeselné použitie

### POPIS PRODUKTU

#### Všeobecne

Spomaľovač určený do ADLER Pigmacryl NG 3200 ff (lakový systém na báze vody) pre zlepšenie rozlievateľnosti pri zvýšených teplotách okolia.


#### Oblasti použitia



Prídavok pre zlepšenie rozlievateľnosti a odplynenia, ak v dôsledku vyšších teplôt prostredia alebo nízkej vzdušnej vlhkosti dochádza k rýchlemu schnutiu lakového filmu


### SPRACOVANIE

#### Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím pretrepať.
- ADLER Aqua-Fluid V 80520000210 do laku zapracovať za stáleho miešania
- Viskozita a dobrý stav laku na zvislých plochách zostanú zachované. Viskozita zmesi s ADLER Aqua-Fluid V 8052000210 sa prirodzene môže líšiť od východzej viskozity.
- ADLER Aqua-Fluid V 80520000210 neskracuje skladovateľnosť laku.
- Prosíme rešpektujte aj technický list príslušného produktu
- Prosíme rešpektujte naše „**Smernice pre laky na báze vody**“

#### Množstvo prídavku



Množstvo prídavku do laku činí 5 hm%.

Odporúčame pred samotným spracovaním počkať cca 5min.

#### Čistenie prac. náradia



Ihneď po použití vodou

**POKYNY PRE OBJEDNÁVKU****Veľkosti balenia** 1 l**ĎALŠIE POKYNY****Trvanlivosť/ Skladovanie**

Min. 1 rok v originálne uzavretých obaloch.

V chlade, bez mrazu.

**Technicko-bezpečnostné údaje**Rešpektujte prosím príslušnú kartu bezpečnostných údajov!  
Aktuálnu verziu môžete obdržať prostredníctvom [www.adler.sk](http://www.adler.sk).