

## ADLER Aqua-Vacuumlack CFB G50

30620 ff



### Beschreibung

Wasserverdünnbarer Pigmentlack für Holz auf Polyurethan-Acrylat-Copolymerdispersions-Basis für die Lack-auf-Lack-Arbeitsweise; hervorragende Creme- und Fettbeständigkeit (CFB); sehr gute Beständigkeiten gegen chemische und mechanische Einwirkungen; gute Lichtechtheit; gute Füllkraft und schöne Porenzeichnung.

Beständigkeit gegen chemische Einwirkungen	
ÖNORM A 1605-12 - Prüfung 1	Bewertungsklasse 1-B (bei 1K-Verarbeitung)
Verhalten bei Abrieb	
ÖNORM A 1605-12 - Prüfung 2	Bewertungsklasse 2-D (≥ 50 U)
Verhalten bei Kratzbeanspruchung	
ÖNORM A 1605-12 - Prüfung 4	Bewertungsklasse 4-E ( 0,9 N) (bei 1K-Verarb.)
Widerstandsfähigkeit gegen Beflammung	
ÖNORM A 1605-12 - Prüfung 5	Bewertungsklasse 5-B (schwer entzündbare Möbeloberfläche)
ÖNORM A 3800-1 (in Verbindung mit einem schwerbrennbaren Untergrund)	Brennbarkeitsklasse schwerbrennbar (früher B 1)
	Qualmbildungsklasse Q 1 (schwachqualmend)
	Tropfenbildungsklasse Tr 1 (nichttropfend)

### Anwendungsgebiete

- Für die industrielle Vakuum-Lackierung der Kanten von Laminat- und Echtholz-Fußböden
- Für schwer entzündbare bzw. schwerbrennbare Aufbauten.

## Verarbeitung

<b>Lieferviskosität</b>	18 ± 1 s nach DIN 53211 (4-mm-Becher, 20 °C)
<b>Verarbeitungsviskosität</b>	Vakuum-Applikation ca. 18 s – unverdünnt
<b>Auftragsmenge</b>	80 - 120 g/m <sup>2</sup> pro Auftrag; Gesamtauftragsmenge: max. 450 g/m <sup>2</sup>
<b>Trockenzeit</b>	Hohe Luftfeuchtigkeit bzw. niedrige Temperaturen bei der Trocknung können die Trockenzeit merkbar verlängern.
<b>Mindestarbeitstemperatur</b>	Eine Lack-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens +15 °C ist erforderlich.
<b>Zwischenschliff</b>	Körnung 240-320

Bitte beachten Sie unsere „**Arbeitsrichtlinien für wasserverdünnbare Holzlacke**“ sowie das **Sicherheitsdatenblatt**.

## Weitere Hinweise

<b>Verdünnung</b>	Wasser
<b>Haltbarkeit</b>	9 Monate - vor Frost schützen

## Farbtöne

NCS S 5020-Y50R, Hellbraun	30620
ca. NCS S 3020-Y40R, Beige	30622
Grau	30623
Dunkelbraun	30624
Farblos	30625
Beige 084/7	30626
Grau LA 29055	30627

## Gebindegrößen

25 kg