

ADLER Aquafix E

8128 000210


Zusatzmittel für ADLER Pigmocryl NG für Industrie und Gewerbe

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines

Farbloses, wasserbasiertes Zusatzmittel für ADLER Pigmocryl NG bei Verwendung in Aufbauten, die eine hohe Elastizität erfordern (wie z.B. Treppenstufen).

Anwendungsgebiete



- Für Möbel, Innenausbauten, Wandvertäfelungen und Holzdecken.
- Für die gewerbliche und industrielle Lackierung von Treppenstufen.

VERARBEITUNG


Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufrühren.
- ADLER Aquafix E 8128 000210 sorgfältig in den unverdünnten Lack einrühren; danach die benötigte Verdünnungsmenge einarbeiten.
- Abgemischte Lacke müssen wie im entsprechenden technischen Merkblatt angeführt verarbeitet werden.
- ADLER Aquafix E 8128 000210 führt zu einer erkennbaren Glanzerhöhung des Ausgangslackes.
- Die Verarbeitungseigenschaften von ADLER Pigmocryl NG 3201 ff bleiben erhalten.

Zugabemenge

20 Gewichtsprozent auf Lack.



Trockenzeiten

(bei 23 °C und 50 % r.F.)

Die Trocknung der Beschichtungssysteme wird durch Zugabe von ADLER Aquafix E 8128 000210 nicht beeinflusst.


Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Für die Entfernung von angetrockneten Lackresten empfehlen wir ADLER Aqua-Cleaner 80080 (1:1 mit Wasser verdünnt).

BESTELLHINWEISE**Gebindegrößen**

4,4 kg

WEITERE HINWEISE**Haltbarkeit/Lagerung**

Mindestens 1 Jahr in original verschlossenen Gebinden.

Vor direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Sicherheitstechnische Angaben

Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt, die aktuelle Version kann im Internet unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.

Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.
