

Aquafix E

8128

Dodatek do Bluefin Pigmcryl NG dedykowany dla przemysłu i rzemiosła

OPIS PRODUKTU

Numer produktu

8128000210

Informacje ogólne

Bezbarwny dodatek na bazie wody do Bluefin Pigmcryl NG, przeznaczony do stosowania w powłokach wymagających wysokiej elastyczności (jak np. stopnie schodów).

Obszary zastosowania



Do mebli, elementów wyposażenia wnętrz, okładzin i sufitów drewnianych.
Do lakierowania stopni schodów w przemyśle i rzemiośle.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Produkt przed użyciem należy wymieszać.
- Aquafix E (8128) należy starannie wymieszać z nierozcieńczonym lakierem; następnie dodać wymaganą ilość rozcieńczalnika.
- Aquafix E (8128) powoduje zauważalne zwiększenie połysku lakieru wyjściowego.
- Mieszaniny lakierów należy stosować w sposób podany w odpowiedniej karcie technicznej.
- Właściwości dotyczące przerabiania produktu pozostają zachowane.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.

Ilości dodawane


20 % wag. w stosunku do lakieru



Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)

Dodatek Aquafix E (8128) nie ma wpływu na suszenie systemów lakierniczych.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.

Do usuwania zaschniętych pozostałości lakieru zaleca się stosowanie produktu Clean Aqua-Cleaner (8029) (rozcieńczonego z wodą w stosunku 1:1).

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**Wielkości opakowań**

800 g

POZOSTAŁE INFORMACJE**Trwałość / przechowywanie**

Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.

Dane BHP

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl