

## ADLER Aquafix Messing

## 8136 000300


Messingpulver für Echtmetalleffekte für **Industrie und Gewerbe**

### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### Allgemeines

Messingpulver zur Erzielung von Echtmetalleffekten auf Oberflächen aus Holzwerkstoffen

#### Anwendungsgebiete



- Für die Lackierung von normal beanspruchten Flächen im Möbel- und Innenausbau wie z.B. Tischplatten und Abstellflächen im Wohnbereich, Fronten und ständig sichtbare Flächen, beanspruchte Flächen von Sitzmöbeln und nicht ständig sichtbare Flächen. Verwendungsbereiche III bis IV gemäß ÖNORM A 1610-12.
- Anwendung in Kombination mit einem geeigneten Decklacksystem.

### VERARBEITUNG

#### Verarbeitungshinweise

- ADLER Aquafix Messing 8136 000300 sorgfältig und knollenfrei unter Rühren in die Lack-Härter-Mischung einarbeiten. Das Einrühren erfolgt am besten maschinell mit einem Korbrührer.

#### Zugabemenge



250T auf 105T

250 Gewichtsteile auf 105 Gewichtsteile Lack bzw. auf Lack-Härter-Mischung

#### Reinigung der Arbeitsgeräte



Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Für die Entfernung von angetrockneten Lackresten empfehlen wir ADLER Aqua-Cleaner 80080 (1:1 mit Wasser verdünnt).

### BESTELLHINWEISE

#### Gebindegrößen

1 kg

#### Farbtöne/Glanzgrade

Für eine Kommission nur Produkt der gleichen Charge verwenden.

---

**WEITERE HINWEISE**

---

**Haltbarkeit/Lagerung**

Mindestens 1 Jahr in original verschlossenen Gebinden.

- Gebinde stets sofort verschließen, um das Eindringen von Luftfeuchtigkeit zu vermeiden.
- Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.
- Nicht zusammen mit sauerstoffreichen und brandfördernden Materialien lagern.
- Nicht zusammen mit selbstentzündlichen Stoffen lagern.
- Von Oxidationsmitteln, sowie stark alkalischen und stark sauren Materialien fernhalten.

---

**Sicherheitstechnische Angaben**

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com) abgerufen werden.

- Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
- Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger / leichtentzündlicher Staub-/Luftgemische möglich.
- Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel verwenden.
- Bei Brand: Spezialpulver für Metallbrände oder Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>) verwenden. Kein Wasser verwenden.

Bei Verarbeitung wird die Verwendung von Schutzhandschuhen und Schutzbrille empfohlen.

Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.

---