

ADLER Aquafix Metallic

91202


Aditívum pre tvorbu brilantných metalických odtieňov povrchových úprav okien a vchodových dverí pre **priemyselné a remeselné použitie**.

POPIS PRODUKTU

Popis

Aditívum pre ADLER Aquawood Protect -bezfarebný lak na prelakovanie vrchného laku pre tvorbu brilantných metalických odtieňov povrchových úprav okien a vchodových dverí.

Oblasti použitia



- Rozmerovo stabilné a čiastočne rozmerovo stabilné drevené stavebné diely v exteriéri ako napr. drevené okná, vchodové dvere, okenice, balkóny, brány, zimné záhrady, atď. v triede ohrozenia dreva 2 a 3 bez kontaktu so zemou. Pre odolné povrchy okien a vchodových dverí s brilantným metalickým efektom
- Aplikuje sa po preschnutí cez noc na povrchy s krycou povrchovou úpravou, ktoré boli vyhotovené použitím Aquawood Protor-Finish D 5173 resp. ADLER Acryl-Spritzlack Q10 M 4320 v želanom farebnom odtieni.
- Aditívum musí byť použité v kombinácii s bezfarebným lakom Aquawood Protect 53215, ktorý sa používa na prelakovanie vrchného laku

Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.

SPRACOVANIE


Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať
- ADLER Aquafix Metallic 91202 dôkladne vmiešať do nenatuženého a neriedeného laku Aquawood Protect 53215, až potom vpracovať ADLER Aqua-PUR-Härter 82220
- Namiešané laky spracovať podľa príslušného technického listu.
- Najlepšie výsledky s brilantným metalickým efektom sa dosiahnu pri cca 125 µm tenkej vrstve mokrého filmu.
- Pred prelakovaním je veľmi dôležité dodržanie doby schnutia cez noc (cca 15 hodín) produktu Aquawood Protor-Finish D resp. ADLER Acryl-Spritzlack Q10 M

Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov

Množstvo prídavku



0,5 %

0,5 hmotnostných percent na lak

Až potom nasleduje prídavok tužidla – 7 hm. percent ADLER Aqua-PUR-Härter 82220.

Doba schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vzd. vlhkosti.)

Doba schnutia povrchovej úpravy nie je prídavkom ADLER Aquafix Metallic 91202 ovplyvnená.

Čistenie pracovného náradia



Ihneď po použití vodou.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov laku odporúčame ADLER Aqua-Cleaner 80080 (riedený vodou v pomere 1:1)


POKYNY PRE OBJEDNÁVKU

Veľkosti balenia

400 g

ĎALŠIE POKYNY

Životnosť/ skladovanie



Minimálne 1 rok v originálne uzavretom obale

Chrániť pred priamym slnečným žiarením, mrazom a vysokými teplotami (nad 30°C).

Technicko-bezpečnostné údaje



Dodržujte prosím príslušnú kartu bezpečnostných údajov, aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke www.adler.sk.