

**ADLER Aquafix S****91201****Strukturpaste für wasserbasierte Beschichtungssysteme für Industrie und Gewerbe****PRODUKTBE SCHREIBUNG****Allgemeines**

Strukturpaste für farblose und pigmentierte, wasserbasierte ADLER Möbellacke oder Aquawood Fenster- und Haustürenprodukte, ADLER Polycolor 2K SQ oder ADLER Print-Protect zur Erzielung von strukturierten Oberflächen. Das Produkt nimmt keinen Einfluss auf die Oberflächenqualität des Lacksystems (chemische und mechanische Beständigkeiten).

**Anwendungsgebiete**

- Für strapazierfähige Oberflächen mit Struktureffekt im gesamten Innenausbau und im Außenbereich.

**VERARBEITUNG****Verarbeitungshinweise**

- Bitte Produkt vor Gebrauch aufschütteln.
- ADLER Aquafix S 91201 sorgfältig in den nicht abgehärteten und unverdünnten Lack einrühren; danach Härter und die benötigte Verdünnungsmenge einarbeiten.
- Abgemischte Lacke können wie im entsprechenden technischen Merkblatt angeführt verarbeitet werden.
- ADLER Aquafix S 91201 führt - je nach Einsatzmenge - zu erkennbarer Glanzreduzierung des Ausgangslackes.
- Das Ablackieren von Lackschichten mit ADLER Aquafix S 91201 ist möglich (ohne Zwischenschliff, innerhalb von 24 Stunden); die Struktur wird jedoch reduziert.

**Zugabemenge**

Max. 4 - 8 Gewichtsprozent auf Lack.

Je nach Beschichtungssystem werden folgende Zusatzmengen empfohlen:

Wasserbasierte ADLER Möbellacke wie z.B. ADLER Aqua-Soft CFB 30361 ff, ADLER Pigmocryl 31105 ff	5 %
Aquawood Protor-Finish D/L, Aquawood Protect Aquawood Diamond Top D/L ADLER Polycolor 2K SQ ADLER Print-Protect	bis max. 8 %
1K- Aquawood Fensterprodukte wie Aquawood Covatop XT 20 oder Aquawood Finatop 40	bis max. 4%

Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

**Trockenzeiten**

(bei 23 °C und 50 % r.F.)

Die Trocknung der Beschichtungssysteme wird durch Zugabe von ADLER Aquafix S 91201 nicht beeinflusst.

**Reinigung der Arbeitsgeräte**

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Für die Entfernung von angetrockneten Lackresten empfehlen wir ADLER Aqua-Cleaner 80080 (1:1 mit Wasser verdünnt).


**BESTELLHINWEISE****Gebindegrößen**

180 g, 250 g, 650 g, 1 kg

**Feinheiten**

Grob

91201

**WEITERE HINWEISE****Haltbarkeit/Lagerung**

Mindestens 1 Jahr in original verschlossenen Gebinden.

Vor direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

**Sicherheitstechnische Angaben**

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter **www.adler-lacke.com** abgerufen werden.

Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.