

ADLER Aquafix ST

8141


Strukturpaste für wasserbasierte Beschichtungssysteme von ADLER für **Industrie und Gewerbe**

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Allgemeines

Strukturpaste für farblose und pigmentierte, wasserbasierte ADLER Beschichtungssysteme wie z.B. ADLER Aqua-Soft CFB 30361 ff, ADLER Pigmocryl 31105 ff oder Aquawood Protor Finish D NG 5808 zur Erzielung von strukturierten Oberflächen.


Anwendungsgebiete



- Für strapazierfähige Oberflächen mit Struktureffekt im gesamten Innenausbau und im geschützten Außenbereich.


VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufschütteln.
- ADLER Aquafix ST 8141 sorgfältig in den nicht abgehärteten und unverdünnten Lack einrühren; danach Härter und die benötigte Verdünnungsmenge einarbeiten.
- Abgemischte Lacke müssen wie im entsprechenden technischen Merkblatt angeführt verarbeitet werden.
- ADLER Aquafix ST 8141 führt - je nach Einsatzmenge - zu erkennbarer Glanzreduzierung des Ausgangslackes.
- Das Ablackieren von Lackschichten mit ADLER Aquafix ST 8141 ist möglich (ohne Zwischenschliff, innerhalb von 24 Stunden); die Struktur wird jedoch reduziert.

Zugabemenge



5 bzw. 8 %

Max. 5 - 8 Gewichtsprozent auf Lack.

Je nach Beschichtungssystem werden folgende Zusatzmengen empfohlen:

Wasserbasierte ADLER Möbellacke:	5 %
System Aquawood Protor Finish:	8 %

Trockenzeiten

(bei 23 °C und 50 % r.F.)

Die Trocknung der Beschichtungssysteme wird durch Zugabe von ADLER Aquafix ST 8141 nicht beeinflusst.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Für die Entfernung von angetrockneten Lackresten empfehlen wir ADLER Aqua-Cleaner 80080 (1:1 mit Wasser verdünnt).

BESTELLHINWEISE**Gebindegrößen**


1 kg (250 g, 650 g nur für ST50)

Feinheiten

Sehr grob ST10 8141 040810

Grob ST30 8141 040830

Mittelgrob ST50 8141 040850

WEITERE HINWEISE**Haltbarkeit/Lagerung**

Mindestens 6 Monate in original verschlossenen Gebinden.

Vor direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Sicherheitstechnische Angaben

Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt, die aktuelle Version kann im Internet unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.

Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.
