

Aviva Fresh-Weiß

4069050070

Speciální interiérová barva s účinkem čištění vzduchu DIY určená pro domácí a řemeslná použití.

POPIS PRODUKTU

Popis

Difuzní, pachově neutrální disperzní interiérová barva na zdi na bázi vody, která díky stříbrným iontům chrání před napadením bakteriemi a preventivně před napadením plísní. Velmi dobrá krycí schopnost. Na katalytické odstranění zápachů a škodlivin slouží speciální aktivátor.

Produkt s neutrální vůní, bez přídavku rozpouštědel a změkčovadel.

Zvláštní vlastnosti Zkušební normy

- Povrchová úprava je díky obsahu biocidních látek chráněna proti modráni, napadení plísněmi a dřevokazným houbám.

Účinná látka: 0,006% (0,006 g / 100 g) stříbra

- ÖNORM EN 13300**

Oděruodolnost za mokra: Třída 2

Kontrast (neprůhlednost): třída 2 (při 7 m² / l)

Stupeň lesku: matný

Maximální zrnitost: jemná (<100 um)

- Produkt působí proti domácím jedům (např. Formaldehyd) a pachem běžného života (např. Kuchyňské pachy, domácí zvířata, cigaretový kouř)
- Francouzské nařízení DEVL1104875A** o značení stavebních produktů na emise těkavých škodlivin: A +



Oblasti použití



- Pro všechny bílé nátěry stěn a stropů v celém interiéru.
- Obzvláště vhodná pro oblasti s bakteriálním zatížením a / nebo pachovým zatížením. Speciálně vyrobena pro interiérové místnosti ve zdravotnické a wellness oblasti jakož i na podporu hygieny v kuchyni, koupelně, ale i soukromé obývané části.

Zvláštní pokyny funkce čištění vzduchu:

- Odstranění probíhá relativně pomalu, tzn. několik dní. Účinek aktivátoru se nesníží, je trvalý a nezávislý od světla.
- Čím větší upravený povrch vzhledem k velikosti místnosti, tím vyšší čistící efekt.
- Aby se dosáhlo dobré účinnosti, musí se upravit min. plocha 0,4 m² na m³


ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt zamíchejte.
- Nezpracovávat při teplotě nižší jak + 8 °C a/nebo relativní vlhkosti vzduchu > jak 80 %.
- Nepoužívat postup mokrý do mokrého v jednom kroku.
- Stopy vylepšení (oprav) na ploše závisí na mnoha faktorech a nedá se jim zabránit (BFS-technický list 25)
- Pružný tmel a těsnicí profily nepřetírat (Může dojít k tvorbě trhlin, resp. dojít k zabarvení nátěru)!

Způsob nanášení




Způsob nánosu	Natírání	Válečkování	Airless s podporou vzduchu (Airmix, Aircoat, etc.)
Tryska (Ø mm)	-	-	0,53 – 0,63
Tryska (Ø mm)	-	-	0,021 – 0,026
Úhel trysky (°)	-	-	50
Tlak (bary)	-	-	150 – 180
Jemnost sítka	-	-	0,2 mm
Ředění	Voda		
Přípravek - ředění v %	max. 5		
Spotřeba ml/m²	ca. 145		ca. 170
Vydatnost na jednu vrstvu (m²/l)1)	ca. 7		ca. 6

1) Vydatnost včetně přídavku ředění a ztrát při stříkání

Forma, povaha podkladu a vlhkost dřeva ovlivňují spotřebu/vydatnost. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nátěru

Čas schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu)



Přetíratelné	přelakování asi po 3 – 4 hodinách
--------------	-----------------------------------

Uvedená čísla jsou přibližná. Rychlost schnutí závisí na druhu dřeva, tloušťky vrstvy, teploty, proudění vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu

Nízké teploty a /nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.

Čistění nářadí




Ihned po použití mýdlovou vodou.

Zaschnuté zbytky laku odstraňte ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

Barené skvrny odstraňte ihned vodou.

PODKLAD	
Druh podkladu	Pro savé minerální povrchy jako omítka, beton, potěry atd. a sádrové materiály jako i savé, pevné staré nátěry.
Vlastnosti podkladu	Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez separačních látek, jako je mastnota, vosk, silikon, pryskyřice apod., zbavený dřevního prachu a testován na vhodnost pro povrchovou úpravu. Dodržujte prosím ÖNORM B 2230 část 2. Viz také VOB, část C, DIN 18363, odstavec 3; Malířské a lakýrnické práce. Nenosné povrchové úpravy je třeba odstranit.
Příprava podkladu	• Malé trhliny, díry nebo nerovnosti upravit vhodným tmelem. • Mastné nebo olejové nečistoty důkladně odstranit ADLER Entfetter 80394. • Pro čisté, nízko savé, suché a nosné podklady se nevyžaduje žádná předpříprava. • Místa napadená plísní ošetřit s Aviva Schimmelex 8309000200 nebo s Aviva Fungisan 8308000210. Bez odstranění příčiny trvalé opravy nejsou možné! Omítka skupiny P II a P III Novou omítku nechat neopracovanou stát 3 až 4 týdny. Omítkou opravené místa musí být dobře navázány a vysušené. Podle potřeby napenetrovat. Na hrubě pórovitých, snadno pískových resp. savých plochách upravit základním nátěrem s Aviva Tiefengrund WV 4074000200. Sádra a vrchní omítka skupiny P IV a P V Možnou vzniklou sinterovu/spečenou vrstvu zbrousit. Na hrubě pórovitých, snadno pískových resp. savých plochách upravit základním nátěrem s Aviva Tiefengrund WV 4074000200. Sádrokartón Tmelení (nerovnosti) zbrousit a důkladně odstranit prach. Nanést základní vrstvu s Aviva Tiefengrund WV 4074000200 ředěnou vodou v poměru 1:1. Betónové plochy Špinavé usazeniny, separační prostředky nebo nánosy mletého zrna vyčistit mechanicky či vysokotlakým čištěm. Na hrubě pórovitých, snadno pískových resp. savých plochách upravit základním nátěrem s Aviva Tiefengrund WV 4074000200. Nosné povrchové úpravy Matné, nízko savé povrchy přímo upravit. Na hrubě pórovitých, snadno pískových resp. savých plochách upravit základním nátěrem s Aviva Tiefengrund WV 4074000200. Lesklé nebo hladké podklady (jako lakované, latexové, spečené vrstvy) alkalizovat, zdrsnit nebo zbrousit. Klíhové barvy Důkladně umyjte a naneste Aviva Tiefengrund WV 4074000200. Je třeba vyhnout se lesklému vyschnutí Aviva Tiefengrund WV 4074000200! Dodržujte pokyny v technickém listu k danému produktu.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
Základní nátěr	viz. příprava podkladu
Mezivrstva	Aviva Fresh-Weiß 4069050070 zředěná max. s 5 % vody.
Vrchní nátěr	Aviva Fresh-Weiß 4069050070 neředěná Aby se dosáhlo optimální účinnosti produktu, dbejte na dostatečnou tloušťku vrstvy. Ta se dosáhne zpravidla jen dvojnásobným nátěrem (množství nánosu min. 250 ml / m ²).
POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ	
Velikost balení	9 l
Barevné odstíny/stupně lesku	Weiß 4069050070
Přídavné produkty	Aviva Tiefengrund WV 4074000200. Aviva Schimmelex 8309000200 Aviva Fungisan 8308000210 ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125 ADLER Entfetter 80394
DALŠÍ POKYNY	
Trvanlivost / skladování	Minimálně 1 rok v originálně uzavřeném obalu. Skladujte chráněné proti vlhkosti, přímému slunečnímu záření, mrazem a vysokými teplotami (nad 30 °C).
	
Technické údaje	obsah VOC EU-mezní hodnota pro Aviva Fresh-Weiß (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Aviva Fresh-Weiß enthält < 1 g/l VOC
Kód produktu pro barvy a laky	M-DF01
Bezpečnostní údaje	Dodržujte prosím odpovídající bezpečnostní list, aktuální verzi si můžete stáhnout z internetu na adrese www.adler-cesko.cz Recyklovat pouze prázdné nádoby. Zbytky kapalných materiálů mohou být likvidovány jako odpad z nátěrových hmot na bázi vody, sušených zbytků materiálu jako vytvrzených nátěrů nebo domácího odpadu.
	