

Aviva Raufaser-Effektfarbe

4076050075

Pittura decorativa bianca per interni per il **fai-da-te e il professionista**

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali	Pittura decorativa all'acqua per interni, traspirante e con eccezionale copertura. Il prodotto inodore e facile da lavorare è formulato senza l'aggiunta di solventi o plasticizzanti.
-----------------------------	---

Caratteristiche particolari e norme	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento francese DEVL1104875A relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+
--	--



Campo d'impiego	Per la pittura decorativa bianca di pareti e soffitti in ambienti interni.
------------------------	--




LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Applicare Aviva Raufaser-Effektfarbe 4076050075 in orizzontale con un rullo in pelliccia di agnello a pelo corto e stendere in verticale. Nella pittura di soffitto rullare in direzione dell'incidenza della luce. Non applicare in caso di temperature inferiori a +5°C e/o umidità relativa > 80%. Per evitare di lasciare segni, verniciare bagnato su bagnato in una sola tirata. I segni di correzione sulla superficie dipendono da molti fattori e pertanto sono inevitabili (scheda tecnica BFS 25). Non coprire fughe elastiche e profili di sigillanti (potrebbero formarsi delle crepe o delle decolorazioni della vernice). Rimuovere immediatamente con acqua le polverizzazioni della vernice.
----------------------------------	--

04-15 ZKL 4076

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)
Fon: +39/0464/425308, Fax: +39/0464/480957, Mail: info@adler-italia.it

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

Metodo di applicazione

Metodo di applicazione	Pennello	Rullo
Diluizione		Acqua
Aggiunta di diluente in %		Max. 10
Consumo ml/m ²		ca. 125 - 250
Resa per applicazione (m ² /l) ¹⁾		ca. 4 - 8

¹⁾ Resa inclusa l'aggiunta del diluente e l'overspray.

La forma e la natura del supporto influiscono sul quantitativo consumato/alla resa. Solo facendo prima un'applicazione di prova è possibile sapere i valori esatti del consumo.

Tempi di essiccazione


(a 23°C e 50% umidità ambiente)



Verniciatura successiva	dopo ca. 3-4 ore
-------------------------	------------------

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende da spessore della vernice, temperatura, circolazione dell'aria e umidità relativa.

Temperature basse e/o un'elevata umidità possono allungare notevolmente i tempi di essiccazione.

Pulizia degli utensili

Con acqua saponata subito dopo l'uso.

Eliminare i resti induriti di vernice con ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125 (sverniciatore).

SUPPORTO**Tipo di supporto**

Intonaci minerali, gesso morto, calcestruzzo, pannelli di cartongesso e vecchi strati di vernice che si possono riverniciare.

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito e privo di distaccanti, e ne deve essere verificata la stabilità e l'idoneità.

Osservare la normativa austriaca ÖNORM B 2230 Parte 2.

Vedi anche VOB, DIN 18363, Parte C, Par. 3; Lavori di pitturazione e verniciatura.

Vecchi strati di vernici non aderenti vanno eliminati accuratamente.

Preparazione del supporto

- Correggere piccole fessure, fori o disuguaglianze con una spatola idonea.
- Rimuovere a fondo lo sporco grasso o oleoso con lo sgrassante ADLER Entfetter 80394.
- Per supporti puliti, leggermente assorbenti, asciutti e stabili non è necessario alcun trattamento preliminare.
- Trattare le muffe con Aviva Schimmelex 8309000200 o con Aviva Fungisan 8308000210.

Intonaci facenti parte dei gruppi di malta P II e P III

Lasciar riposare gli intonaci nuovi per tre o quattro settimane. Le parti d'intonaco corrette devono aver fatto bene presa e devono essere bene asciutte, se necessario neutralizzare con fluosilicati.

Su superfici grossolanamente porose, leggermente sabbiose o assorbenti applicare una mano di fondo usando Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Gessi e intonaci pronti dei gruppi di malta P IV e P V

Carteggiare eventuali strati sinterizzati presenti.

Su superfici grossolanamente porose, leggermente sabbiose o assorbenti applicare una mano di fondo usando Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Pannelli di cartongesso

Carteggiare le sbavature della spatola e applicare una mano di fondo usando Aviva Tiefengrund WV 4074000200, diluito 1:1 con acqua.

Superfici in calcestruzzo

Le superfici di calcestruzzo devono essere pulite meccanicamente dallo sporco depositatosi, dalle sostanze distaccanti o dalle parti che non presentano un buon aggrappaggio.

Su superfici grossolanamente porose, leggermente sabbiose o assorbenti applicare una mano di fondo usando Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Rivestimenti stabili

Lavorare direttamente su rivestimenti opachi e poco assorbenti.

Su superfici grossolanamente porose, leggermente sabbiose o assorbenti applicare una mano di fondo usando Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Lisciviare, irruvidire o carteggiare superfici lucide o lisce (come fondi di vernice e lattice, strati sinterizzati).

Tempere

Lavare accuratamente e applicare una mano di fondo con Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Evitare l'asciugatura lucida di Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

CICLO DI VERNICIATURA**Fondo**

Si veda "Preparazione del supporto"

Applicazione intermedia

Se necessario Aviva Raufaser-Effektfarbe 4076050075 diluita con max. 10% di acqua.

In alternativa si può utilizzare tutte le idropitture della serie Aviva per interni.

Finitura

Aviva Raufaser-Effektfarbe 4076050075 diluita con max. 5 % di acqua.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI**Confezioni**

3 l; 9 l;

Tonalità/gradi di brillantezza

Weiß Aviva Raufaser-Effektfarbe 4076050075

Per garantire un colore uniforme, utilizzare sulla superficie da verniciare esclusivamente prodotti con lo stesso numero di lotto.

Prodotti complimentari

Aviva Tiefengrund WV 4074000200


Aviva Schimmelex 8309000200

Aviva Fungisan 8308000210

ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125

ADLER Entfetter 80394

ULTERIORI INDICAZIONI

Durabilità/magazzinaggio

Almeno 1 anno in confezioni originalmente sigillate.

Immagazzinare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (oltre 30°C).

Dati tecnici

Contenuto di VOC

Valore limite EU per Aviva Raufaser-Effektfarbe (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Aviva Raufaser-Effektfarbe contiene < 1 g/l di VOC.

Codice prodotto per colori e vernici

M-DF01

Indicazioni tecniche di sicurezza

Consultare la relativa scheda di sicurezza! È possibile scaricare l'attuale versione dal sito www.adler-lacke.com.

Consegnare solo le confezioni completamente svuotate al sistema di riciclaggio. Resti di vernici/smalti liquidi possono essere smaltiti come rifiuti di vernici a base acquosa, resti induriti come vernici/smalti completamente essiccati oppure insieme ai rifiuti domestici.