

Technický list

ADLER Beton-Siegel

42700 ff

Popis výrobku	Vodouriediteľný jednokomponentný „uzatvárač“ pre interiér.
Zvláštne vlastnosti	odolný voči oleju podľa DIN 53168
Oblasť použitia	podlahy v pivniciach, schodištia, vane na vykurovacie oleje Pre garáže a priemyselné podlahy sa odporúča ADLER 2K-Epoxi-Beschichtung!
Spôsob aplikácie	natieranie (akrylátový štetec) valčekovanie (valček s krátkym vlasom)
Príprava podkladu	Mastné alebo olejovité znečistenia dôkladne odstrániť, obzvlášť hladké potery (spečence) zdrsniť, resp. obrúsiť, aby sa dosiahla lepšia priľnavosť. Pieskový podklad prepraviť s ADLER Tiefengrund wasserverdünbar (vodouriediteľným). Čas sušenia cca 5 hodín
Základovanie	1x s ADLER Beton-Siegel, zriedený max. 10%.
Krycí náter	1x s ADLER Beton-Siegel neriedený
Riedenie	vodou
Teplota spracovania a objektová teplota	nie menej ako 10 °C Vysoká vzdušná vlhkosť a /alebo nízke teploty predlžujú dobu schnutia.
Čas schnutia	pretierateľný po cca 3 hodinách Pochôdzny po cca 5 hodinách
Pracovné náradie	Ihneď po použití očistiť vodou. Zaschnuté zvyšky odstrániť s ADLER Abbeizer.
Výdatnosť	6 – 8 m ² /l na náter
Balenie	750 ml, 3l, 9l
Skladovanie	v chlade, ale bez mrazu
Trvanlivosť	3 roky v originálne uzavretých obaloch
Farebné odtiene	Kieselgrau (kremíková sivá) 42700 (báza) Graubeige (Sivoběžová) 42701 Betongrau (Betónová šedá) 42706
Bezpečnostné pokyny	Rešpektujte kartu bezpečnostných údajov! Aj pri spracovaní produktov s nízkym obsahom škodlivín je potrebné dodržiavať obvyklé ochranné opatrenia

Prosím obráťte