

ADLER Colocryl Mix

89971

Pigmentový koncentrát pre lakové systémy na báze vody pre priemysel a remeslo

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Pigmentový koncentrát pre priemyselné lakovacie systémy na báze vody s veľmi dobrou svetlostálosťou, farebnou trvácnosťou, ako aj vysokou výdatnosťou.


Oblasti použitia

Pre tónovanie priemyselných povrchových úprav na báze vody pomocou dávkovacieho zariadenia ADLERMix.



SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne 10°C.
- Produkt nepoužívať ako náter!
- Použiť iba v kombinácii s nami odporúčaných bázami
- Veľmi rýchlo schne. Balenie sa pri napíňaní dávkovacieho zariadenia musí preto úplne vyprázdniť.
- Prosíme rešpektujte aj technické listy príslušných produktov

Technika nanášania

Priemyselné laky natónované s ADLER Colocryl Mix môžu byť spracované tak, ako je uvedené v ich technickom liste.

Čistenie pracovného náradia

Ihneď po použití vodou



POKYNY PRE OBJEDNÁVKU

Veľkosti balenia

1 l

Farebné odtiene/ stupne lesku



Gelb Y	žltá Y	89971
Gelb YN	žltá YN	89982
Oxidgelb OYH	žltá oxid OYH	89972
Oxidgelb OYN	žltá oxid OYH	89983
Orange OH	oranžová OH	89973
Rot RN	červená RN	89984
Rot RH	červená RH	89974
Oxidrot ORN	červená oxid ORH	89985
Oxidrot ORH	červená oxid	89975
Rosa MH	ružová MH	89976
Blau R BGH	modrá R BGH	89977
Violett VN	fialová VN	89988
Blau G BRH	modrá G BRH	89978
Blau R BRN	modrá R BRH	89990
Grün GH	zelená GH	89979
Grün GN	zelená GN	89991
Weiß WH	biela WH	89980
Schwarz SN	čierna SN	89992
Schwarz SH	čierna SH	89981
Oxidrot TOR	červená oxid TOR	89993
Oxidgelb TOY	žltá oxid TOY	89994

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/ Skladovanie



Minimálne 18 mesiacov v originálne uzavretých obaloch

Skladovať chránene pre vlhkosťou, priamym slnečným svetlom, mrazom a vysokými teplotami.

Technicko bezpečnostné údaje

Dbajte prosím na príslušnú kartu bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke www.adler-lacke.com.