

## Technický list

**ADLER Easy**

**40351**

**Biela interiérová farba**



**Popis výrobku:**

Difúzna farba pre interiér

**Údaje podľa normy ÖNORM EN 13300:**

Oteruodolnosť za mokra: Trieda 5  
Kontrastný pomer (krycia schopnosť): trieda 3 (pri 5, m<sup>2</sup>/l)  
Stupeň lesku : mat  
Maximálna veľkosť zrna : jemný (<100µm)

**Oblasť použitia**

Pre všetky nátery stien a stropov na murive, betóne, sádre, tapetách ako aj dobre súdržných disperzných a minerálnych náteroch.

**Spôsob aplikácie:**

Valčekovanie, natieranie alebo Airless- striekanie (jemné sito, veľkosť ôk 0,2 mm, tlak striekaním 150 bar, veľkosť dýzy 0,021-0,026 cólu resp. 0,53-0,63 mm)

**Príprava podkladu:**

Podklad pretestovať na nosnosť a vhodnosť (podľa ÖNORM B2230 časť 2)  
Čerstvú omietku a betón nechať min. 4 týždne preschnúť.  
Novoomietané miesta fluatovať a následne umyť.  
Mastné alebo olejové znečistenia dôkladne odstrániť s ADLER Entfetter 80394.  
Trhlíny a nerovnosti opraviť s vhodným tmelom.  
Odstrániť staré nenosné nátery.  
Lesklé alebo hladké podklady (ako lakové a latexové, spečené) alkalizovať, zdrsniť, alebo odbrúsiť.  
Glejové farby úplne odmyť a základovať s ADLER Tiefengrund WV40905  
Savé podklady a sádrokartóny najprv natrieť s ADLER Tiefengrund WV 40905 zriedeným vodou v pomere 1:1  
Vyhnúť sa vyschnutiu ADLER Tiefengrund WV 40905 do leskla.

**Základný náter:**

1x s ADLER Easy zriedeným s max.5% vody

**Vrchný náter:**

1x ADLER Easy neriedeným

**Riedenie:**

vodou

**Teplota spracovania**

Nie menej ako +5°C.

Prosím obráťte

Pokračovanie

|   |  |
|---|--|
| <b>a objektová teplota :</b>                      | Vysoká vlhkosť vzduchu a/alebo nízka teplota čas sušenia badateľne predĺžia. |
| <b>Čas sušenia:</b><br>(teplota miestnosti 20 °C) | 3-4 hodiny   |
| <b>Pracovné náradie:</b>                          | Ihneď po použití očistiť vodou.  |
| <b>Výdatnosť:</b>                                 | cca 6 m <sup>2</sup> /l, v závislosti od savosti a charakteru podkladu       |
| <b>Balenie:</b>                                   | 5 kg, 15 kg, 25 kg   |
| <b>Skladovanie:</b>                               | V chlade, ale nie v mraze.   |
| <b>Farebné odtiene:</b>                           | Weiss (biely)  |
| <b>Techn. bezpečnostné údaje:</b>                 | <b>Riadiť sa podľa karty bezpečnostných údajov!</b><br>.                     |