

ADLER Entfetter

80394

Wasserbasiertes **Entfettungs- und Reinigungsmittel** für DIY, Gewerbe und Industrie

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines

Reinigungsmittel für fettartige Verschmutzungen. Lösemittelfrei, enthält weder Säuren noch Phosphate und ist biologisch abbaubar. Auch als Anlauger für alte Anstriche bestens geeignet.

Anwendungsgebiete

Stahl, Zink, Alu, Kunststoffe, Altanstriche, etc.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens +5 °C ist erforderlich.
- Die optimalen Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen 15 – 25 °C bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40 – 80 %.
- Die zu behandelnden Flächen gut benetzen und mit Scheuervlies (Scotch-Brite) reinigen.
- Nach 5-10 min Einwirkzeit des ADLER Entfetters mit Wasser nachwaschen.
- Nach Trocknung kann die Oberfläche mit dem gewünschten Lacksystem beschichtet werden.
- Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

Auftragstechnik



Auftragsverfahren	Pinzel oder Schwamm
Ergiebigkeit pro Auftrag (m ² /l) ¹⁾	ca. 20
¹⁾ Ergiebigkeit verarbeitungsfertig, ohne zusätzliche Verdünnung	



Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Die Form, die Beschaffenheit des Untergrundes und die Holzfeuchtigkeit beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.



BESCHICHTUNGS-AUFBAU		
Produktauftrag	ADLER Entfetter 80394	
BESTELLHINWEISE		
Gebindegrößen	1 l, 5 l	
Farbtöne/Glanzgrade	Farblos	80364
WEITERE HINWEISE		
Haltbarkeit/Lagerung	Mindestens 3 Jahre in original verschlossenen Gebinden. Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.	
 		
Sicherheitstechnische Angaben	Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com abgerufen werden	
