

ADLER Feinspachtel

41099



Opis produktu

Wodorozcieńczalna szpachłówka wypełniająca na bazie dyspersji akrylowej do szpachlowania pęknięć, otworów lub małych powierzchni. Dobrze wypełniająca, szybko schnąca, bardzo wydajna, uboga w składniki szkodliwe.

Zastosowanie

Drewno w pracach wewnętrznych, metal i mur w pracach wewnętrznych i zewnętrznych.

Metoda nanoszenia

Nierdzewny nóż do szpachlowania, szpachla plastikowa

Przygotowanie podłoża

Tynk lub beton muszą być suche, czyste i wolne od tłuszczu. Podłoże z sypiącym się piaskiem, drewno w pomieszczeniach wewnętrznych, metal lub stare powłoki należy wstępnie zagruntować.

Przerabianie

ADLER Feinspachtel można nanosić wielokrotnie metodą mokre na mokre (wolne od pęknięć do grubości mokrej warstwy ok. 1000 µm)

Lakierowanie nawierzchniowe

Lakiery wodorozcieńczalne, farby dyspersyjne lub lakiery oparte na sztucznych żywicach; w pracach zewnętrznych warstwę nawierzchniową należy nanieść natychmiast po wyschnięciu.

Temperatura przerabiania i przedmiotu

Nie poniżej + 5 °C
Wysoka wilgotność powietrza i / lub niska temperatura wydłużają czas schnięcia.

Czas wysychania

(Temperatura pomieszczenia 20 °C)

Nadaje się do szlifowania i nakładania następnej warstwy po 1-2 godzinach

Przyrządy do pracy

Natychmiast po użyciu wymyć wodą.

Wielkości pojemników

400 g, 1300 g

Przechowywanie

W miejscu suchym, ale zabezpieczonym przed zamarznięciem.

Napęczony pojemnik przechowywać w pozycji pionowej na nakrętkę gwintowanej.

Odcienie barwy

Weiß (*biały*) 41099

Dane BHP

Przestrzegać zaleceń podanych w Karcie Charakterystyki

10-09 (zastępuje 11-05)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Telefon: 0043-5242 6922-390, faks: 0043-5242-6922-399, e-mail: info@adler-lacke.com

Nasze wskazówki opierają się na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z najlepszą wiedzą mają służyć jako porada dla kupującego lub użytkownika, należy je jednak indywidualnie dostosować do zastosowań i warunków przerabiania. Kupujący lub użytkownik decyduje na własną odpowiedzialność o przydatności i zastosowaniu dostarczanego produktu, dlatego też zalecamy wykonanie wzorca w celu sprawdzenia przydatności produktu. Ponadto zachowują ważność nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszystkie wcześniejsze instrukcje tracą swoją ważność z dniem wydania niniejszej. Zastrzega się prawo dokonania zmian wielkości pojemników, odcieni barw i dostępnych stopni połysku.