

ADLER GlanzAcryl Farblos

40700



15 %

Produktbeschreibung

Wasserverdünnbarer, glänzender Lack auf Acrylatdispersionsbasis für innen und außen mit guten Allround-eigenschaften. Sehr gut wetterbeständig. Keine Eigenfarbe, keine Dunkelvergilbung. Auch für die Lackierung von Kinderspielwaren geeignet.

Anwendungsgebiete

Farbloser, glänzender Schlusslack zum Ablackieren von deckenden Lacken für innen und außen.

Auch als farblose Lackierung für Holz, Stahl und Buntmetalle im Innenbereich bzw. im geschützten Außenbereich geeignet.

Auftragsart

Streichen (Acrylpinsel), Rollen (Kurzhaar-Roller), Spritzen

Grundierung

Holz außen: 1 x ADLER Aquawood-Imprägniergrund W30

Deckanstrich

2 x ADLER GlanzAcryl Farblos
(Zwischentrockenzeit 5 – 6 Stunden)
Untergrund Holz: Vor letztem Anstrich Glättschliff Kö 240

Verdünnung

Wasser; zum Spritzen ca. 10 – 15 %

Trockenzeit (Raumtemperatur 20 °C)

Schleifbar bzw. überlackierbar nach 5 – 6 Stunden

Verarbeitungs- und Objekttemperatur

Nicht unter + 10 °C
Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung.

Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Spritzgeräte anschließend gut trocknen, um Rosten zu verhindern. Angetrocknete Farbreste können mit dem leicht abbaubaren ADLER Abbeizer entfernt werden.

Ergiebigkeit (pro Auftrag)

10 – 12 m²/l, je nach Untergrundbeschaffenheit

Gebindegrößen

125 ml, 375 ml, 750 ml, 3 l

Lagerung

Kühl, aber frostfrei

Lagerfähigkeit

3 Jahre in originalverschlossenen Gebinden

Farbton

Farblos 40700

Sicherheitstechnische Angaben

Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

01-07 (ersetzt 02-04)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, 05242/6922-450

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.