

## ADLER Glanzacryl Farblos (*incoloro*)

40700

<b>Description du produit</b>	Vernis brillant, diluable à l'eau, à base de dispersions acryliques. Convient pour l'intérieur et l'extérieur. Caractéristiques exceptionnelles. Très résistant aux intempéries. Pas de couleur propre, pas de jaunissement foncé. Convient également pour le vernissage des jouets.
<b>Domaines d'utilisation</b>	Couche de finition brillante et incolore pour un vernissage opaque. Convient pour l'intérieur et l'extérieur. Convient également pour le vernissage incolore du bois, de l'acier et des métaux colorés à l'intérieur et à l'abri à l'extérieur.
<b>Méthode d'application</b>	Appliquer au pinceau (pinceau acrylique), au rouleau (rouleau à poils ras) ou au pistolet
<b>Couche de fond</b>	Bois extérieurs : 1 x ADLER Aquawood-Imprägniergrund W30
<b>Couche de finition</b>	2 x ADLER Glanzacryl Farblos (incoloro) Temps de séchage intermédiaire : 5 à 6 heures Support en bois : avant la dernière couche, effectuer un ponçage léger avec granulation 240
<b>Dilution</b>	Eau ; pour une application au pistolet, ajouter env. 10 à 15 %
<b>Temps de séchage (température ambiante 20°C)</b>	Peut être poncé ou recouvert après 5 à 6 heures
<b>Température de traitement et température de la surface à traiter</b>	Pas moins de +10°C Une humidité de l'air élevée et/ou des températures basses ralentissent le séchage.
<b>Outils</b>	Après utilisation, nettoyer immédiatement les outils avec de l'eau. Bien laisser sécher le pistolet afin d'éviter toute formation de rouille. Les restes secs de peinture peuvent être éliminés avec le décapant facilement dégradable ADLER Abbeizer.
<b>Consommation (par couche)</b>	10 à 12 m <sup>2</sup> /l en fonction de la constitution du support.
<b>Conditionnement</b>	125 ml, 375 ml, 750 l, 3 l
<b>Stockage</b>	Au frais, mais à l'abri du gel
<b>Délai de conservation</b>	3 ans dans les récipients originaux, non ouverts
<b>Teinte</b>	Incolore 40700
<b>Consignes de sécurité</b>	<b>Veillez respecter la fiche de données de sécurité !</b> Les mesures habituelles de protection doivent être respectées, même lors de l'application de vernis peu polluants.

01-07 (remplace 02-04)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, +43 (0)5242/6922-432

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi et restent sans engagement de notre part. La responsabilité de l'application et de l'emploi de notre produit incombe entièrement à l'acheteur/l'utilisateur et c'est pour cette raison que nous recommandons de tester l'aptitude du produit sur un échantillon au préalable. Par ailleurs, ce sont nos conditions générales de vente qui s'appliquent. La présente fiche technique remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications concernant des conditionnements, teintes et degrés de brillance.