

ADLER GlanzAcryl Incolore (Smalto brillante)

40700



Descrizione

Smalto brillante, diluibile all'acqua, a base di una dispersione acrilica, per l'applicazione all'interno e all'esterno con buone qualità generiche. Ottima resistenza alle intemperie. Non presenta colore proprio, nessun ingiallimento al buio. Adatto anche per la verniciatura di giocattoli.

Campi di utilizzazione

Smalto brillante incolore, per la sovraverniciatura di superfici laccate all'interno ed all'esterno.

Appropriato anche per la verniciatura incolore di legno, acciaio e metalli non ferrosi all'interno o all'esterno su superfici protette.

Applicazione

A pennello (pennello acrilico), a rullo (rullo a pelo corto), a spruzzo.

Fondo

Legno 1x ADLER Aquawood-Imprägniergrund W30 all'esterno:

Finitura

2x ADLER GlanzAcryl Incolore
(Tempo essiccazione intermedia 5-6 ore)
Supporto Legno: Prima dell'ultima mano, leggera carteggiatura con grana 240

Diluente

Acqua; per l'applicazione a spruzzo ca. 10 - 15 %

Tempo di essiccazione (Temperatura ambiente 20° C)

Carteggiabile e sovraverniciabile dopo 5 - 6 ore.

Temperatura minima per la lavorazione e del fondo

+10° C
L'elevata umidità nell'aria e/o basse temperatura rallentano l'essiccazione.

Utensili

Lavare gli utensili con acqua subito dopo l'uso. Asciugare bene le pistole per evitare l'arruggimento. Resti di colori induriti possono essere eliminati con lo Sverniciatore ADLER (Abbeizer), di facile decomposizione.

Resa

10 - 12 m²/l a secondo del supporto

01-07

ADLER Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, +43/5242/6922-432

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

Confezioni	125 ml, 375 ml, 750 ml, 3 l
Magazzinaggio	Al fresco, ma protetto dal gelo
Durata del prodotto	3 anni in confezioni originali non aperte
Tonalità	Incolore 40700
Indicazioni tecniche di sicurezza	Consultare la Scheda di sicurezza! Anche durante la lavorazione di vernici all'acqua sono da rispettare le solite misure di protezione.