

## ADLER GlanzAcryl

40701 ff



### Περιγραφή προϊόντος

Υδατοδιαλυτή, γυαλιστερή χρωματιστή λάκα με βάση ακρυλατική διασπορά για μέσα και έξω με πολύ καλά γενικά χαρακτηριστικά. Πολύ καλή αντοχή στο καιρό. Κατάλληλη και για λακάρισμα παιδικών παιχνιδιών.

### Περιοχές χρήσης

Καλυπτική λάκα για ξύλο, αλουμίνιο, ασφάλι και σκληρό PVC. Το ADLER GlanzAcryl μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ανακαίνιση πάνω σε σταθερές βαμμένες επιφάνειες με χρώματα αλκυδικής ρητίνης.

### Τρόπος εφαρμογής

Με πινέλο (ακρυλικό πινέλο), με ρολό – κοντότριχο, με πιστόλι.

### Ασάρωμα

Ξύλο: 1 - 2 χέρια με ADLER Acryl-Holzgrund  
Μέταλλο: 1 – 2 χέρια με ADLER AcrylUnigrund .

### Τελικό πέρασμα

1 – 2 χέρια ADLER SeidenAcryl, ανάλογα με τις απαιτήσεις (Ενδιάμεσος χρόνος στεγνώματος 4 - 5 ώρες)  
**Σε ακραίες καιρικές καταπονήσεις** (πχ σε σιδερένιες σκεπές) συνιστάται το ADLER FerrAcryl.

### Αραίωση

Νερό: σε πιστόλι περ. 10 - 15%.

### Χρόνος στεγνώματος

(Θερμοκρασία χώρου 20 °C)

Τρίβεται και βάφεται από πάνω μετά από 4 – 5 ώρες.

### Θερμοκρασία επεξεργασίας προϊόντος

Όχι κάτω από + 10 °C  
Υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία και/ή χαμηλές θερμοκρασίες καθυστερούν το στέγνωμα.

### Εργαλεία

Αμέσως μετά τη χρήση καθαρίζονται με νερό. Τρίβουμε τα πιστόλια και αφήνουμε να στεγνώσουν καλά προς αποφυγή δημιουργίας σκουριάς. Ξεραμένα υπόλοιπα μπορούν να απομακρυνθούν με ADLER Abbeizer Rote Krähe.

### Απόδοση

10 – 12 m<sup>2</sup>/l, ανάλογα με το υπόστρωμα

### Συσκευασίες

750 ml, 3 l

### Αποθήκευση

Σε δροσερό μέρος, ελεύθερο από πάγο

### Διάρκεια ζωής στο κουτί

3 χρόνια σε καλά διατηρημένη συσκευασία

### Χρωματισμοί

Αγαπημένοι νέοι χρωματισμοί μέσω του συστήματος χρωμοανάμειξης της ADLER.

### Στοιχεία τεχνικής ασφάλειας

**Παρακαλούμε προσέξτε το δελτίο τεχνικής ασφάλειας!**  
Ακόμα και κατά την εργασία με αβλαβή χρώματα πρέπει να απομακρύνονται τα υπόλοιπα.