

## Technický list

**ADLER Homecolor**

**40638**

### Interiérová farba bez obsahu rozpúšťadiel



- Popis výrobku:** Univerzálna farba pre obytné priestory na disperznej báze. Tónovanie obmedzené
- Osobité vlastnosti:** bez rozpúšťadiel
- Údaje podľa normy ÖNORM EN 13300:** Oteruodolnosť za mokra: Trieda 3  
Kontrastný pomer (krycia schopnosť): trieda 2 (pri 7m<sup>2</sup>/l)  
Stupeň lesku : mat  
Maximálna veľkosť zrna : jemný (<100µm)
- Oblasť použitia** pre všetky nátery stien a stropov na betóne, murive, sádre, tapetách ako aj dobre súdržných disperzných a minerálnych náteroch v interiéri
- Spôsob aplikácie:** valčekovanie, natieranie alebo Airless- striekanie (jemné sito, veľkosť ôk 0,2 mm, tlak striekaním 150 bar , veľkosť dýzy 0,021-0,026 cól resp.0,53-0,63 mm)
- Príprava podkladu:** Podklad pretestovať na nosnosť a vhodnosť (podľa ÖNORM B2230 časť 2)  
Čerstvú omietku a betón nechať min. 4 týždne preschnúť.  
Novoomietané miesta fluatovať a následne umyť.  
Mastné alebo olejové znečistenia dôkladne odstrániť s ADLER Entfetter 80394.  
Trhliny a nerovnosti opraviť s vhodným tmelom.  
Odstrániť staré nenosné nátery.  
Lesklé alebo hladké podklady (ako lakové a latexové, spečené) alkalizovať, zdrsniť, alebo odbrúsiť.  
Glejové farby úplne odmyť a základovať s ADLER Tiefengrund WV40905  
Savé podklady a sádrokartóny najprv natrieť s ADLER Tiefengrund WV 40905 zriedeným vodou v pomere 1:1  
Vyhnúť sa vyschnutiu ADLER Tiefengrund WV 40905 do leskla.
- Základný náter:** 1x s ADLER Homecolor 40638 zriedeným vodou max.5%
- Vrchný náter:** 1x ADLER Homecolor 40638

Prosím obráťte

Pokračovanie

<b>Riedenie:</b>	vodou
<b>Teplota spracovania a objektová teplota :</b>	Nie menej ako +5°C. Vysoká vlhkosť vzduchu a/alebo nízka teplota čas sušenia badateľne predĺžia.
<b>Čas sušenia:</b> (teplota miestnosti 20 °C)	3-4 hodiny
<b>Pracovné náradie:</b>	Ihneď po použití očistiť vodou.
<b>Výdatnosť:</b>	cca 8 m <sup>2</sup> /l, v závislosti od kvality podkladu
<b>Balenie:</b>	3L, 9L, 15L
<b>Skladovanie:</b>	V chlade, ale nie v mraze.
<b>Farebné odtiene:</b>	W10 Weiss (biely) k tónovaniu cez ADLER Color Farbmischsystem.
<b>Techn. bezpečnostné údaje:</b>	<b>Riadiť sa podľa karty bezpečnostných údajov!</b>