

KH-Pflegemittel

7213

Pflegemittel für Fenster und Haustüren für Industrie und Gewerbe.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines

Lösemittelhaltiges Pflegemittel zur Behebung von leichtem farbigem Pigmentabrieb im Zuge der Reinigung deckend beschichteter Fenster. Pigmentabrieb kann entweder bei intensiven Volltönen, durch Spritzstaub oder durch abrasive Staubverunreinigungen auf der Baustelle entstehen. Nicht geeignet für Weiß.

Anwendungsgebiete



Holzfenster – zur Beseitigung von leichtem Pigmentabrieb im Zuge der Reinigung.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch gut aufrühren oder gut aufschütteln.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 15 °C ist erforderlich.
- Die optimalen Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen 15 - 25 °C bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40 - 80 %.
- Flächen vorab mit Top-Cleaner (7208) reinigen.
- Das Produkt mit einem sauberen Baumwolltuch oder Gazeballen gleichmäßig und dünn auf die gereinigte Oberfläche auftragen. Nach einer Trocknungszeit von 24 Stunden den Vorgang erneut wiederholen.
- Eine Schichtbildung ist unbedingt zu vermeiden.
- Eine Prüfung der Materialverträglichkeit auf Probeflächen wird empfohlen.

Auftragstechnik



Das Produkt ist anwendungsfertig eingestellt.

	Wischen
Ergiebigkeit pro Auftrag (m²/l)	ca. 40 m²
Auftragsmenge pro Auftrag (ml/m²)	20 -30

Form und Oberflächenbeschaffenheit des Werkstücks sowie Applikationsart beeinflussen den tatsächlichen Verbrauch.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen

1l

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung



Mindestens 1 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Angebrochene Gebinde gut verschließen und Inhalt möglichst rasch verbrauchen.

Sicherheitstechnische Angaben



Bei Lappen, Schwämmen, Arbeitskleidung etc., die mit oxidativ trocknenden Produkten getränkt sind, besteht die Gefahr der Selbstentzündung!

Unter Wasser oder in geschlossenen Metallbehältern aufbewahren bzw. ausgebreitet trocknen lassen.

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter **www.adler-lacke.com** abgerufen werden.