

# Technisches Merkblatt

## Legno Holzbodenseife

**7031**
**Pflegekonzentrat für geölte Holz- und Parkettböden im Innenbereich für DIY und Gewerbe**

### PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produktnummer(n)** 7031000210

**Allgemeines**

Hochwertige Seife zur regelmäßigen Reinigung und Pflege. Der Boden wird mit einem Arbeitsgang gereinigt, gepflegt und veredelt. Hohe Reinigungskraft bei neutralem pH-Wert. Legno-Holzbodenseife (7031) hinterlässt einen seidenmatten Pflegefilm. Antistatisch.


**Besondere Eigenschaften und Prüfnormen**


- ADLER green Produkt**  
geprüft nach 3 Kategorien: Umwelt, Gesundheit & Sicherheit sowie Lebensdauer. Bitte beachten Sie auch das Nachhaltigkeitsdatenblatt.

**Anwendungsgebiete**


Geölte, gewachste, gelaugte Holz- und Parkettböden, Korkböden sowie Laminatböden.

### VERARBEITUNG

**Verarbeitungshinweise**


- Bitte Produkt vor Gebrauch aufschütteln.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens +10 °C ist erforderlich.
- Die optimalen Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen 15 - 25 °C bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40 - 80 %.
- Legno Holzbodenseife (7031) muss vor der Verwendung mit Wasser gemischt werden:

**Herstellung der Wisch- und Reinigungslösung**

Mischung Produkt: Wasser	Geölte Böden: 1:100 Laminatböden: 1:300
Zugabemenge Produkt (ml) zu Wasser (l)	Geölte Böden: ca. 8 - 10 ml Laminatböden: ca. 2,5 - 3 ml

- Mit einem Wischmop oder Tuch gleichmäßig auftragen, nicht zu nass.
- Nicht mit Wasser nachwischen, da sonst der Schutzfilm entfernt wird.

- **Vorsicht:** Bei inhaltsstofffreien Hölzern wie Eiche kann es trotz neutralem pH-Wert zu einer leichten Verfärbung kommen (Vorversuch durchführen).

## Auftragstechnik



	<b>Wischen</b>
<b>Verdünnung</b>	warmes Wasser
<b>Ergiebigkeit pro Auftrag (m<sup>2</sup>/l)</b>	ca. 500 m <sup>2</sup>

Form und Oberflächenbeschaffenheit des Werkstücks sowie Applikationsart beeinflussen den tatsächlichen Verbrauch.

## Trockenzeiten

(bei 23°C und 50% r.F.)



Trocknung (Begehbar)	1 - 2 Stunde(n)
----------------------	-----------------

Bei den genannten Zahlen handelt es sich um Richtwerte. Die Trocknung ist abhängig von Untergrund, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch, relativer Luftfeuchte, Stapeldruck und Stapelbedingungen.

Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit verlängern.

## UNTERGRUND

### Untergrundart

Geölte, gewachste, gelaugte Holz- und Parkettböden, Korkböden sowie Laminatböden.

### Untergrundvorbereitung

Trockenreinigung mit Besen oder Staubsauger.

## VERARBEITUNGSSCHRITTE

### ProduktAuftrag

1 – 3 x Legno Holzbodenseife (7031)

## BESTELLHINWEISE

### Gebindegrößen

11,25 l

## WEITERE HINWEISE

### Haltbarkeit/Lagerung



Mindestens 3 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Angebrochene Gebinde gut verschließen und Inhalt möglichst rasch verbrauchen.

### GISCODE

GU40

### Sicherheitstechnische Angaben



Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com) abgerufen werden.