

Mattkonzentrat

4511

Concentraat voor het mat maken van kunstharslakken voor doe het zelf, professioneel gebruik en industrie

PRODUCTBESCHRIJVING

Productnummers

4511000210

Algemeen

Oplosmiddelgedragen additief voor een gerichte vermindering van de glansgraad, zonder dat de fundamentele eigenschappen van de laag worden beïnvloed.

Toepassingsgebieden

Het additief kan worden gebruikt in combinatie met oplosmiddelgedragen kunstharslakken.

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Roer of schud het product goed voor gebruik (1 minuut trilapparaat).
- Er is een product-, object- en kamertemperatuur van minstens + 10 °C vereist.
- De kleur, compatibiliteit en hechting met de ondergrond moeten worden gecontroleerd door het creëren van testplekken.
- Gemengde lakken moeten worden verwerkt zoals vermeld in het bijbehorende technische gegevensblad.
- Roer Mattkonzentrat (4511) voorzichtig door de onverdunde lak; meng dit vervolgens met de vereiste hoeveelheid verdunner.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan. Afwijkingen leiden tot film- en hechtingsproblemen en tot beperkingen met betrekking tot verwerking en kleurstabiliteit.

Toe te voegen hoeveelheid



Voor producten voor binnen: max. 10%

Voor producten voor buiten: max. 5%

Droogtijden

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigh.)

De droging van de coatings wordt niet beïnvloed door de toevoeging van Mattkonzentrat (4511).

Gereedschap schoonmaken**8014**

Direct na gebruik met KH-Spritzverdünner (8014).

Voor het verwijderen van achtergebleven productrestanten adviseren wij Clean Abbeizer-Express (8313).

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

Formaten van de verpakkingen 11

OVERIGE AANWIJZINGEN**Houdbaarheid / opslag**

Minstens 5 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Sluit de container altijd onmiddellijk om het binnendringen van luchtvochtigheid te voorkomen.

Veiligheidstechnische informatie

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.