

ADLER PUR-Härter

82017


Lösemittelbasierter Härter für Industrie und Gewerbe

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines

Lösemittelbasierter Polyisocyanat-Härter für ADLER PUR-Ecofill 25501 und Aduro Softmatt 2633.

Anwendungsgebiete



Härterkomponente für ADLER PUR-Ecofill 25501 und Aduro Softmatt 2633 für den Möbel- und Innenausbau.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise

ADLER PUR-Härter 82017 sofort nach Zugabe zur Lackkomponente sorgfältig untermischen.

Informationen über Einsatz, Zugabemenge und Topfzeit sind in den Merkblättern von ADLER PUR-Ecofill 25501 und Aduro Softmatt 2633 enthalten.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen

400 g; 1 kg

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung



6 Monate in original verschlossenen Gebinden. ADLER PUR-Härter 82017 ist feuchtigkeitsempfindlich.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Gebinde stets sofort verschließen, um das Eindringen von Luftfeuchtigkeit zu vermeiden.

Sicherheitstechnische Angaben



Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.

Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.

Das Einatmen von Lackaerosolen muss generell vermieden werden. Dies ist durch die fachgerechte Anwendung einer Atemschutzmaske (Kombinationsfilter A2/P2 – EN 141/EN 143) gewährleistet.