

PUR-Mix

9063

Pigmentkonzentrate für lösemittelbasierte Gewerbe- und Industrielacksysteme

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Produktnummer(n) 89851 ff


Allgemeines Pigmentkonzentrate für lösemittelbasierte Gewerbe- und Industrielacksysteme mit sehr guter Lichtechtheit, hoher Farbton- und Farbstärkegenauigkeit sowie einer hohen Ergiebigkeit.

Anwendungsgebiete Zum Abtönen lösemittelbasierte gewerblicher und industrieller Beschichtungen



VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufrühren.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 5 °C ist erforderlich.
- **Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.**
- Produkt nicht als Anstrich verwenden!
- Nur in Kombination mit den von Fa. ADLER dafür empfohlenen Basismaterialien verwenden.
- Mit PUR-Mix abgetönte Produkte können wie im entsprechenden technischen Merkblatt angeführt verarbeitet werden
- Das Produkt trocknet an der Luft rasch. Gebinde bei Befüllung der Dosieranlagen daher vollständig entleeren.
- Bitte beachten Sie unsere **ARL 800 - Arbeitsrichtlinie für das Arbeiten (inklusive Pflege und Wartung) mit ADLER Mix, Pur Mix und Color4You Dosiermaschinen.**
- Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Mit DD-Verdünnung 80019 oder Wasch-Verdünnung 80077.



09-22 (ersetzt 01-21) ZKL 9063

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen 1 l Gebinde

	Weiß WH	89851
	Gelb YH	89852
	Oxidgelb OYH	89853
	Orange OH	89854
	Rot RH	89855
	Oxidrot ORH	89856
	Rosa MH	89857
	Rotviolett RVH	89858
	Violett VH	89859
	Blau G BGH	89860
	Blau R BRH	89861
	Grün GH	89862
	Schwarz SH	89863
	Gelb YN	89870
	Oxidgelb OYN	89871
	Rot RN	89873
	Oxidrot ORN	89874
	Blau R BRN	89876
	Grün GN	89877
	Schwarz SN	89878

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung



Mindestens 18 Monate in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Sicherheitstechnische Angaben



Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter **www.adler-lacke.com** abgerufen werden.

Das Produkt ist nur für die industrielle Verarbeitung geeignet.