

ADLER Seidenacryl (Acrílico sedoso ADLER)

40751 ff



Descripción del producto

Esmalte de colores satinada diluible en agua a base de acrilato de dispersión para interiores y exteriores con buenas cualidades de uso múltiple. Muy resistente a la intemperie. También adecuada para pintar juguetes para niños.

Campos de aplicación

Producto de fondo para madera, acero, acero galvanizado, aluminio y PVC duro.

El ADLER Seidenacryl [acrílico sedoso ADLER] 40751 ff también se puede utilizar como pintura para renovación sobre resina alquídica bien adherida.

Para lacas al agua utilizar perfiles de obturación y cintas adhesivas protectoras (p.ej.:Tesa 4438 azul) adecuados.

Modo de aplicación

A brocha (brocha suave para barnices acrílicos), a rodillo (rodillo de pelo corto), a pistola.

Imprimación

Madera – 1 a 2 manos con ADLER Acryl-Holzgrund (imprimación acrílica para madera ADLER) 41001 - ver hoja de instrucciones.

Metal – 1 a 2 manos con ADLER Acryl-Unigrund 41191 ff (base acrílica ADLER para metal) - ver hoja de instrucciones.

Pintura de cubrición

1 a 2 manos con ADLER Seidenacryl (acrílico sedoso ADLER) 40751 ff, según el empleo.

(Tiempo de secado intermedio de 5 a 6 horas).

En caso de intemperie extrema (p.ej. techo de lata) se recomienda ADLER Ferrocryl 41150 ff.

Dilución

Agua. Para pulverizar 15 % aprox.

Tiempo de secado

(temperatura ambiente 20 °C)

Puede lijarse y pintarse encima al cabo de unas 5 a 6 horas.

Temperatura de aplicación y del objeto

No inferior a +10 °C.

La humedad del aire elevada y/o las bajas temperaturas retardan el secado.

07-10 (sustituye 02-10) ZKL 4111

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-432, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com

Nuestras instrucciones se basan en el conocimiento actual y deben aconsejar al comprador / usuario de acuerdo con el mejor saber y entender, pero deben armonizarse de forma individual según las áreas de aplicación y las condiciones de procesamiento. El comprador / usuario decide sobre la idoneidad y la aplicación del producto suministrado, por lo cual recomendamos preparar una muestra para comprobar la idoneidad del producto. Por lo demás sirven nuestras condiciones generales de venta. Todas las hojas de datos anteriores pierden su validez por medio de esta emisión. Nos reservamos el derecho a modificar los tamaños de los envases, los colores y los grados de brillo disponibles.

Aparatos de trabajo

Limpiar con agua inmediatamente después de usarlos. Secar bien inmediatamente la pistola de pulverización para evitar la corrosión. Eliminar los restos de pintura secos con el decapante ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

Rendimiento específico
(por mano)

10 – 12 m²/l, según la consistencia del fondo

Tamaños de envase

125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l

Almacenamiento

Fresco, pero protegido contra las heladas.

Durabilidad

3 años en el envase original cerrado intacto.

Tonalidades

Blanco W10	40751
Base W20	40752
Base W25	40790
Base W30	40753

Base marrón	40791
Base azul	40792
Base amarillo	40793
Base verde	40794
Base rojo	40795

Amarillo colza RAL 1021	40757
Rojo encendido RAL 3000	40759
Rojo tráfico RAL 3020	40762
Azul genciana RAL 5010	40764
Verde hoja RAL 6002	40767
Verde musgo RAL 6005	40768
Gris argentado RAL 7001	40771
Gris luminoso RAL 7035	40774
Pardo nuez RAL 8011	40776
Blanco crema RAL 9001	40779
Negro profundo RAL 9005	40780

Adicional colores con el ADLER Farbmischsystem [sistema de mezclado de color ADLER].

Datos técnicos de seguridad

¡Respetar la hoja de datos de seguridad!
Cumplir con las medidas de protección usuales también si se utilizan lacas con pocas / sin sustancias nocivas.