

## ADLER Top-Care

## 7227

Pflegemittel für Fenster und Haustüren für DIY, Industrie und Gewerbe.

### PRODUKTBE SCHREIBUNG

#### Allgemeines

Wasserbasiertes Pflegemittel für lasierende und deckende Beschichtungen, wirkt wasserabweisend und verleiht der Oberfläche Schutz gegen Verunreinigungen. Der Glanz- bzw. Mattgrad der Oberfläche bleibt erhalten. Eine jährliche Pflege wird empfohlen.

#### Besondere Eigenschaften Prüfnormen



**ADLER green-Label Produkt** - geprüft nach 3 Kategorien: Umwelt, Gesundheit & Sicherheit sowie Lebensdauer. Bitte beachten Sie auch das Nachhaltigkeitsdatenblatt.


#### Anwendungsgebiete



- Für die Pflege von lackierten Fenster-, Haustürenoberflächen und Gartenmöbeln.
- Systemabgestimmt mit ADLER Top-Cleaner 7208 im Paket ADLER Windoor Care-Set 7229.

### VERARBEITUNG

#### Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufschütteln!
- Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 15 °C ist erforderlich.
- Die optimalen Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen 15 – 25 °C bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40 – 80 %.
- Flächen vorab mit ADLER Top-Cleaner 7208 reinigen.
- **Haustüren und Gartenmöbel:** ADLER Top-Care 7227 mit Sprühflasche dünn auftragen und mit dem im Set enthaltenen Tuch nachwischen.
- **Fenster:** ADLER Top-Care 7227 direkt auf das im Set enthaltenen Tuch sprühen, anwenden und nachwischen.
- Intensives Reiben auf der Oberfläche vermeiden und nicht nachpolieren.
- Bitte beachten Sie unsere **ARL 304 - Arbeitsrichtlinie für die Beschichtung von maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Bauteilen – Instandhaltung und Renovierung.**

**Auftragstechnik****Auftragsverfahren****Sprühen****Wischen**Ergiebigkeit pro Auftrag (m<sup>2</sup>/l)ca. 40m<sup>2</sup>

Die Form, die Beschaffenheit und die Feuchtigkeit des Untergrundes beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit.

**BESTELLHINWEISE****Gebindegrößen**

250 ml

**Zusatzprodukte**

ADLER Top-Cleaner 7208  
ADLER Windoor Care-Set 7229

**WEITERE HINWEISE****Haltbarkeit/Lagerung**

Mindestens 3 Jahre in original verschlossenen Gebinden.



Vor direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

**Sicherheitstechnische Angaben**

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com) abgerufen werden.