


## Technický list

### ADLER Woodwax

30720



#### Popis výrobku

Vodou riediteľná riedka vosková emulzia pre interiér. Preniká hlboko do dreva a chráni pred prienikom vody. Nemení vlastnú farbu dreva. Voskovo hodvábnny vzhľad vzniká bez vykartáčovania ihneď po vyschnutí..

#### Oblasť použitia

drevené stropy, drevené obklady, panely

#### Aplikácia

natieranie (akrylový štetec), striekanie (vysoký tlak)

#### Náter

2-3x ADLER Woodwax neriedený 30720 (medzi nátermi ľahké brúsenie brúsnym rúnom)  
U panelov pero-drážka odporúčame náter pred montážou, ak to nie je možné, naneste v spojoch iba málo výrobku ADLER Woodwax, aby sa zabránilo zlepeniu.

#### Následná úprava

Po poslednom nátere je možné vykartáčovanie, pričom sa zosilní voskový efekt.

#### Riedenie

Vodou podľa potreby; výrobok je pripravený na spracovanie.

#### Teplota spracovania a objektu

Nie menej ako +10°C.  
Vysoká vlhkosť vzduchu a/alebo nízke teploty predlžujú sušenie.

#### Čas sušenia

(pri izbovej teplote 20°C)

Možné prebrúť po 3 hodinách.

#### Pracovné náradie

Ihneď po použití vyčistiť s vodou. Striekacie zariadenie nechať dobre vyschnúť, aby sa zabránilo zhrdzaveniu. Zaschnuté zvyšky vosku odstrániť výrobkom ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

#### Výdatnosť

10-15 m<sup>2</sup>/l

#### Balenie

375 ml, 750 ml, 3 l

Prosim obráťte

Pokračovanie

**Skladovanie**

V chlade, ale nie v mraze.

**Skladovateľnosť**

3 roky v originálne uzavretom balení.

**Farebné odtiene**

bezfarebný farblos 30720 tónovateľný  
Iné farebné odtiene sa dosiahnu vďaka ADLER  
miešaciemu systému podľa vzorkovníka Meine  
Lieblingsfarbe alebo Color4you

**Techn. bezpečnostné  
údaje**

**Rešpektujte kartu bezpečnostných údajov!**

**Osobitné upozornenia**

Aj pri spracovaní lakov s nízkym obsahom škodlivých  
látok je potrebné dodržiavať bežné ochranné predpisy.