

## Pflegeanleitung für Böden, behandelt mit ADLER Legno-Hartwachsöl

Um die Qualität und Schönheit der Oberfläche von Holzböden, welche mit **ADLER Legno-Hartwachsöl** behandelt sind, möglichst lange zu erhalten, sollten sie entsprechend gepflegt werden.

### a) Reinigung und Pflege

Durch die zum Teil starke Beanspruchung unterliegen geölte Böden einem natürlichen Verschleiß. Vor allem Sand und ähnliche Schmutzarten üben eine abbauende Wirkung auf die Oberfläche aus. Für eine fachgerechte Unterhaltsreinigung ist es daher wesentlich, dass obige Schmutzarten regelmäßig und umgehend mit Mopp, Haarbesen oder Staubsauger entfernt werden.

Für die regelmäßige Reinigung und Pflege von geölten Fußböden empfehlen wir **ADLER Legno-Holzbodenseife 7031000210** zu verwenden. Für den optimalen Gebrauch sollte der Boden mit einem nebelfeuchten, nicht fasernden Bodenreinigungstuch gereinigt werden. Dazu die entsprechende Menge **ADLER Legno-Holzbodenseife 7031000210** dem Wischwasser zugeben. Wesentlich ist dabei, dass die Flächen **nur nebelfeucht, nicht nass gewischt** werden. Nicht mit Wasser nachwischen, da sonst der Schutzfilm entfernt wird.

Stark verschmutzte und fettige Flächen werden porentief durch Abwischen mit **ADLER Legno-Reiniger 80025** gereinigt. Danach trocken nachwischen und ggf. die komplette Fläche erneut mit **ADLER Legno-Holzbodenseife 7031000210** reinigen.

**Nicht verwendet** werden dürfen scharfe Reinigungsmittel mit Zusätzen wie Ammoniak („Salmiakgeist“), Alkohol und Weichmachern. Ebenfalls dürfen keine Reinigungsmittel mit kratzenden Inhaltsstoffen (Scheuerzusätze) verwendet werden. Inhaltsstoffe von Reinigungsmitteln sind üblicherweise am Etikett angeführt. Benutzen Sie bitte zur Reinigung **keine Microfasertücher**. Diese wirken wie feines Schleifpapier und zerstören die geölten Oberflächen.

### b) Auffrischung

Zur Auffrischung von intakten Oberflächen, behandelt mit **ADLER Legno-Hartwachsöl Farblos 50821** empfehlen wir eine jährliche, oder je nach Bedarf auch häufigere Behandlung mit **ADLER Legno-Pflegeöl 50882**.

Die Oberfläche muss vor der Behandlung trocken, staub- und fettfrei sein.

**Pflegetuch oder Bodenreinigungstuch** mit **ADLER Legno-Pflegeöl 50882** anfeuchten und das Öl dünn und gleichmäßig verteilen. Nach ca. 5 Minuten Trocknung **Überschuss** in Faserrichtung **auswischen**.



Pflegeanleitung für Böden, behandelt mit ADLER Legno-Hartwachsöl

### c) Sanierung, partielle Ausbesserungen

Bei stark abgenutzten und beschädigten Flächen empfiehlt sich ein **Anschliff mit einem Schleifvlies (grau) in Faserrichtung**. Bei partiellen Ausbesserungen hilft es, die Stelle mit einem Abdeckband zu begrenzen (z.B. einzelne Bodendiele). Nach Entfernung des Schleifstaubs Pflegetuch mit **ADLER Legno-Hartwachsöl Farblos 50821** anfeuchten bzw. mit Pinsel auftragen und das Öl dünn und gleichmäßig verteilen. Nach ca. 5 Minuten Trocknung **Überschuss** in Faserrichtung **auswischen**. Auftrag nach Trocknung über Nacht wiederholen.

#### **Hinweis:**

Bei partiellen Ausbesserungen, die aufgrund von Kratzern, starker Abnutzung oder Ähnlichem notwendig sind, ist es möglich, dass an den jeweiligen Stellen leichte Glanzgradunterschiede auftreten. Diese gleichen sich in der Regel nach einiger Zeit wieder der restlichen Oberfläche an.

### d) Allgemeines

**ADLER Legno-Hartwachsöl Farblos 50821 und ADLER Legno-Pflegeöl 50882** sind Produkte auf Basis natürlicher und veredelter Rohstoffe. Die Trocknung erfolgt hauptsächlich durch die Aufnahme von Luft-sauerstoff. Sorgen Sie daher bei Arbeiten für eine gute Durchlüftung.

Geölte Böden können nach 24 Stunden Trocknung vorsichtig betreten werden und frühestens nach einer Woche mit Wasser belastet bzw. mit **ADLER Legno-Holzbodenseife 7031000210** gereinigt werden. Teppiche erst nach einer Woche auflegen.

Mit **ADLER Legno-Hartwachsöl Farblos 50821** getränkte Lappen neigen zur Selbstentzündung. Die getränkten Lappen daher ausgebreitet trocknen lassen. Eine Aufbewahrung unter Wasser bzw. in einem geschlossenen Metallbehälter ist notwendig.

**Bitte beachten sie die jeweiligen technischen Merkblätter der hier angeführten Produkte.**

Die aktuelle Version kann im Internet unter [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com) abgerufen werden.