

Pflegeanleitung für Böden, behandelt mit ADLER Legno-Öl bzw. ADLER Legno-Color

Um die Qualität und Schönheit der Oberfläche von Holzböden, welche mit **ADLER Legno-Öl bzw. ADLER Legno-Color** behandelt sind, möglichst lange zu erhalten, sollten sie entsprechend gepflegt werden.

a) Reinigung und Pflege

Durch die zum Teil starke Beanspruchung unterliegen geölte Böden einem natürlichen Verschleiß. Vor allem Sand und ähnliche Schmutzarten üben eine abbauende Wirkung auf die Oberfläche aus. Für eine fachgerechte Unterhaltsreinigung ist es daher wesentlich, dass obige Schmutzarten regelmäßig und umgehend mit Mopp, Haarbesen oder Staubsauger entfernt werden.

Für die regelmäßige Reinigung und Pflege von geölte Fußböden empfehlen wir **ADLER Legno-Holzbo-denseife 7031000210** zu verwenden. Für den optimalen Gebrauch sollte der Boden mit einem nebelfeuchten, nicht fasernden Bodenreinigungstuch gereinigt werden. Dazu die entsprechende Menge **ADLER Legno-Holzbo-denseife 7031000210** dem Wischwasser zugeben. Wesentlich ist dabei, dass die Flächen **nur nebelfeucht, nicht nass gewischt** werden. Nicht mit Wasser nachwischen, da sonst der Schutzfilm entfernt wird.

Stark verschmutzte und fettige Flächen werden porentief durch Abwischen mit **ADLER Legno-Reiniger 80025** gereinigt. Danach trocken nachwischen und ggf. die komplette Fläche erneut mit **ADLER Legno-Holzbo-denseife 7031000210** reinigen.

Nicht verwendet werden dürfen scharfe Reinigungsmittel mit Zusätzen wie Ammoniak („Salmiakgeist“), Alkohol und Weichmachern. Ebenfalls dürfen keine Reinigungsmittel mit kratzenden Inhaltsstoffen (Scheuerzusätze) verwendet werden. Inhaltsstoffe von Reinigungsmitteln sind üblicherweise am Etikett angeführt. Benutzen Sie bitte zur Reinigung **keine Microfasertücher**. Diese wirken wie feines Schleifpapier und zerstören die geölte Oberflächen.

b) Auffrischung

Zur Auffrischung von intakten Oberflächen, behandelt mit **ADLER Legno-Öl 50880ff bzw. ADLER Legno-Color 50875** empfehlen wir eine jährliche, oder je nach Bedarf auch häufigere Behandlung mit **ADLER Legno-Pflegeöl 50882**.

Die Oberfläche muss vor der Behandlung trocken, staub- und fettfrei sein.

Pflegetuch oder Bodenreinigungstuch mit **ADLER Legno-Pflegeöl 50882 anfeuchten** und das Öl dünn und gleichmäßig verteilen. Nach ca. 5 Minuten Trocknung **Überschuss** in Faserrichtung **auswischen**.



Pflegeanleitung für Böden, behandelt mit ADLER Legno-Öl bzw. ADLER Legno-Color

c) Sanierung, partielle Ausbesserungen

Farblose und weiße Oberflächen:

Bei stark abgenutzten und beschädigten Flächen empfiehlt sich ein **Anschliff mit einem Schleifvlies** (grau) **in Faserrichtung**. Bei partiellen Ausbesserungen hilft es, die Stelle mit einem Abdeckband zu begrenzen (z.B. einzelne Bodendiele). Nach Entfernung des Schleifstaubs Pflgetuch mit **ADLER Legno-Öl Farblos 50880** bzw. bei weiß geölten Oberflächen **ADLER Legno-Öl Weiß 50881** anfeuchten bzw. mit Pinsel auftragen und das Öl dünn und gleichmäßig verteilen. Nach ca. 5 Minuten Trocknung **Überschuss** in Faserrichtung **auswischen**.

Auftrag nach Trocknung über Nacht wiederholen.

Farbige Oberflächen:

Bei stark abgenutzten und beschädigten Flächen empfiehlt sich ein **Anschliff mit einem Schleifvlies** (grau) **in Faserrichtung**. Bei partiellen Ausbesserungen hilft es, die Stelle mit einem Abdeckband zu begrenzen (z.B. einzelne Bodendiele). Nach Entfernung des Schleifstaubs **ADLER Legno-Color 50875 im gewünschten Farbton** mit Pinsel auftragen und das Öl dünn und gleichmäßig verteilen. Nach ca. 5 Minuten Trocknung **Überschuss** in Faserrichtung **auswischen**.

Nach Trocknung über Nacht wird die zu reparierende Stelle mit **ADLER Legno-Öl Farblos 50880** behandelt.

Hinweis:

Bei partiellen Ausbesserungen, die aufgrund von Kratzern, starker Abnutzung oder Ähnlichem notwendig sind, ist es möglich, dass an den jeweiligen Stellen leichte Farbton- bzw. Glanzgradunterschiede auftreten. Diese gleichen sich in der Regel nach einiger Zeit wieder der restlichen Oberfläche an.

d) Allgemeines

ADLER Legno-Color 50875, ADLER Legno-Öl 50880 ff und ADLER Legno-Pflegeöl 50882 sind Produkte auf Basis natürlicher und veredelter Rohstoffe. Die Trocknung erfolgt hauptsächlich durch die Aufnahme von Luftsauerstoff. Sorgen Sie daher bei Arbeiten für eine gute Durchlüftung.

Geölte Böden können nach 24 Stunden Trocknung vorsichtig betreten werden und frühestens nach einer Woche mit Wasser belastet bzw. mit **ADLER Legno-Holzbodenseife 7031000210** gereinigt werden. Teppiche erst nach einer Woche auflegen.

Bitte beachten sie die jeweiligen technischen Merkblätter der hier angeführten Produkte.

Die aktuelle Version kann im Internet unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.