

ARL 250 – Pflegeanleitung für Oberflächen, behandelt mit ADLER Legno-Aqua-Öl

Um die Qualität und Schönheit von Oberflächen, welche mit **ADLER Legno-Aqua-Öl** behandelt sind, möglichst lange zu erhalten, sollten sie entsprechend gepflegt werden.

1 Reinigung und Pflege

Für die regelmäßige Pflege empfehlen wir das **Abwischen mit einem trockenen, weichen und nicht fasernden Lappen**. Benutzen Sie bitte zur Reinigung **keine Microfasertücher**. Diese wirken wie feines Schleifpapier und zerstören die góltten Oberflächen.

Leichte Verunreinigungen wie Fingerabdrücke können mit **ADLER Clean-Móbelreiniger 96490** entfernt werden. Alternativ dazu können die Oberflächen mit einem **befeuchteten Wischtuch gereinigt werden**. Es ist empfehlenswert, dem Wischwasser milde Haushaltsreinigungsmittel (z.B. Pril oder gleichwertige Produkte) zuzusetzen. Wesentlich ist dabei, dass die Flächen anschließend sofort **trocken gewischt werden**.

Nicht verwendet werden dürfen scharfe Reinigungsmittel mit Zusätzen wie Ammoniak („Salmiakgeist“), Alkohol und Weichmachern; dasselbe gilt selbstverständlich für kratzende Reinigungsmittel mit Scheuerzusätzen (auf den Etiketten handelsüblicher Reinigungs- und Pflegemittel sind die wesentlichen Inhaltsstoffe angeführt).

2 Auffrischung und Sanierung

Zur Auffrischung von intakten Oberflächen empfehlen wir je nach Bedarf eine Behandlung mit **ADLER Legno-Aqua-Ól**.

Bei stark abgenutzten und beschädigten Flächen empfiehlt sich ein **Anschliff mit einem Schleifvlies (grau) in Faserrichtung**. Nach Entfernung des Schleifstaubs Pflegetuch mit **ADLER Legno-Aqua-Ól** anfeuchten und dünn und gleichmäßig verteilen. Nach dem Auftragen den **Überschuss sofort** in Faserrichtung **auswischen**.

Falls notwendig, Auftrag nach Trocknung über Nacht wiederholen.

Hinweis:

Bei partiellen Ausbesserungen, die auf Grund von Kratzern, starker Abnützung oder ähnlichem notwendig sind, ist es möglich, dass an den jeweiligen Stellen leichte Glanzgradunterschiede auftreten. Diese gleichen sich in der Regel nach einiger Zeit wieder der restlichen Oberfläche an.

3 Allgemeines

ADLER Legno-Aqua-Öl ist ein Produkt mit einem hohen Anteil an nachwachsenden Rohstoffen. Die Trocknung erfolgt hauptsächlich durch die Aufnahme von Luftsauerstoff. Sorgen Sie daher bei Arbeiten für eine gute Durchlüftung.

Geölte Oberflächen können nach 24 Stunden Trocknung vorsichtig benutzt werden und frühestens nach einer Woche mit Wasser belastet werden.

Bitte beachten sie die jeweiligen technischen Merkblätter der hier angeführten Produkte.