

## ARL 254 – Pflegeanleitung für Möbel, behandelt mit ADLER Legno-Öl bzw. ADLER Legno-Color

Um die Qualität und Schönheit der Oberfläche von Holzmöbeln, welche mit **ADLER Legno-Öl bzw. ADLER Legno-Color** behandelt sind, möglichst lange zu erhalten, sollten sie entsprechend gepflegt werden.

### 1 Reinigung

Für die regelmäßige Pflege empfehlen wir das **Abwischen mit einem trockenen, weichen und nicht fasernden Lappen**. Benutzen Sie bitte zur Reinigung **keine Microfasertücher**. Diese wirken wie feines Schleifpapier und zerstören die gälten Oberflächen.

Leichte Verunreinigungen wie Fingerabdrücke können mit **ADLER Clean-Möbelreiniger 96490** entfernt werden. Alternativ dazu können die Oberflächen mit einem **befeuchteten Wischtuch gereinigt werden**. Es ist empfehlenswert, dem Wischwasser milde Haushaltsreinigungsmittel (z.B. Pril oder gleichwertige Produkte) zuzusetzen. Wesentlich ist dabei, dass die Flächen anschließend **trocken gewischt werden**.

Stark verschmutzte und fettige Flächen werden porentief durch Abwischen mit **ADLER Legno-Reiniger 80025** angefeuchtetem Pflege Tuch gereinigt. Danach trocken nachwischen.

**Nicht verwendet** werden dürfen scharfe Reinigungsmittel mit Zusätzen wie Ammoniak („Salmiakgeist“), Alkohol und Weichmachern; dasselbe gilt selbstverständlich für kratzende Reinigungsmittel mit Scheuerzusätzen (auf den Etiketten handelsüblicher Reinigungs- und Pflegemittel sind die wesentlichen Inhaltsstoffe angeführt).

### 2 Pflege

Zur schonenden Pflege und Auffrischung von intakten Oberflächen empfehlen wir eine jährliche, oder je nach Bedarf auch häufigere Behandlung mit **ADLER Legno-Pflegeöl 50882**.

Die Oberfläche muss vor der Behandlung trocken, staub- und fettfrei sein.

**Pflege Tuch** mit **ADLER Legno-Pflegeöl 50882 anfeuchten** und das Öl dünn und gleichmäßig verteilen. Nach ca. 5 Minuten Trocknung **Überschuss** in Faserrichtung **auswischen**.

### 3 Sanierung, partielle Ausbesserungen

#### **Farblose und weiße Oberflächen:**

Bei stark abgenutzten und beschädigten Flächen empfiehlt sich ein **Anschliff mit einem Schleifvlies (grau) in Faserrichtung**. Bei partiellen Ausbesserungen hilft es, die Stelle mit einem Abdeckband zu begrenzen. Nach Entfernung des Schleifstaubs Pflgetuch mit **ADLER Legno-Öl Farblos 50880** bzw. bei weiß geölten Oberflächen mit **ADLER Legno-Öl Weiß 50881** anfeuchten bzw. mit Pinsel auftragen und das Öl dünn und gleichmäßig verteilen. Nach ca. 5 Minuten Trocknung **Überschuss** in Faserrichtung **auswischen**.

Auftrag nach Trocknung über Nacht wiederholen.

#### **Farbige Oberflächen:**

Bei stark abgenutzten und beschädigten Flächen empfiehlt sich ein **Anschliff mit einem Schleifvlies (grau) in Faserrichtung**. Bei partiellen Ausbesserungen hilft es, die Stelle mit einem Abdeckband zu begrenzen. Nach Entfernung des Schleifstaubs **ADLER Legno-Color 80875 im gewünschten Farbton** mit Pinsel auftragen und das Öl dünn und gleichmäßig verteilen. Nach ca. 5 Minuten Trocknung **Überschuss** in Faserrichtung **auswischen**.

Nach Trocknung über Nacht wird die zu reparierende Stelle mit **ADLER Legno-Öl Farblos 50880** behandelt.

#### **Hinweis:**

Bei partiellen Ausbesserungen, die auf Grund von Kratzern, starker Abnutzung oder ähnlichem notwendig sind, ist es möglich, dass an den jeweiligen Stellen leichte Farbton- bzw. Glanzgradunterschiede auftreten. Diese gleichen sich in der Regel nach einiger Zeit wieder der restlichen Oberfläche an.

### 4 Allgemeines

**ADLER Legno-Pflegeöl** und **ADLER Legno-Öle** sowie **ADLER Legno-Color** sind Produkte auf Basis natürlicher und veredelter Rohstoffe. Die Trocknung erfolgt hauptsächlich durch die Aufnahme von Luftsauerstoff. Sorgen Sie daher bei Arbeiten für eine gute Durchlüftung.

Geölte Möbel können nach 24 Stunden Trocknung vorsichtig benutzt werden und frühestens nach einer Woche mit Wasser belastet werden.

**Bitte beachten sie die jeweiligen technischen Merkblätter der hier angeführten Produkte.**