

## ARL 256 – Pflegeanleitung für Möbel, behandelt mit ADLER Legno-Hartwachsöl

Um die Qualität und Schönheit der Oberfläche von Holzmöbeln, welche **mit ADLER Legno-Hartwachsöl** behandelt sind, möglichst lange zu erhalten, sollten sie entsprechend gepflegt werden.

### 1 Reinigung

Für die regelmäßige Pflege empfehlen wir das **Abwischen mit einem trockenen, weichen und nicht fasernden Lappen**. Benutzen Sie bitte zur Reinigung **keine Microfasertücher**. Diese wirken wie feines Schleifpapier und zerstören die gölten Oberflächen.

Leichte Verunreinigungen wie Fingerabdrücke können mit **ADLER Clean-Möbelreiniger 96490** entfernt werden. Alternativ dazu können die Oberflächen mit einem **befeuchteten Wischtuch gereinigt werden**. Es ist empfehlenswert, dem Wischwasser milde Haushaltsreinigungsmittel (z.B. Pril oder gleichwertige Produkte) zuzusetzen. Wesentlich ist dabei, dass die Flächen anschließend **trocken gewischt werden**.

Stark verschmutzte und fettige Flächen werden porentief durch Abwischen **mit ADLER Legno-Reiniger 80025** angefeuchtetem Pflege Tuch gereinigt. Danach trocken nachwischen.

**Nicht verwendet** werden dürfen scharfe Reinigungsmittel mit Zusätzen wie Ammoniak („Salmiakgeist“), Alkohol und Weichmachern; dasselbe gilt selbstverständlich für kratzende Reinigungsmittel mit Scheuerzusätzen (auf den Etiketten handelsüblicher Reinigungs- und Pflegemittel sind die wesentlichen Inhaltsstoffe angeführt).

### 2 Pflege

Zur schonenden Pflege und Auffrischung von intakten Oberflächen, behandelt mit **ADLER Legno-Hartwachsöl Farblos 50821** empfehlen wir eine jährliche, oder je nach Bedarf auch häufigere Behandlung mit **ADLER Legno-Pflegeöl 50882**.

Die Oberfläche muss vor der Behandlung trocken, staub- und fettfrei sein. **Pflege Tuch mit ADLER Legno-Pflegeöl 50882 anfeuchten** und das Öl dünn und gleichmäßig verteilen. Nach ca. 5 Minuten Trocknung Überschuss in Faserrichtung **auswischen**.

### 3 Sanierung, partielle Ausbesserungen

Bei stark abgenutzten und beschädigten Flächen empfiehlt sich ein **Anschliff mit einem Schleifvlies (grau) in Faserrichtung**. Nach Entfernung des Schleifstaubs Pflagetuch mit **ADLER Legno-Hartwachsöl Farblos 50821** anfeuchten und das Öl dünn und gleichmäßig verteilen. Nach ca. 5 Minuten Trocknung **Überschuss** in Faserrichtung **auswischen**.

#### **Hinweis:**

Bei partiellen Ausbesserungen, die auf Grund von Kratzern, starker Abnutzung oder ähnlichem notwendig sind, ist es möglich, dass an den jeweiligen Stellen leichte Glanzgradunterschiede auftreten. Diese gleichen sich in der Regel nach einiger Zeit wieder der restlichen Oberfläche an.

### 4 Allgemeines

**ADLER Legno-Pflegeöl** und **ADLER Legno-Hartwachsöl** sind Produkte auf Basis natürlicher und veredelter Rohstoffe. Die Trocknung erfolgt hauptsächlich durch die Aufnahme von Luftsauerstoff. Sorgen Sie daher bei Arbeiten für eine gute Durchlüftung.

Geölte Möbel können nach 24 Stunden Trocknung vorsichtig benutzt werden und frühestens nach einer Woche mit Wasser belastet werden.

Mit **ADLER Legno-Hartwachsöl Farblos 50821** getränkte Lappen neigen zur Selbstentzündung. Die getränkten Lappen daher ausgebreitet trocknen lassen. Eine Aufbewahrung unter Wasser bzw. in einem geschlossenen Metallbehälter ist notwendig.

**Bitte beachten sie die jeweiligen technischen Merkblätter der hier angeführten Produkte.**