

Aquafix Metallic

8113

Additiv zur Erzeugung von Metallic-Effekten für Industrie und Gewerbe.

PRODUKTBESCHREIBUNG


Produktnummer(n)

8113000210

Allgemeines

Additiv zur Erzeugung eines Metallic-Effekts in Kombination mit farblosen Schlussbeschichtungen (z. B. Aquawood Protect 5128). Ermöglicht ein gleichmäßiges, hochwertiges Erscheinungsbild und eignet sich besonders für dekorative, designorientierte Oberflächen mit hohem optischen Anspruch.

Anwendungsgebiete




Maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile im Außen- und Innenbereich, wie z.B. Holzfenster, Haustüren, Fensterläden, Tore, Wintergärten, etc.

Für strapazierfähige Oberflächen von Haustüren und Fenstern mit Metallic-Effekt.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufrühren.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens +10 °C ist erforderlich.
- Abgemischte Lacke müssen wie im entsprechenden technischen Merkblatt angeführt verarbeitet werden.
- Für einen brillanten Metallic-Effekt empfiehlt sich die Anwendung im fablosen Decklack bei dünnen Schichten mit ca. 125 µm Nassfilm.
- Durch Anlegen von Probeflächen sind der Farbton und die Verträglichkeit sowie Haftung mit dem Untergrund zu prüfen.
- Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen.

Zugabemenge



Je nach gewünschter Intensität des Metallic-Effekts, Zugabe von bis zu 0,5 Gew.-% zum unverdünnten und nicht abgehärteten Lack.


Aquafix Metallic (8113) sorgfältig in den nicht abgehärteten und unverdünnten Lack einrühren. Anschließend den Härter und die erforderliche Verdünnungsmenge einarbeiten.

Trockenzeiten

(bei 23°C und 50% r.F.)

Die Trocknung der Beschichtungssysteme wird durch Zugabe von Aquafix Metallic (8113) nicht beeinflusst.

Reinigung der Arbeitsgeräte



Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Für die Entfernung von angetrockneten Produktresten empfehlen wir Aqua-Cleaner (8029) (1:1 mit Wasser verdünnt).

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen

400 g


Zusatzprodukte

Aquawood Protect (5128)
Aqua-Cleaner 8029 (8029)

Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung



Mindestens 6 Monat(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Angebrochene Gebinde gut verschließen und Inhalt möglichst rasch verbrauchen.

Sicherheitstechnische Angaben



Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter **www.adler-lacke.com** abgerufen werden.