

Mattkonzentrat

4511

Konzentrat zur Mattierung von Kunstharzlacken für DIY, Gewerbe und Industrie

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktnummer(n)

4511000210

Allgemeines

Lösemittelbasiertes Additiv zur gezielten Glanzgradreduktion, ohne Beeinflussung der grundlegenden Filmeigenschaften.

Anwendungsgebiete

Das Additiv kann in Kombination mit lösemittelbasierten Kunstharzlacken angewendet werden.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch gut aufrühren oder gut aufschütteln (1 Minute Rüttler).
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens +10 °C ist erforderlich.
- Durch Anlegen von Probeflächen sind der Glanzgrad, Farbton und die Verträglichkeit sowie Haftung mit dem Untergrund zu prüfen.
- Abgemischte Lacke müssen wie im entsprechenden technischen Merkblatt angeführt verarbeitet werden.
- Mattkonzentrat (4511) sorgfältig in den unverdünnten Lack einrühren; danach die benötigte Verdünnungsmenge einarbeiten.
- Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen. Abweichungen führen zu Film- und Haftungsstörungen sowie zu Beeinträchtigungen hinsichtlich Bewitterungs- und Farbtonstabilität.

Zugabemenge



Für Produkte im Innenbereich: max. 10%

Für Produkte im Außenbereich: max. 5%

Trockenzeiten

(bei 23°C und 50% r.F.)

Die Trocknung der Beschichtungssysteme wird durch Zugabe von Mattkonzentrat (4511) nicht beeinflusst.

Reinigung der Arbeitsgeräte**8014**

Sofort nach Gebrauch mit KH-Spritzverdünner (8014).

Für die Entfernung von angetrockneten Produktresten empfehlen wir Clean Abbeizer-Express (8313).

BESTELLHINWEISE**Gebindegrößen**

11

WEITERE HINWEISE**Haltbarkeit/Lagerung**

Mindestens 5 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Gebinde stets sofort verschließen, um das Eindringen von Luftfeuchtigkeit zu vermeiden.

Sicherheitstechnische Angaben

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter **www.adler-lacke.com** abgerufen werden.
