

PigmoFix G

8122

Zusatzmittel für pigmentierte ADLER 2K-PUR-Möbellacke für Industrie und Gewerbe

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktnummer(n)

90699

Allgemeines

Zusatzmittel für lösemittelbasierende 2K-PUR-Lacke zur Erzielung eines guten Feuchteschutzes der Beschichtung und zur Erhöhung der Dauerhaftigkeit auf Glas.

Anwendungsgebiete



Zusatz für PigmoPur G50 (2406) und Aduro Pigmotop (2514) für die rückseitige Beschichtung von Glasteilen, deren Kanten konstruktionsbedingt (z. B. Holzrahmen) vor direktem Kontakt mit Nässe geschützt sind.

Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufschütteln.
- Bitte beachten Sie unsere **ARL 143 - Arbeitsrichtlinien für die rückseitige Glaslackierung mit Möbellacken**.

Zugabemenge



5% auf Lack (ohne Härter- und Verdünnungsmenge)

Das Produkt sorgfältig und knollenfrei unter Rühren in die Lack-Härter-Mischung einarbeiten.

PigmoFix G (8122) gleichzeitig mit der entsprechenden Härtermenge in das Lacksystem einrühren.

PigmoPur G50 (2406) und Aduro Pigmotop (2514) werden für diesen Anwendungsbereich mit 20 % PUR-Hardener 8419 (8419000210) abgehärtet.

Reinigung der Arbeitsgeräte



8519



8501

Sofort nach Gebrauch mit DD-Verdüner 8519 (8519) oder Waschverdüner 8501 (8501).

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen

200 g

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung



Mindestens 1 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Angebrochene Gebinde gut verschließen und Inhalt möglichst rasch verbrauchen.

Sicherheitstechnische Angaben



Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.

Bei Verarbeitung wird die Verwendung von Schutzhandschuhen und Schutzbrille empfohlen.

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter **www.adler-lacke.com** abgerufen werden.