

Pigmofix RF

8103

Přísad do 2-složkových polyuretanových produktů na nábytek na rozpouštědlové bázi pro průmyslové a řemeslné zpracování

POPIS PRODUKTU


Číslo produktu

90695

Všeobecné informace

Přílada do 2-složkových PUR barev na rozpouštědlové bázi, pro dosažení velmi dobré odolnosti proti ohybu a zvýšení odolnosti.

Oblasti použití



Jako doplněk k Pigmopur G50 (2406) pro poslední, závěrečnou vrstvu laku za účelem zvýšení odolnosti proti poškrábání a otiskům prstů.

Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt pečlivě rozmíchejte.
- **Produkt postupně pečlivě a bez hrudek vmíchejte do laku.**
- Pigmofix RF (8103) nemá vliv na schnutí Pigmopur G50 (2406). Vynikající pevnost v tahu je dosažena po 1 až 2 dnech.
- Při opravném lakování opravovanou plochu důkladně očistěte přípravkem DD-Verdünner 8519 (8519) a pečlivě zbruste.
- Pigmofix RF (8103) nemá vliv na lesk výsledného povrchu.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.
- Dodržujte, prosím, **ARL 131 - Pracovní směrnice pro PUR laky na nábytek.**


Přidané množství

10 % na množství laku (bez množství tužidla a ředidla)



Čištění pracovních nástrojů

Okamžitě po použití s DD-Verdünner 8519 (8519) nebo Waschverdünner (8501).



POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ**Velikosti balení**

400 g

DALŠÍ POKYNY**Životnost / skladování**

Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.

Bezpečnostně technické údaje

Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.